


PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN MARINA POR HIDROCARBUROS

SKIMMER, BOMBA Y CENTRAL HIDRÁULICA

Skimmer tipo rebosadero



Este recogedor funciona como un embudo que se ajusta en función del flujo de la descarga por la cual el líquido contaminante es extraído del rebosadero. Es adaptable para una instalación permanente o puntual ya que puede recoger una gran variedad de aceites en flujo continuo. Este skimmer es ligero, fácil de transportar y puede ser operado por una sola persona. Está alimentado por una unidad generadora hidráulica y dispone de una bomba ubicada debajo del embudo para permitir la transferencia de los hidrocarburos.

Características:

- Material: estructura de aluminio con pintura / acero inoxidable
- Calado: hasta 20 cm
- Resistencia química: ácidos, alcalinos, solventes e hidrocarburos
- Viscosidad: hasta 1.000.000 cSt



REFERENCIA	CAPACIDAD (m³/h)	DIMENSIONES (mm)	PESO (kg)	PARTÍCULAS SÓLIDAS (mm)
EM WS 10	10	900 x 600	12	< 20
EM WS 20	20	1.000 x 600	14	< 20
EM WS 30	30	1.300 x 600	20	< 30
EM WS 100	100	1.600 x 800	55	< 50