

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Absorbentes Industriales

Absorbente granulado para todo tipo de líquidos

Conterol Granulado Plus

Conterol Granulado Plus es el absorbente universal fabricado a base de Moler, que es una combinación de arcillas y tierras de diatomeas calcinadas a temperaturas superiores a 700° C. Esta calcinación confiere a la estructura del gránulo una gran dureza incluso en condiciones de saturación. De esta manera se hace muy resistente a las pisadas, eliminándose el riesgo de deslizamiento cuando se camina por el absorbente.

Absorbe todo tipo de líquidos: hidrocarburos, productos químicos, taladrinas, agua, etc. No es inflamable, con lo cual reduce el riesgo de inflamabilidad de los productos absorbidos. Se trata de un producto químicamente inerte, excepto cuando entra en contacto con el ácido fluorhídrico.

El proceso de absorción es de acción inmediata gracias a la porosidad de la arcilla Moler. La absorción se realiza por capilaridad, incorporando el producto absorbido en el interior del gránulo, evitando así la generación de lodos y secando completamente la solera donde se encontraba el derrame.

Conterol Granulado Plus está autorizado por el Ministerio de Transporte, Vivienda, Turismo y Costas del Gobierno de Francia para su uso en la Red Nacional de Carreteras. Igualmente se encuentra certificado por el Instituto Alemán MPA-NRW como absorbente del Tipo III R (Absorbente de hidrocarburos) y Tipo V (Absorbente industrial), que permite su utilización en áreas públicas. Este test cumple con los requisitos de absorbentes químicos de acuerdo con las pautas de la Oficina Federal Medioambiental Alemana para la aplicación de absorbentes universales del Tipo V.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN	PRESENTACIÓN	PESO PALET
CGP	Gránulos de 0,5-1,0 mm (mesh 18-50)	1,00 l/ kg	Sacos de 10 kg. Palet de 78 sacos	780 kg
P20	Gránulos de 0,5-1,0 mm (mesh 18-50)	1,00 l/ kg	Sacos de 20 kg. Palet de 50 sacos	1.000 kg

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

Absorbentes Industriales

Absorbente granulado para todo tipo de líquidos

Conterol Granulado Especial

Conterol Granulado Especial es el absorbente universal fabricado a base de Moler, que es una combinación de arcillas y tierras de diatomeas calcinadas a temperaturas superiores a 700° C. Esta calcinación confiere a la estructura del gránulo una gran dureza incluso en condiciones de saturación. De esta manera se hace muy resistente a las pisadas, eliminándose el riesgo de deslizamiento cuando se camina por el absorbente.

Absorbe todo tipo de líquidos: hidrocarburos, productos químicos, taladrinas, agua, etc. No es inflamable, con lo cual reduce el riesgo de inflamabilidad de los productos absorbidos. Se trata de un producto químicamente inerte, excepto cuando entra en contacto con el ácido fluorhídrico.

El proceso de absorción es de acción inmediata gracias a la porosidad de la arcilla Moler. La absorción se realiza por capilaridad, incorporando el producto absorbido en el interior del gránulo, evitando así la generación de lodos y secando completamente la solera donde se encontraba el derrame.

Conterol Granulado Especial está autorizado por el Ministerio de Transporte, Vivienda, Turismo y Costas del Gobierno de Francia para su uso en la Red Nacional de Carreteras. Igualmente se encuentra certificado por el Instituto Alemán MPA-NRW como absorbente del Tipo III R (Absorbente de hidrocarburos) y Tipo V (Absorbente industrial), que permite su utilización en áreas públicas. Este test cumple con los requisitos de absorbentes químicos de acuerdo con las pautas de la Oficina Federal Medioambiental Alemana para la aplicación de absorbentes universales del Tipo V.



REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	ABSORCIÓN	PRESENTACIÓN	PESO PALET
CGE	Gránulos de 0,3-0,7 mm	1,25 l/ kg	Sacos de 10 kg. Palet de 78 sacos	780 kg
C20	Gránulos de 0,3-0,7 mm	1,25 l/ kg	Sacos de 20 kg. Palet de 50 sacos	1000 kg
CG	Gránulos de 0,3-0,7 mm	1,25 l/ kg	Cubo de 10 kg. Palet de 40 cubos	400 kg