

DEPOSITOS PARA TRANSPORTE DE SUSTANCIAS PELIGROSAS

Depósitos para Almacenamiento, Transporte y Suministros de Líquidos Peligrosos



Los depósitos Unitech han sido diseñados para el almacenamiento de aceites y otros líquidos contaminantes en las propias instalaciones donde se han generado. De este modo, se facilita el almacenamiento de los residuos y la gestión medioambiental interna.

Este depósito cumple lo dispuesto en la instrucción técnica complementaria ITC MIE-APQ 7 para "Almacenamiento de productos tóxicos".

Los depósitos Unitech están formados por un depósito interior de polietileno de alta densidad (PEHD) fabricado por tecnología de extrusión soplado, en una sola pieza y sin soldaduras.

La protección secundaria o cubeto, está fabricada en acero galvanizado según norma UNE EN 10142 y protección anticorrosión. Asegura una estanqueidad del 100% en el caso de una posible fuga del depósito interior además de aportar una mayor resistencia mecánica al sistema. Un valor añadido de estos productos es, sin duda, la reacción al fuego del material del cubeto, la mejor clasificación de reacción al fuego, A1 según norma EN 13501-1. Esta clasificación ofrece un factor diferenciador en relación a otros productos que se encuentran actualmente en el mercado.

Características:

Están formados por un depósito interior de polietileno de alta densidad (PEHD) fabricado por tecnología de extrusión soplado en una sola pieza y sin soldadura. La protección secundaria o cubeto está fabricada en acero galvanizado según norma UNE EN 10142 y protección anticorrosión.

Un valor añadido de estos productos es, sin duda, la reacción al fuego del material del cubeto, la mejor clasificación de reacción al fuego, A1 según norma EN 13501-1

UNITECH:

Los depósitos UNITECH han sido diseñados para el almacenamiento de aceites y otros líquidos contaminantes en las propias instalaciones donde se han generado. De este modo se facilita el almacenamiento de los residuos y la gestión medioambiental interna.

MULTITECH:

Este depósito está especialmente diseñado para el transporte, además del almacenamiento de productos peligrosos líquidos ya que cumple lo dispuesto en el reglamento internacional de transporte de mercancías peligrosas por carretera, ADR para el grupo de embalaje II, clasificación A III.

El soporte metálico integrado para su manipulación, ejerce además como protección antigolpes

Posibilidades de almacenamiento (Unitech y Multitech) y transporte (Multitech):

- Gasóleo de calefacción
- Combustibles diesel y biodiesel
- Productos de la industria fotográfica (fijadora y reveladora) usada o nueva hasta una densidad máxima de 1,15 g/cm³
- Anticongelantes
- Residuos de aceites correspondientes a los códigos 13 01, 13 02, 13 03, 13 05, 13 08 de la Lista Europea de Residuos (LER)
- Aceites de lubricación y aceites hidráulicos
- Aceites nuevos y usados con punto de inflamación > 55°C

Depósitos para Almacenamiento, Transporte y Suministros de Líquidos Peligrosos



Referencia	Volumen [L]	Longitud [mm]	Anchura [mm]	Altura [mm]
UNITECH (Almacenamiento)				
CH UNI 400	400	730	700	1128
CH UNI 620	620	730	700	1615
CH UNI 1000	1000	1215	700	1615
CH UNI 1500	1500	1627	760	1861
MULTITECH (Transporte)				
CH MULTI 400	400	755	735	1170
CH MULTI 750	750	995	800	1460
CH MULTI 1000	1000	1290	800	1460
CH MULTI 1500	1500	1658	800	1910

Accesorios opcionales

Bombas de trasvase

Embudo facilitador de llenado del depósito

Tejado para instalación exterior

Posibilidad de montaje en serie