

ALMACENAMIENTO SUSTANCIAS PELIGROSAS

Retención en Polietileno

Cubeto cubierto de PEHD para bidones

La legislación vigente (Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el “Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10”) regula el volumen de los cubetos de retención. En concreto, el cubeto deberá poder contener el volumen del recipiente más grande colocado sobre él (y como mínimo el 10% del total de recipientes). En algunas áreas que requieran una protección especial, puede llegar a exigirse un volumen de retención del 100% de la cantidad total almacenada.

En todos los casos, el cubeto debe ser estanco a los productos peligrosos y tener una resistencia mecánica suficiente. Ya sea en acero o plástico, para bidones o grandes contenedores, con ruedas o transitables, cada cubeto CONTEROL está disponible en diferentes tamaños para, además de adaptarse a las necesidades de su empresa, cumplir las especificaciones de la legislación vigente.



CONTENEDOR CON CUBETO DE RETENCIÓN DE PEHD PARA BIDONES

Contenedor con cubeto de retención para almacenar 2 y 4 bidones de 250 litros.

El cubeto de polietileno es apto para: Hidrocarburos, aceites, fuel, gasoil, soluciones acuosas de sales, ácidos y bases.

Ventajas:

- Alta resistencia a productos químicos (ácidos, bases, tóxicos, etc.)
- Certificado por el Instituto Alemán de Técnicas Constructivas (DIBt) de Berlín-Alemania
- Imprescindible para homologación según ISO 14001
- Posibilidad de transportar mediante una carretilla elevadora
- Rejilla extraíble de PEHD
- Resistencia a las intemperies y UV

Características del contenedor:

- Cuerpo fuerte con doble pared en polietileno resistente al agua y a los productos químicos
- Espacio alto para encajar con facilidad bombas rotativas y embudos
- Acceso por ambos lados solo uno por uno a través de las persianas correderas flexibles y duraderas
- Todas las fijaciones están fabricadas de acero inoxidable
- Se entrega ya montado
- 4 puntos de fijación empotrados para atornillar el depósito al suelo
- 2 compartimentos de carga al interior (2 visores transparentes)
- Se puede cerrar las persianas correderas con una cerradura con candado
- Posibilidad de acoplar una rampa de acceso

Contenedor con cubeto de PEHD para bidones



REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)	CAPACIDAD DE RETENCIÓN (l)	PESO (kg)	CAPACIDAD DE CARGA (kg)
JO-PE-CUB/2A	1.565 x 995 x 2.110	250	101,5	650
JO-PE-CUB/4A	1.565 x 1.620 x 2.110	250	148	650