

## SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

### Absorbentes Industriales

Absorbente granulado para todo tipo de líquidos

### Conterol Granulado Especial

Conterol Granulado Especial es el absorbente universal fabricado a base de Moler, que es una combinación de arcillas y tierras de diatomeas calcinadas a temperaturas superiores a 700° C. Esta calcinación confiere a la estructura del gránulo una gran dureza incluso en condiciones de saturación. De esta manera se hace muy resistente a las pisadas, eliminándose el riesgo de deslizamiento cuando se camina por el absorbente.

Absorbe todo tipo de líquidos: hidrocarburos, productos químicos, taladrinas, agua, etc. No es inflamable, con lo cual reduce el riesgo de inflamabilidad de los productos absorbidos. Se trata de un producto químicamente inerte, excepto cuando entra en contacto con el ácido fluorhídrico.

El proceso de absorción es de acción inmediata gracias a la porosidad de la arcilla Moler. La absorción se realiza por capilaridad, incorporando el producto absorbido en el interior del gránulo, evitando así la generación de lodos y secando completamente la solera donde se encontraba el derrame.

**Conterol Granulado Especial** está autorizado por el Ministerio de Transporte, Vivienda, Turismo y Costas del Gobierno de Francia para su uso en la Red Nacional de Carreteras. Igualmente se encuentra certificado por el Instituto Alemán MPA-NRW como absorbente del Tipo III R (Absorbente de hidrocarburos) y Tipo V (Absorbente industrial), que permite su utilización en áreas públicas. Este test cumple con los requisitos de absorbentes químicos de acuerdo con las pautas de la Oficina Federal Medioambiental Alemana para la aplicación de absorbentes universales del Tipo V.



| REFERENCIA | DESCRIPCIÓN            | ABSORCIÓN  | PRESENTACIÓN                      | PESO PALET |
|------------|------------------------|------------|-----------------------------------|------------|
| CGE        | Gránulos de 0,3-0,7 mm | 1,25 l/ kg | Sacos de 10 kg. Palet de 78 sacos | 780 kg     |
| C20        | Gránulos de 0,3-0,7 mm | 1,25 l/ kg | Sacos de 20 kg. Palet de 50 sacos | 1000 kg    |
| CG         | Gránulos de 0,3-0,7 mm | 1,25 l/ kg | Cubo de 10 kg. Palet de 40 cubos  | 400 kg     |