

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ABSORBENTES INDUSTRIALES

Barreras absorbentes con faldón hidrocarburo (uso medio ambiente)

Conterol presenta su gama de absorbentes industriales de polipropileno, desarrollados y fabricados con la calidad, la garantía y el prestigio internacional de **LUBETECH**.

Gracias a un nuevo proceso de calandrado –que aprovecha las características isodinámicas de las estructuras– ofrece una duración adicional de +25%, así como un poder de absorción optimizado, incluso en unas condiciones de trabajo muy extremas: tránsito intenso, uso prolongado, grandes derrames y fugas de líquidos industriales.

Los absorbentes de microfibras **LUBETECH** presentados por **Conterol®** están fabricados en EUROPA, exclusivamente a partir del polipropileno puro (no reciclado y no asociado con otras materias). Medidos y comprobados por organismos oficiales: CEDRE en Francia (Normas AFNOR NFT 90/360 y NFT 90/361), MPA y Hygieneinstitut en Alemania.



HIDROCARBURO. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

El polipropileno es por naturaleza hidrófobo: Absorbe hidrocarburos y sus derivados. No absorbe agua ni sustancias miscibles en agua.

Los absorbentes hidrófobos de Conterol conservan todas las características y propiedades originales del polipropileno y están especialmente recomendados para la recogida de derrames de hidrocarburos y sus derivados (aceites, gasóleos, gasolinas, querosenos, benceno, tolueno, etil-benceno, xileno, etc.) en el Medio Ambiente.



BARRERAS ABSORBENTES CON FALDÓN. HIDROCARBURO. PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

Las barreras absorbentes con faldón hidrófobas son utilizadas para la delimitación, absorción y retención de derrames de hidrocarburos y sus derivados en aguas superficiales y suelos. Su envoltorio de nylon ofrece una alta resistencia a la fricción y es muy duradero frente a la elevada exposición a los rayos ultravioletas. Disponen de un sistema de anclaje entre barreras que asegura la estanqueidad de toda la longitud del cerco formado. El faldón está especialmente indicado para aguas de elevado caudal que podrían sobrepasar la barrera sin que se produjera la absorción del hidrocarburo.

REFERENCIA	GRAMAJE	DIMENSIONES UNIT.	ACONDICIONAMIENTO	PESO	VOLUMEN DE ABS.
WBJ3B6	Fibra pura	Ø 20 cm x 3 m, faldón de 25 cm	Big bag de 6 barreras	36,6 kg	445 l
WBJ5B4	Fibra pura	Ø 16 cm x 5 m, faldón de 25 cm	Big bag de 4 barreras	42 kg	495 l
WBJ10B2	Fibra pura	Ø 16 cm x 10 m, faldón de 25 cm	Big bag de 2 barreras	40,8 kg	495 l
WBJ12B2	Fibra pura	Ø 20 cm x 12,5 m, faldón de 25 cm	Big bag de 2 barreras	50,6 kg	710 l