

SEGURIDAD, PROTECCIÓN Y LIMPIEZA DEL LUGAR DE TRABAJO

ULTRA SOLID

Solidificación de líquidos industriales



Ultra Solid® es un producto de alta tecnología que solidifica los residuos Líquidos y semi con alto rendimiento. Es un polvo blanco, Insoluble y no tóxico. Se caracteriza por mejorar significativamente la logística de desperdicio, trayendo seguridad y ahorrando tiempo y mano de obra, además de reducir el olor de los residuos.

Ultra Solid® se utiliza en la solidificación de residuos industriales, domésticos, químicos, de purines, de agua de lavado de tanques y de limpiezas Industriales, de lodos de ETA y ETAR, etc.

El rendimiento del producto es su gran diferencial, ya que con 1kg de Ultra Solid® es posible solidificar hasta 100L de residuos.

Una vez solidificado el residuo nunca vuelve a la forma líquida, debido a su alta resistencia mecánica, y no altera la clasificación de Residuo (clase I o II). Se pulveriza Ultra Solid® sobre el residuo, con el objetivo de hacer una mezcla homogénea.

El producto solidificado (residuo + Ultra Solid®) no debe ser almacenado o expuesto a los rayos ultravioleta.




ULTRA SOLID - Instrucciones de uso

La proporción de uso del Ultra Solid® es de aproximadamente 1KG de producto por cada 100L residuo (dependiendo del residuo).

Modo de aplicación:

1. Determine el rendimiento óptimo del Ultra Solid® para que el residuo sea solidificado.
2. Transfiera el residuo a un recipiente o equipo en el que será realizada la solidificación.
3. Añadir gradualmente el Ultra Solid® directamente en el residuo, respetando la proporción de ingresos determinada inicialmente.
4. Homogeneizar la mezcla para lograr un mejor rendimiento del Ultra Solid®



Disponible en:
Bolsas de:
15g, 1kg y 25kg



En caso de grandes volúmenes de residuos a solidificar, sugerimos el uso de hormigonera, preferentemente estacionaria (ver foto arriba)