



serrat
trituradoras

ABATIBLE EVO



Permite triturar en una sola pasada, las dos bandas de los árboles frutales, o plantaciones intensivas del olivar, circulando el tractor por el centro de la calle, así como, segar hierba en zonas verdes, aeropuertos etc...

Consta de un cuerpo central con mecanismos de elevación, enganche al tractor, y cabezales basculantes con autoplegado solapados entre sí, capaces de trabajar en cualquier posición.

Correas por el interior y laterales exteriores con una altura de 480mm para acceder bajo los árboles.

CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor Polser de Ø 480 mm.
- Grupo Serrat.
- Transmisión lateral por correas 2 x 3 SPCX en el interior.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema girostop para elemento de corte.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Obturaciones antialambres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillos traseros regulables en altura.
- T.d.f. 540 r.p.m.
- Autoplegado hidráulico.
- Reversible.
- Patines.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.













Rotor Polser

Reversible

Sistema GIROSTOP para elemento de corte

Auto plegado hidráulico

Modelo										
	mm	KW - HP	mm		Rpm		A	B	C	KG
T-3800	3800	92-125 162-220		16+ 16	1000	2 X4 XPC	2936	2235	1595	2310
T-4000	4000	99-135 162-220		20+ 20	1000	2 X4 XPC	4174	2235	1595	2403
T-4800	4800	110-150 162-220		24+ 24	1000	2 X4 XPC	4936	2235	1595	2602
T-5400	5400	125-170 162-220		24+ 24	1000	2 X4 XPC	5536	2235	1595	2744
T-6300	6300	147-200 162-220		28+ 28	1000	2 X4 XPC	6436	2235	1595	2983

OPCIONES:

- Preparación para tractor reversible.
- Rueda libre en transmisión.
- Gomas delanteras.
- Gomas traseras.
- Cadenas delanteras.



Arrancador hidráulico

