



serrat  
trituradoras

AGRÍCOLA PRO



Se utiliza para triturar ramas de poda, restos de cultivo de verano, pastizales, parques y jardines. Es una trituradora de uso Universal y de altísima fiabilidad. Rotor Polser de Ø 550 mm. para madera hasta 10 – 12 cm. de diámetro.

Enganches:

- **Reversible:** Permite proteger el tractor de pinchazos y averías al no tener que pisar la madera a triturar.
- **Desplazable:** Desplaza lateralmente 500mm mediante cilindro hidráulico.
- **Reversible + desplazable:** Permite el triturado, tanto hacia delante como hacia atrás, desplazando hidráulicamente.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor Polser de 550 mm de diámetro.
- Grupo Serrat.
- Transmisión lateral por correas SPCX.
- Martillos estampados o cuchillas en Y.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema Girostop para elemento de corte.
- Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Obturaciones antialambres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- T.d.f. 540 r.p.m.
- 3 hileras de contramartillos.
- Retenedor trasero.
- Rascador de rodillo.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Obturaciones antialambres en rotor



Retenedor trasero



Rotor POLSER

Modelo										
	mm	KW - HP	mm	Rpm		A	B	C	KG	
T-1000	1000	37-50 96-130	615-662	8	540	3 CX	1277	1209	948	537
T-1250	1250	44-60 96-130	784-662	12	540	3 CX	1446	1289	948	634
T-1400	1400	48-65 96-130	933-662	12	540	3 CX	1596	1289	948	680
T-1500	1500	51-70 96-130	1033-662	12	540	3 CX	1695	1289	948	700
T-1600	1600	55-75 96-130	1127-669	12	540	3 CX	1796	1289	954	722
T-1800	1800	59-80 96-130	1215-782	16	540	3 CX	1997	1289	954	788
T-2000	2000	63-85 96-130	1285-921	20	540	4 CX	2206	1344	1056	932
T-2300	2300	66-90 96-130	1465-1041	20	540	4 CX	2506	1344	1106	1027
T-2500	2500	70-95 96-130	1545-1161	20	540	4 CX	2706	1344	1120	1092
T-2800	2800	74-100 96-130	1544-1461	28	1000	4 CX	3005	1344	1164	1365

OPCIONES:

- Rueda Libre en manga.
- Rueda Libre en la transmisión.
- Cadenas delanteras.
- Rodillo de 11 mm Ø 280.
- Patines.
- Preparacion para viña (chapas).



Rueda libre en manga



Cadenas delanteras



Rodillo de 11 mm.

