



serrat
trituradoras

ANGULAR AGRÍCOLA



Trituradora profesional de alta gama, para el mantenimiento de taludes, márgenes, canales, caminos vecinales, trabajos medio ambientales y agrícolas, para madera hasta 12 cm.

Transmisión de potencia directa mediante 3 grupos, con sistema de seguridad mecánica.

Angulación +90° -65°.

Incorpora rotor Polser Ø 550 mm.

CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 10 mm.
- Rotor Polser de 550 mm. de diámetro.
- Grupos Serrat directos.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema girostop para elemento de corte.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- Angulación +90° -65°.
- Desplazamiento lateral hidráulico.
- T.d.f. régimen 750 r.p.m.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Grupos Serrat directos



Rotor POLSER



Desplazamiento lateral hidráulico

Modelo										
	mm	KW - HP	mm		Rpm		A	B	C	KG
T-1600	1600	74-100 147-200		12	1000	--	4025	1147	1250	1465
T-1800	1800	81-110 147-200		16	1000	--	4225	1147	1250	1511
T-2000	2000	85-115 147-200		16	1000	--	4425	1147	1250	1551
T-2300	2300	88-120 147-200		20	1000	--	4725	1147	1250	1625



Angulación +90° -65°

