

ANGULAR EVO









Trituradora serie profesional, para el mantenimiento de caminos, cunetas, arcenes, canales etc. para madera hasta 8 cm.

Transmisión de potencia directa, mediante 3 grupos, con sistema de seguridad mecánica. Angulación + 135º que permite plegar el cabezal sobre el chasis, con capacidad de trabajar en vertical, cuando el bombeo del camino, nos inclina el tractor hacia el lateral.

Angulación – 90º que permite descender el cabezal, cuando el tractor está inclinado al centro del camino.




CARACTERÍSTICAS:

- · Chasis en chapa antidesgaste.
- Rotor Polser de 450 mm de diámetro.
- · Grupos Serrat directos.
- Martillos estampados.
- · Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema Girostop para elemento de corte.
- · Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- · Cortina delantera de protección.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- •T.d.f. 540 r.p.m.
- · Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.







Modelo		00				0	N. S.			KG
	mm	KW - HP	mm		Rpm		Α	В	С	
T-1250	1250	51-70 96-130		12	1000		3600	920	842	960
T-1600	1600	59-80 96-130		12	1000		3950	920	842	1004
T-1800	1800	66-90 96-130		16	1000		4160	920	842	1035
T-2000	2000	74-100 96-130		16	1000		4370	920	842	1060





Angulación +135° -90°



C/ RTo Cinca 12

