



serrat
trituradoras

CABEZAL ARAÑA



Cabezal de eje vertical con plato de cadenas o cuchillas, para acoplar a retroexcavadoras tanto de ruedas como cadenas, pero especialmente para retroarañas, dando a éstos un punto de apoyo estable ante situaciones difíciles.

Para máquinas de 7 - 15 Ton.

Rejón intercambiable con punter

Esta composición se utiliza comunmente para desbrozar y ahoyar en un solo pase.



CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa anti desgaste.
- Motor hidráulico de pistones con placa anti cavitación incorporada.
- Núcleo de la desbrozadora forjado en una pieza.
- Rejón personalizado a cada tipo de trabajo y con punteras recambiables.
- Balancín para adaptación al suelo.
- Zapatas de patín recambiables.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.









Rejón



Balancín



Motor de pistones

Modelo		 Potencia								
	mm	Min. req.	Max. aut.	Ø	Ud.	Rpm	A	B	C	KG
T-1200	1200	120 l/min.	400 bar	13 - 16	4	1500	1515	2335	1100	831
T-1500	1500	120 l/min.	400 bar	13 - 16	4	1500	1846	2413	1243	982

