



serrat
trituradoras

CABEZAL F2



Cabezal adaptable a mini excavadoras entre 3,5 – 6 Ton y sustitución de brazos forestales.

Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm con el enganche atornillado en la parte superior, sobre largueros, que refuerzan el chasis, dando la posibilidad de varias posiciones de uso.

Apta para el desbroce de hierba, cañas y matorral hasta 6 cm.

CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- Rotor con cuchillas o cuchillas con grillete.
- Transmisión lateral por correas 3 SPBX.
- Rodamientos del rotor de alta velocidad.
- Motor hidráulico de engranajes.
- Doble protección de cadenas anti proyección.
- Patines.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.











Rotor con cuchillas o cuchillas con grillete



Motor hidráulico de engranajes

Modelo	 mm	Potencia								
		Min. req.	Max. aut.				Rpm	A	B	
T-600	600	90 l/min.	250 bar	24	3000	3 XPB	773	770	620	210
T-800	800	90 l/min.	250 bar	32	3000	3 XPB	990	770	620	245
T-1000	1000	90 l/min.	250 bar	40	3000	3 XPB	1183	770	620	260
T-1200	1200	90 l/min.	250 bar	48	3000	3 XPB	1373	770	620	298

OPCIONES:

- Otras motorizaciones.
- Válvula de recirculación.
- Rodillo trasero de control al suelo.
- Pata de apoyo.
- Enganche.



Otras motorizaciones

