



serrat  
trituradoras

DAP EVO



Desbrozadora de alta gama, multiuso polivalente, lateral y posterior, para trabajos en márgenes agrícolas, taludes, autovías, canales, carreteras y demás desbroce de obras públicas para tractores de 70 – 120 CV.

Incorpora sistema de seguridad con resorte en el brazo y doble válvula de seguridad en el cilindro de elevación. Angulación +90° / -65°.

Dos posiciones en puerta trasera.

Rotor Polser Ø 450 con martillos de alto filo.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor Polser de 450 mm de diámetro.
- Grupo Serrat.
- Transmisión lateral por correas 3 SPCX.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema Girostop para elemento de corte.
- Soportes rodamiento del rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo trasero regulable en altura.
- T.d.f. 540 r.p.m.
- Patines.
- Desplazamiento hidráulico.
- Doble válvula.
- Resorte en brazos contra accidentes.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.







Resorte en brazos  
contra accidentes











Rotor POLSER



Doble válvula

Desplazamiento hidráulico



Modelo	 mm	 KW - HP	 mm		 Rpm		 A B C	 KG
T-1600	1600	51-70 88-120	1485-315	12	540	3 CX	1800 1865 1138	735
T-1800	1800	59-80 88-120	1685-315	16	540	3 CX	2000 1865 1138	769
T-2000	2000	66-90 88-120	1885-315	16	540	3 CX	2200 1865 1138	828

OPCIONES:

- Nudo homocinético.



Nudo homocinético



Angulación +90° -65°

