



serrat
trituradoras

DR



Brazo destinado a trabajos de zonas verdes, así como trabajos de particulares. Su utilización, cada vez más extendida, hace de esta máquina una herramienta fundamental para el mantenimiento y limpieza de taludes, carreteras, acequias, canales, autovía y demás servicios. Apta para tractores de potencia media - baja.

Configurable en la mayoría de sus características: cabezal, mandos, refrigerador, etc.

Indicada para tractores entre 3 - 5 Ton.

CARACTERÍSTICAS:

- Enganche al tractor categoría II.
- Barra de faros.
- Control por distribuidor con cables.
- Motor hidráulico 37 CV por correas.
- Inversor de sentido de giro en cabina.
- Sistema de autonivelación al terreno.
- Capacidad de depósito hidráulico de 70 litros.
- Seguridad contra accidentes en el segundo brazo hidráulico.
- Rodillo regulable en altura.
- Protecciones de caucho.
- Protección delantera regulable.
- Transmisión cardan con protección.
- Tractor 55 - 100 CV.
- Toma de fuerza de 540 r.p.m.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.





Transmisión lateral por correas



Rotor de grilletes con cuchilla



Sistema de seguridad

Modelo	 mm	 KW - HP	 Litros		 Rpm		 A B C	 KG
DR L=3,5	3500	59 - 80 88 - 120	170		540	3 XPB		
DR L=4,0	4000	66 - 90 88 - 120	170		540	3 XPB		
DR L=4,8	4800	74 - 100 88 - 120	170		540	3 XPB		

OPCIONES:

- Refrigerador.
- Mandos proporcionados.
- Acumulador.
- Barra de faros.
- Tensores.
- Acoplamiento al tractor.



Barra de faros



Refrigerador



Mandos proporcionados



Acoplamiento al tractor

