



**serrat**  
trituradoras

**EXTENDEDORA**



Trituradora para el picado y distribución homogénea de la paja de cereal.

La turbulencia que genera el rotor, permite aspirar la paja del suelo, para posteriormente desmenuzarla y lanzarla a través de sus toberas orientables.

La velocidad de trabajo, oscila entre 4 – 7 Km/hora, no siendo necesarios tractores de potencia elevada.

Incorpora patines de serie, para el correcto posicionamiento en el suelo.

#### CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 6 mm.
- Rotor Polser de Ø 550 mm con cuchillas en Y.
- Grupo Serrat.
- Transmisión lateral por correas 3 SPCX.
- Rotor de cuchillas en Y.
- Cortina delantera de protección.
- T.d.f. 540 r.p.m.
- Hileras de contracuchillas en acero.
- Potencia de tractor entre 50 – 120 CV.
- Toberas orientables.
- Patines laterales.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.







Rotor POLSER

Modelo										
	mm	KW - HP	mm		Rpm		A	B	C	KG
T-1600	1600	44-60 88-120	967-953	24	540	3 CX	1920	1260	940	585
T-1800	1800	51-70 88-120	1107-1013	32	540	3 CX	2120	1260	940	670
T-2000	2000	59-80 88-120	1247-1073	32	540	3 CX	2320	1260	940	682
T-2300	2300	66-90 88-120	1367-1253	40	540	3 CX	2620	1260	940	742

OPCIONES:

- Rueda Libre en manga.
- Ruedas traseras.
- Rodillo trasero.
- Rueda Libre en la transmisión.
- Tapa trasera.



Rueda libre en manga



Ruedas traseras



Rodillo trasero

