



serrat
trituradoras

TRIGÓN



Trituradora al servicio del sector frutícola, para la eliminación de podas y residuos agrícolas, así como para el mantenimiento de espacios verdes.

Su composición desplazable (paralelogramo) permite al tractor circular por el centro de la calle y a la máquina operar el manto vegetal, más próximo al árbol. La altura de su lateral es de 420 mm.

Enganches:

- Fijo.
- Desplazable
- Reversible Desplazable.



CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste de 8 mm.
- Rotor tubular de 420 mm de diámetro.
- Grupo Serrat.
- Transmisión lateral por correas 3 SPCX.
- Martillos estampados.
- Martillos garantizados contra rotura.
- Sistema Girostop para elemento de corte.
- Soportes de rodamiento de rotor en acero.
- Rodamientos oscilantes de doble hilera de rodillos.
- Cortina delantera de protección.
- Obturaciones antialambres en rotor.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo regulable en altura.
- T.d.f. 540 r.p.m.
- Retenedor trasero.
- Limpiador de rodillo trasero.
- Contramartillos en acero.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.



Enganche reversible desplazable



Enganche desplazable



Obturaciones antialambres en rotor

Modelo										
	mm	KW - HP	mm		Rpm		A	B	C	KG
T-1100	1100	29-40 59-80	722-595 DESP. 460	8	540	3 CX	1317	1270	867	445
T-1250	1250	33-45 59-80	786-655 DESP. 460	12	540	3 CX	1441	1270	867	481
T-1400	1400	37-50 59-80	936-655 DESP. 460	12	540	3 CX	1591	1270	867	505
T-1600	1600	40-55 59-80	1136-655 DESP. 460	12	540	3 CX	1791	1270	867	537
T-1800	1800	44-60 59-80	1216-775 DESP. 460	16	540	3 CX	1991	1270	867	583
T-2000	2000	51-70 59-80	1416-775 DESP. 460	16	540	3 CX	2191	1270	867	616

OPCIONES:

- Rueda Libre en la manga.
- Patines delanteros.
- Rueda Libre en la transmisión.
- Plato interárboles con sistema FLOTING.
- Ruedas delanteras
- Rodillo traseras
- Cadenas delanteras.



Ruedas delanteras



Patines delanteros



Plato interárboles con sistema FLOTING

