



serrat
trituradoras

TRIGÓN ECO



Máquina diseñada para tractores entre 20 y 60 CV, para trabajos en agricultura, jardinería y mantenimiento de espacios verdes.

Torreta atornillada al chasis, pudiéndose variar la situación con respecto al eje tractor.

Enganche:

- Fijo.



CARACTERÍSTICAS:

- Chasis en chapa antidesgaste.
- Rotor tubular de 400 mm de diámetro.
- Transmisión lateral por correas 3 SPBX.
- Cortina delantera de protección.
- Doble rodamiento en rodillo trasero.
- Rodillo regulable en altura.
- T.d.f. 540 r.p.m.
- Rueda libre en grupo.
- Enganche posicional.
- Modelo construido según la Normativa CE.
- Indicaciones de Seguridad visibles al personal.



Doble rodamiento en rodillo trasero



Enganche posicional



Rueda libre en grupo



Modelo										
	mm	KW - HP	mm		Rpm		A	B	C	KG
T-1000	1000	18-25 44-60	559-616	12	540	3 XPB	1175	940	780	268
T-1100	1100	22-30 44-60	659-616	12	540	3 XPB	1275	940	780	281
T-1200	1200	29-40 44-60	759-616	12	540	3 XPB	1375	940	780	294
T-1400	1400	33-45 44-60	959-616	12	540	3 XPB	1575	940	780	307
T-1600	1600	37-50 44-60	1024-751	16	540	3 XPB	1775	940	780	340

