



GLOBAL Membrane Press INDUSTRIAL

La GMP-I es el modelo industrial de la línea de productos *Membrane Presses* y ha sido desarrollado para la producción en serie. La máquina ofrece características ideales para trabajar la madera, tales como curvar, laminar y chapar todo tipo de madera. La poderosa bomba de vacío de 40m³/h garantiza un proceso de vacío rápido y estable y un depósito de vacío (opcional) para la evacuación extra rápida de aire. Incluye además un tablero compacto extra-fuerte y resistente, con un máximo de 32 puntos de succión, un panel de control estructurado de forma clara y la opción de modo automático para la bomba de vacío. Todo ello ofrece una manera cómoda y eficiente para el trabajo diario. La prensa ha sido diseñada para un uso industrial y producciones en serie. *Este modelo se ofrece también en su versión plegable.*

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- ▶ Desarrollada para un uso industrial y producciones en serie
- ▶ Vacuostato ajustable para detener la bomba de vacío en modo automático
- ▶ Depósito de vacío opcional de hasta 300 litros
- ▶ Disponible en medidas especiales
- ▶ Chapado en plano o HPL durac. aprox. 10 min
- ▶ Curvado 3x 3 mm MDF + 2x HPL R500 aprox. 40 min

DETALLES TÉCNICOS

- ▶ Bomba de vacío sin aceite, que no necesita mantenimiento
- ▶ Máx. presión de vacío 9 t/m²
- ▶ Tablero compacto de 18 mm de espesor con hasta 32 puntos de succión
- ▶ Membrana plana de caucho de 2 mm de espesor
- ▶ Membrana de altura de poliuretano de 0,75 mm de espesor
- ▶ 380 V, trifásica



Código	Bomba de vacío	Capacidad de prensado	Membrana		Altura máxima de prensado ¹
			Tipo	Altura	
GMP-I-1313-00-S	40m ³ /h	130 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-I-1313-25-S	40m ³ /h	130 x 130 cm	PU	250 mm	350 mm
GMP-I-1313-50-S	40m ³ /h	130 x 130 cm	PU	500 mm	600 mm
GMP-I-2513-00-S	40m ³ /h	250 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-I-2513-25-S	40m ³ /h	250 x 130 cm	PU	250 mm	350 mm
GMP-I-2513-50-S	40m ³ /h	250 x 130 cm	PU	500 mm	600 mm
GMP-I-3113-00-S	40m ³ /h	310 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-I-3113-25-S	40m ³ /h	310 x 130 cm	PU	250 mm	350 mm
GMP-I-3113-50-S	40m ³ /h	310 x 130 cm	PU	500 mm	600 mm
GMP-I-3713-00-S	40m ³ /h	370 x 130 cm	NR	0 mm	400 mm
GMP-I-3713-25-S	40m ³ /h	370 x 130 cm	PU	250 mm	350 mm
GMP-I-3713-50-S	40m ³ /h	370 x 130 cm	PU	500 mm	600 mm

NR = caucho natural (natural rubber)

PU = poliuretano

¹ La altura máxima de prensando depende del volumen del molde/pieza

Transporte para GLOBAL Membrane Press INDUSTRIAL

Plazo de entrega:	3 semanas para medidas estándar, 4 semanas para productos a medida.
Transporte:	Ex Works Moncada (Valencia), ESPAÑA.
Precio:	En euros, excluido embalaje, excluido IVA.
Forma de pago:	30% por adelantado, 70% previo a la entrega.
Garantía:	2 años, excluye la membrana.

Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.

NABUURS DEVELOPING S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | SPAIN
 Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001
 global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com