



## GLOBAL Thermoform Press PROFESSIONAL

La GTP-P es una prensa de vacío con membrana para los profesionales del termoconformado en 2D y 3D de Superficie Sólida, así como para curvar, laminar y chapar todo tipo de madera. La poderosa bomba de vacío de 40m<sup>3</sup>/h garantiza un proceso de vacío rápido y estable y un depósito de vacío (opcional) para la evacuación extra rápida de aire. Incluye además un tablero compacto extra-fuerte, con un máximo de 32 puntos de succión, un panel de control estructurado de forma clara y la opción de modo automático para la bomba de vacío. Todo ello ofrece una manera cómoda y eficiente para el trabajo diario. La prensa ha sido diseñada para producciones ocasionales y series medianas. Este modelo se ofrece también en su versión plegable.

### INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

- Diseñado para producciones ocasionales y medianas
- Versátil: indicado para termoconformado y ebanistería
- Vacuostato ajustable para detener la bomba de vacío en modo automático
- Depósito de vacío opcional de hasta 300 litros
- Membrana de altura disponible
- Opción: placas de calentamiento y enfriamiento
- Disponible en medidas especiales

### DETALLES TÉCNICOS

- Bomba de vacío sin aceite, que no necesita mantenimiento
- Máx. presión de vacío 9 t/m<sup>2</sup>
- Tablero de 18 mm de espesor con hasta 32 puntos de succión
- Membrana de silicona de 2 mm de espesor (translúcida), resistente hasta 230 °C
- 380 V, trifásico



Código	Bomba de vacío	Capacidad de prensado	Membrana		Altura máxima de prensado <sup>1</sup>
			Tipo	Altura	
GTP-P-1313-00-S	40 m <sup>3</sup> /h	130 x 130 cm	SR	0 mm	400 mm
GTP-P-1313-25-S	40 m <sup>3</sup> /h	130 x 130 cm	SR	250 mm	600 mm
GTP-P-1313-50-S	40 m <sup>3</sup> /h	130 x 130 cm	SR	500 mm	800 mm
GTP-P-2513-00-S	40 m <sup>3</sup> /h	250 x 130 cm	SR	0 mm	400 mm
GTP-P-2513-25-S	40 m <sup>3</sup> /h	250 x 130 cm	SR	250 mm	600 mm
GTP-P-2513-50-S	40 m <sup>3</sup> /h	250 x 130 cm	SR	500 mm	800 mm
GTP-P-3113-00-S	40 m <sup>3</sup> /h	310 x 130 cm	SR	0 mm	400 mm
GTP-P-3113-25-S	40 m <sup>3</sup> /h	310 x 130 cm	SR	250 mm	600 mm
GTP-P-3113-50-S	40 m <sup>3</sup> /h	310 x 130 cm	SR	500 mm	800 mm
GTP-P-3713-00-S	40 m <sup>3</sup> /h	370 x 130 cm	SR	0 mm	400 mm
GTP-P-3713-25-S	40 m <sup>3</sup> /h	370 x 130 cm	SR	250 mm	600 mm
GTP-P-3713-50-S	40 m <sup>3</sup> /h	370 x 130 cm	SR	500 mm	800 mm

SR = silicona (silicone rubber)

<sup>1</sup> La altura máxima de prensando depende del volumen del molde/pieza

### Transporte para GLOBAL Thermoform Press PROFESSIONAL

Plazo de entrega:	4 semanas para medidas estándar, 6 semanas para productos a medida.
Transporte:	Ex Works Moncada (Valencia), ESPAÑA.
Precio:	En euros, excluido embalaje, excluido IVA.
Forma de pago:	30% por adelantado, 70% previo a la entrega.
Garantía:	3 años, excluye la membrana.

**Se reserva la posibilidad de cambios en los precios y en las características técnicas.**

### NABUURS DEVELOPING S.L.

Pol. Industrial Moncada III | Avda. Pared del Patriarca 4 | 46113 Moncada | SPAIN  
 Tel: +34 96 152 6000 | Fax: +34 96 152 6001  
 global@nabuurs.com | www.globalvacuumpresses.com