

CTI30 C2

Controlador de clima con curvas
6 Amp. / 15 Amp.

DETALLE

- Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, alarma, temporizador y curvas.
- Sistema de curvas con 6 puntos de inflexión fácilmente programables. Tiene 2 relojes y 1 contador.
- Sistema de ventilación partida (basado en ventilar con 2 ventiladores o 2 grupos de ventiladores).
- Tiene un relé de contacto térmico para controlar calefacción o refrigeración.
- Temporizador de ventilación, calefacción, contacto térmico y refrigeración.
- Tiene etapas de ventilación para 6 grupos.
- Temporizador de programas pre-definidos o definidos por el usuario.
- Permite comunicaciones: CTINET sistema de control total de la granja por medio de:
 - Una central en granja (radio/cable).
 - Un pc externo ó smartphone (Internet).
- Control de potencia regulable disponible en: 6A (1200 W) o 15A (3000 W).



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CTI30 C2
ENTRADAS	4 Sondas de temperatura 1 Sonda de humedad 2 Entradas digitales
SALIDAS	9 Relés 3 Salidas analógicas 0-10 V 1 Salida de potencia 6A / 15A
ALIMENTACIÓN	230 V
MEDIDAS	226x106x195 mm (6A) / 226x106x220 mm (15A)
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

