

CTI31M

Controlador de clima con control individual de mantas eléctricas

DETALLE

- Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, alarma, temporizador, alarma, ventilación partida y mantas eléctricas.
- Control individual de hasta 12 mantas eléctricas:
 - Regulador de potencia para calefacción hasta 25 A (5500 W).
- Control independiente de ventilación y calefacción.
- Sistema de ventilación partida (basado en ventilar con 2 ventiladores ó 2 grupos de ventiladores).
- Regulador de potencia para ventilación hasta 10A (2300 W).
- Indicación de temperatura real, deseada y % de potencia.
- Tiene un relé de contacto térmico para controlar calefacción o refrigeración.
- Salidas analógicas 0/10 V ó 10/0 V para controlar una etapa de potencia o variador de frecuencia.
- Temporizador de ventilación y contacto térmico.
- Temporizador con programas pre-definidos o definido por el usuario.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CTI31M
ENTRADAS	3 Sondas de temperatura 1 Sonda de humedad 2 Entradas digitales
SALIDAS	5 Relés 1 Salida de potencia regulable 10 A 1 Salida de potencia regulable 25A para 12 mantas eléctricas 2 Salida analógicas 0-10 V
ALIMENTACIÓN	230 V
MEDIDAS	260x105x297 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

