

CTIVS2

Controlador climático con 2 controles de ventanas (motores monofásicos y trifásicos)

DETALLE

- Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, alarma, temporizador y entradas de aire.
- Controla de motorreductores de forma independiente Potencia máxima:
 - Motores monofásicos 1/2 Cv
 - Motores trifásicos 1/2 Cv
- Control de motorreductores por potenciómetro y tiempo.
- Control de 2 entradas de aire A y B y la ventilación de la nave a través de una salida analógica 0-10 V.
- Ventilación mínima temporiza en modo todo/nada y en modo ventilación progresiva.
- Posibilidad de llevar las entradas de aire a un porcentaje deseado al conectar la refrigeración.
- Detección de fallo de fase: Detiene el motor en caso de fallo.
- Temporizador para ventilación, refrigeración y contacto térmico.
- Control de calefacción mediante relé todo/nada o calefacción regulada mediante salida 0 - 10 V.
- Permite comunicaciones: CTINET sistema de control total de la granja por medio de:
 - Una central en granja por radio ó cable.
 - Un pc externo ó smartphone por Internet.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CTIVS2
ENTRADAS	3 Sondas de temperatura 1 Veleta
SALIDAS	4 Relés 3 Salidas analógicas 0-10 V 2 Salidas de motor monofásico/trifásico
ALIMENTACIÓN	230 V
MEDIDAS	220x106x195 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

