

V1A

Controlador climático con curvas y 2 controles de ventanas

DETALLE

- Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, alarma, temporizador, estadísticas, curvas, estación meteorológica y entradas de aire.
- Control de 2 entradas de aire A y B y la ventilación a través de una salida analógica 0/10 V.
- Control de 2 motorreductores de forma independiente
Potencia máxima:
 - Motores monofásicos 1/2 Cv
 - Motores trifásicos 1/2 Cv
- Control del equipo con pantalla táctil.
- Salidas 0-10 V para control de una etapa de potencia, un variador de frecuencia o etapas de control de ventanas adicionales.
- Curvas de crecimiento y Estadísticas.
- Control ambiental de la granja.
- Control de hasta 4 etapas de ventilación.
- Temporizador para ventilación, refrigeración y contacto térmico.
- Función de alarma por temperatura máxima y mínima.
- Puede gestionar una estación meteorológica.
- Permite comunicaciones: CTINET sistema de control total de la granja por medio de:
 - Una central en granja por radio o cable.
 - Un pc externo o smartphone por Internet.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	V1A
ENTRADAS	6 Sondas de temperatura 1 Sonda de humedad 3 Entradas digitales 1 Depresiómetro 1 Veleta / Anemometro
SALIDAS	9 Relés 4 Salidas analógicas 0-10 V 2 Salidas de motor monofásico/trifásico
ALIMENTACIÓN	230 V / 400 V
MEDIDAS	220x105x297 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE



