

## V4

### Ordenador climático con curvas y 4 controles directos de ventanas

#### DETALLE

- Permite gestionar la ventilación, calefacción, refrigeración, alarma, temporizador, estadísticas, curvas, estación meteorológica y entradas de aire.
- Tiene 4 etapas para controlar directamente los motorreductores para accionar las entradas de aire o cortinas.
- Control independiente de cada una de las 4 entradas de aire.
- Control directo de 4 motorreductores Potencia máxima:
  - Motores monofásicos 4 Kw
  - Motores trifásicos 2.2 Kw
- Control del equipo con pantalla táctil.
- Salidas 0-10 V para control de una etapa de potencia, un variador de frecuencia o etapas de control de ventanas adicionales.
- Curvas de crecimiento y Estadísticas.
- Control ambiental de la granja.
- Control de hasta 12 etapas de ventilación.
- Temporizador para ventilación, refrigeración y contacto térmico.
- Función de alarma por temperatura máxima y mínima.
- Puede gestionar una estación meteorológica.
- Permite comunicaciones: CTINET sistema de control total de la granja por medio de:
  - Una central en granja por radio ó cable.
  - Un pc externo ó smartphone por Internet.

#### ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>REFERENCIA</b>    | V4                                                                                                              |
| <b>ENTRADAS</b>      | 7 Sondas de temperatura<br>1 Sonda de humedad<br>3 Entradas digitales<br>1 Depresiómetro<br>1 Entrada de veleta |
| <b>SALIDAS</b>       | 16 Relés<br>4 Salidas analógicas 0-10 V<br>4 Salidas de motor monofásico/trifásico                              |
| <b>ALIMENTACIÓN</b>  | 230 V / 400 V                                                                                                   |
| <b>MEDIDAS</b>       | 331x182x425 mm                                                                                                  |
| <b>PROTECCIÓN IP</b> | IP55                                                                                                            |
| <b>NORMATIVAS</b>    | 89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE                                                                             |



