

CTIVS24

Controlador de clima con control de 2 ventanas 12/24 Vdc

DETALLE

- Permite gestionar ventilación, calefacción, refrigeración, alarma, veleta, temporizador y entradas de aire.
- Cargador de baterías en el equipo.
- Control de 2 entradas de aire A y B directamente con motores de 12/24 Vdc y una ventilación utilizando la salida analógica 0-10 V.
- Ventilación mínima temporiza en modo todo/nada y en ventilación progresiva.
- Posibilidad de llevar las entradas de aire a un porcentaje deseado al conectar la refrigeración.
- Permite conectar una veleta y un anemómetro.
- Temporizador calefacción, contacto térmico y refrigeración.
- Control de alarma mínima y máxima de temperatura.
- Potencia máxima: Motores de 12 Vdc / 24 Vdc. Consumo máximo 2.5 A por motor.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

REFERENCIA	CTIVS24
ENTRADAS	3 Sondas de temperatura 2 Entradas digitales
SALIDAS	4 Relés 2 Salidas de motor 24 V 2 Salidas analógicas 0-10 V
ALIMENTACIÓN	230 Vac / 24 Vdc / Placas solares
MEDIDAS	233x106x195 mm
PROTECCIÓN IP	IP55
NORMATIVAS	89/392/CEE – 73/336/CEE – 73/23/CEE

