

Cañones suspendidos

Nueva gama de cañones suspendidos diseñados para el tratamiento fitosanitario en invernaderos.



**Agilidad, comodidad,
productividad y un mayor alcance.**

Turbina simple cuerpo ø450 mm

GAMA ofrece sus cañones de turbina de simple y doble cuerpo, máquinas altamente productivas para el tratamiento fitosanitario en invernaderos. Dotados de doble movimiento hidráulico (inclinación y giro), agiliza el trabajo y permite una precisa regulación.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Chasis:	Acero electrosoldado de alta resistencia, protección anticorrosión a doble cara.
Tipo de enganche:	A los tres puntos del tractor
Sistema de mando:	
Modos funcionales:	Limpieza (aspiración desde lavacircuito) / Trabajo (pulverización)
Mando:	Remoto desde tractor
Funciones:	General ON - OFF / Regulación de presión
Depósitos:	Tres, independientes, en polietileno HDPE. Pared muy lisa, de fácil limpieza
Capacidades:	Cisternas de 400 a 1000 litros de total vaciado
Indicador de nivel:	Doble (lateral y frontal). Visible desde el tractor, tipo bola flotante
Lavamanos:	Sí, de 15 litros con grifo
Lavacircuito:	Sí, depósito independiente llave 3 vías (Trabajo / Limpieza)
Desagüe:	Sí
Filtración:	Por etapas, múltiple, progresiva
Filtro boca llenado:	Cesta fácilmente desmontable, malla 18 mesh.
Filtro aspiración:	Malla en acero inox. 50 mes, con válvula cierre automática
Filtro de línea:	Dos (uno por línea), con grifo autolimpieza, cartucho en acero inox. 50/80 mesh
Mezcla:	Un agitador hidráulico de alta eficacia, tipo Venturi
Bomba:	IMOVILLI, de membrana o de pistón, 550 rpm.
Caudales y presiones:	A elegir, caudal desde 115 a 176 l/min, presión max. 50 bar
Materiales:	Cuerpo y culata en aluminio, válvulas en acero inox. membranas de goma nitrílica
Otros:	Incluida barra transmisión de potencia, reforzada
Cargador:	Tipo anticontaminante, de 5 metros
En opción	Robot de limpieza, mando eléctrico

TURBINA CENTRÍFUGA DE ALTA PRESIÓN

2 velocidades y punto muerto

Alcance mejorado

Batería de boquillas a la salida del cañón

Batería de boquillas secundaria en cuerpo de cañón para las plantas cercanas

Doble asistencia hidráulica del movimiento del cañón:

-Inclinación

-Giro 180°



JGM GAMA, S.L.U.

Parque Empresarial Vistabella, s/n 30.892 Librilla - Murcia - Spain
Telf.: 902 255 344 / Fax: 968 659 360 - E-mail: gama@gamaespaciosverdes.com
www.gamaespaciosverdes.com