

**SIN
MEZCLA**

Masilla De Madera

Lista Al Uso, Sin Olor



DEFINICIÓN

• Masilla sin olor, lista al uso destinada al relleno de fisuras y agujeros sobre todos los soportes.

DESTINACIÓN

• Relleno de pequeñas y grandes imperfecciones sobre todas las esencias de las maderas.

APLICACIÓN

- Lijar y despolvar el soporte, evitar de poner los dedos sobre la superficie a aplicar.
- Aplicar un fases ligeras y repetir hasta 1 cmas de espesor con la ayuda de una espátula metálica.

VENTAJAS PRODUCTO

- Producto listo al uso
- Sin olor, sin disolventes.
- Sin retracción
- Conveniente sobre todas las esencias de madera preparada.
- No emboza los abrasivos de lijado
- Adherencia perfecta sobre madera preparada
- Se clava, se lija, se pinta, se trabaja igual que la madera, después del secado completo

PRESENTACIÓN

• Tubo de 400 gramos , industria bote 20 kgs

CONSERVACIÓN

• La durada del stock, tubos y botes cerrados es de 12 meses, a una temperatura entre 5° y 25° . Conservar de la calor.

SECADO & ENDURECIMIENTO

- Tiempo de endurecimiento: Entre 1,30 y 16 horas según espesor.
- Tiempo de secado para una aplicación de 2 mm: 1,30
- Para una reparación de 10 mm de profundidad, un tiempo de secado de 15 horas

COLORES DISPONIBLES



Maderas claras
(pino, haya, ...)



Maderas rubias
(roble claro,
castaño, ...)



Maderas exóticas
(ipe, tecka, caoba,...)



Maderas oscuras
(palisandro, nogal,
roble oscuro...)

SE TINTA
PERFECTAMENTE

MUY FUERTE
ADHERENCIA

GRAN FACILIDAD DE
LIJADO EN SECO

SECADO RÁPIDO

SIN OLOR

NO EMBOZA
LOS ABRASIVOS

LIMPIEZA CON AGUA

LISTO AL USO

INTERIOR / EXTERIOR