



BOMBO DE LAVADO Y BATEADO

BOMBO PARA REALIZAR EL LAVADO Y BATEADO DE PULPOS Y CEFALÓPODOS



BOMBO DE LAVADO Y BATEADO FSB-400, FSB-600, FSB-900, FSB-1500 y FSB-2000

El funcionamiento de la máquina consigue el perfecto rizado del pulpo y un inmejorable aspecto, siendo sus principales ventajas la calidad de la carne más blanda después de la operación, todo ello debido a la mínima pérdida de líquido que ha tenido durante el tratamiento en el bombo.

BOMBO DE LAVADO Y BATEADO

BOMBO PARA REALIZAR EL LAVADO Y BATEADO DE PULPOS Y CEFALÓPODOS

Una vez pesado el lote las piezas son introducidas en el bombo. Las diferentes posibilidades de trabajo, tiempos de funcionamiento, el diseño de las palas interiores, nos permiten obtener una serie de alternativas de procesos que se adaptan a cualquier necesidad de la producción.

- Giros alternativos derecha e izquierda.
- Posicionador de puerta.
- Decantador de limpieza.
- Variador de velocidad electrónico.
- Tiempo total de trabajo programable.
- Construcción en acero inoxidable AISI-316.

TIPOS	FSB-400	FSB-600	FSB-900	FSB-1500	FSB-2000
Largo:	1.950 mm.	2.000 mm.	2.200 mm.	2.400 mm.	2.700 mm.
Ancho:	1.000 mm.	1.150 mm.	1.300 mm.	1.400 mm.	1.500 mm.
Alto:	1.700 mm.	1.850 mm.	1.900 mm.	2.120 mm.	2.200 mm.
Peso:	400 kg.	450 kg.	500 kg.	600 kg.	650 kg.
Consumo eléctrico:	0,75 kW.	0,75 KW.	1,5 KW.	2,2 KW.	3 KW.
Capacidad:	200 kg.	300 kg.	550 kg.	750 kg.	1.050 kg.

