



CLASIFICADORAS UNIFICADORAS POR PESOS

CLASIFICADORAS UNIFICADORAS PARA CARNES, PESCADOS, AVES...



CLASIFICADORA UNIFICADORA POR PESOS UNI-80-25-6

Nuestro sistema para pre-embalaje automático en continuo, está diseñado para la clasificación y unificación por pesos de diferentes tipos y productos, permitiendo la clasificación de piezas y formación de lotes con las máximas garantías de precisión y rentabilidad, reduciendo al máximo los márgenes de sobrepeso y disminuyendo notablemente la mano de obra dedicada a esta labor.

CLASIFICADORAS UNIFICADORAS POR PESO

CLASIFICADORAS UNIFICADORAS PARA CARNES, PESCADOS, AVES, ETC.

El sistema se compone de tres secciones. La primera, formada por cinta alimentadora y cinta entrada; son cintas transportadoras con dispositivos delimitadores de paso, facilitan la entrada del producto adecuadamente hacia la siguiente sección. La segunda, formada por un equipo de pesaje dinámico, registra el peso de la pieza y lo almacena según el programa de trabajo elegido para futuras operaciones. La tercera sección, formada por expulsadores, cinta transportadora, rampas de caída o tolvas de acumulación y plataformas de apoyo inferior para bandejas o cajas, separa el producto según su peso en función de las señales recibidas desde el equipo de pesaje. A través de las tres secciones las piezas son transportadas por cintas independientes y en continuo.

Plataforma de pesaje dinámico .
 Pantalla de pesaje luminosa.
 Test de diagnóstico y auto tara.
 Pantalla de control y programación con pantalla táctil.
 Memoria para 20 familias de programas.
 Memoria de datos del proceso realizado.
 Memoria de peso y número de piezas totales.
 Memoria de peso y número de piezas parciales por clasificaciones.
 Cambio de programa fácil y sin tener que parar la máquina.
 Menu de fácil programación o modificación de los parámetros para el operario.
 Menu de consultas de datos en modo trabajo.
 Formación de lotes por número de piezas.
 Formación de lotes por peso.
 Configuración de albaranes por lotes o partidas completas.
 Configuración de etiquetas por piezas o lotes.
 Salida periféricas RS-232 o RS485.

Opcionales

Salida para señal acústica o luminosa.
 Puerto serie para impresora o etiquetadora.
 Impresora o etiquetadora.
 Sistema de gestión integrado para su PC.
 Tolvas de acumulación con compuerta automática.
 Plataforma de apoyo inferior para bandejas.
 Cinta de alimentación.

	UNI-80-25-6	UNI-80-30-6
Producción	hasta 150p/m.	hasta 150p/m
Numero descargas	6	6
Capacidad de pesaje	0-5kg	0-5kg
Margen de clasificaciones	20gr	20gr
Margen de error en totales	+/-0.3	+/-0.3
Margen de error por piezas	+/-4gr	+/-4gr
Separación entre descargas	350	450
Dimen. máx. De producto	300*200	400*250
Cinta alimentación	800*250	1000*400
Cinta entrada	800*250	800*300
Cinta bascula	800*250	800*300
Cinta descarga	3400*250	4000*300
Largo total	5000	5600
Ancho total	1500	1750
Alto total	2100	2100
Altura de carga	1300	1300
Potencia eléctrica	1kw	1.2kw
Consumo aire	6 L/m	15 L/m

	UNI-80-40-6	UNI-100-40-6	UNI-150-40-6	UNI-80-25-10	UNI-80-30-10	UNI-80-40-10	UNI-100-40-10	UNI-150-40-10
Producción	hasta 120p/m.	hasta 100p/m.	hasta 60p/m.	hasta 150p/m.	hasta 150p/m.	hasta 120p/m.	hasta 100p/m	hasta 60p/m.
Numero descargas	6	6	6	10	10	10	10	10
Capacidad de pesaje	0-5kg	0-10kg	0-20kg	0-5kg	0-5kg	0-5kg	0-10kg	0-20kg
Margen de clasificaciones	20gr	50gr	100gr	20gr	20gr	20gr	50gr	100gr
Margen de error en totales	+/-0.3	+/-0.3	+/-0.3	+/-0.3	+/-0.3	+/-0.3	+/-0.3	+/-0.3
Margen de error por piezas	+/-4gr	+/-10gr	+/-20gr	+/-4gr	+/-4gr	+/-4gr	+/-10gr	+/-20gr
Separación entre descargas	700	700	1100	350	450	700	700	1100
Dimen. máx. De producto	400*350	600*350	1000*350	300*200	400*250	400*350	600*350	1000*350
Cinta alimentación	1200*400	1200*600	1200*400	800*250	1000*400	1200*400	1200*600	1200*400
Cinta entrada	800*400	1000*400	1500*400	800*250	800*300	800*400	1000*400	1500*400
Cinta bascula	800*400	1000*400	1500*400	800*250	800*300	800*400	1000*400	1500*400
Cinta descarga	5500*400	5500*400	8000*400	4800*250	5800*300	8300*400	8300*400	12400*400
Largo total	7100	7500	11000	6400	7400	9900	10300	15400
Ancho total	1950	1950	1100	1500	1750	1950	1950	1100
Alto total	2200	2200	2200	2100	2100	2200	2200	2200
Altura de carga	1300	1300	1100	1300	1300	1300	1300	1100
Potencia eléctrica	2kw	2kw	2.5kw	1.2kw	1.5kw	2kw	2kw	3kw
Consumo aire	34 L/m	34 L/m	42 L/m	6 L/m	15 L/m	34 L/m	34 L/m	42 L/m

