



CEPILLADORA CON DESCENSOR NEUMATICO

PARA EL CEPILLADO EMBUTIDOS EN BARRA



CEPILLADORA CON DESCENSOR NEUMATICO CMSB-1200 y CMB-1200

La máquina permite el cepillado del embutido en barras con sistema automático en bajada y subida de las barras de embutido para el cepillado.

CEPILLADORA CON DESCENSOR NEUMATICO

PARA EL CEPILLADO EMBUTIDOS EN BARRA

Construida en acero inox, con cepillos de nylon dotados de sistema de regulación de separación entre ellos, cepillos accionados por motor eléctrico, circuito de duchas con toma de agua y válvula de control, puerta superior basculante para la limpieza, cajón inferior para recogida de mohos. Sistema de bajada y subida de barra neumático con grupo de filtro, engrase y regulación de aire.

- Instalación eléctrica según normas de baja tensión, con cuadro de potencia y maniobra 24 V protección IP65.
- Cepillos de material plástico con regulación de separación entre ellos.
- Circuito de duchas con válvula de control.
- Instalación neumática de regulación y control.
- Construcción en acero inoxidable AISI-304.

TIPOS	CMBS-1200	CMB-1200
Largo :	1710 mm.	1710 mm.
Ancho:	1000 mm.	820 mm.
Alto:	2200 mm.	1050 mm.
Peso:	250 Kg.	150 Kg.
Potencia cepillado:	1,5 Kw.	1,5 Kw.
Consumo aire:	10 lts/min	
Presión aire:	6 kg/cm ²	
Zona de cepillado:	1300 mm.	1300 mm.
Regulacion cepillos:	-25 a +25mm.	-25 a +25mm.
Largo embutidos:	800mm. Con cuerda	800mm. Con cuerda
Longitud barra:	1400mm.	1400mm.
Recorrido descensor:	600mm.	
Entrda de agua:	1/2"	1/2"
Produccion aproximada:	130 barras/h.	130 barras/h.
Potencia aspiracion:	0,37kw.	0,37kw.
Saco filtro aspiracion:	570x960mm.	570x960mm.



Opcional
Opcional