



DESCONGELACION

CUBAS DESCONGELACION PARA MARISCO

CUBA DESCONGELACION PARA MARISCO

MODELO FDG.

- Construido en acero inox AISI-316.
- Chasis con patas para la fijación al piso.
- Deposito con camara aislante.
- Válvula de vaciado.
- Conexión de entrada agua.
- Equipo de control y regulación de temperatura
- Sistema de recirculación de agua en el interior del deposito.
- Equipo calefactor eléctrico



TIPOS	FDG-500/0	FDG-1000/0	FDG-2000/0
Capacidad:	500 Lts.	1.000 Lts.	2.000 Lts.
Largo total:	1.600 mm.	2.000 mm.	3.500 mm.
Ancho total:	900 mm.	1.200 mm.	1.200 mm.
Alto total:	1.100 mm.	1.100 mm.	1.100 mm.
Interior deposito:	1.200x700x750	1.500x1.000x750	3.000x1.000x750
Entrada agua:	1"	1"	1"
Rebosadero:	Ø40	40x80.	40x80
Válvula vaciado:	1 1/2"	2 1/2"	2 1/2"
Bomba recirculación:	1,5 Cv	2 Cv	3 Cv.
Equipo calefactor:	5.400 W.	11.000 W.	15.000 W.