



APLICADORA AUTOMÁTICA DE MANTECA

APLICACIÓN DE MANTECA EN CONTINUO PARA JAMONES Y PALETAS



APLICADORA AUTOMÁTICA DE MANTECA AM-600

La línea de aplicación de manteca en continuo para jamones y paletas es la respuesta a esta fase de la producción. El sistema de pulverizado a pistola de manteca fundida, la cinta transportadora con equipo independiente de limpieza y todo un sistema de manejo de la manteca a través de la bomba neumática, circuitos y filtros específicos permiten nuestro objetivo. Dotada de las precisas medidas de seguridad el control de la temperatura y sistema de calentamiento nos asegura un producto terminado de inmejorable presencia.

APLICADORA AUTOMATICA DE MANTECA

APLICACION DE MANTECA EN CONTINUO PARA JAMONES Y PALETAS

Nuestro sistema está compuesto por una sección de aspersión de pintado y un depósito de manteca. El jamón es transportado por una cadena especial de acero inox. Este transportador posee un sistema específico de auto limpieza.

Seguidamente pasa a la zona de mantecado, esta se compone de extractor y pistolas posicionadas estratégicamente para que el mantecado sea uniforme. Tras la detección del jamón mediante fotocélula se accionan las pistolas para el mantecado.

- Depósito para manteca de 80 lts.
- Depósito para limpieza de cadena de 170 lts.
- Equipo calefactor depósito de manteca de 4Kw.
- Pies de apoyo regulables
- Pulverizador automático con 3 pistolas.
- Pistolas regulables
- Extractor
- Transportador de acero inoxidable
- Variador de velocidad.
- Bomba de impulsión de acero inoxidable
- Construida en acero inoxidable AISI-304.

Opcionales

- Equipo calefactor con resistencias eléctricas 5 Kw. Para depósito limpieza.

TIPOS	AM-600
Largo:	2.550 mm.
Ancho:	2.000 mm.
Alto:	2.250 mm.
Peso:	730 kg.
Consumo eléctrico:	1.8 Kw.
Consumo aire compr.:	25 lts/min.
Consumo de vapor:	kg/h.
Presión aire compr.:	6 kg/cm ²
Ø Entrada agua:	3/4".
Ø Entrada vapor:	3/4"
Producción:	600 piezas/h.

