



MASAJEADORA SANGRADORA DE JAMONES

PARA EL MASAJEADO Y SANGRADO DE LAS PIEZAS CON INDEPENDENCIA DE SU FORMA



MASAJEADORA SANGRADORA DE JAMONES S-300 y S-700

El sistema diseñado permite un trabajo en línea de gran eficacia con un sangrado excepcional de todas y cada una de las piezas sin importar las diferencias anatómicas entre ellas debido a la adaptabilidad de todo el conjunto. El masaje complementado con el sangrado permitirá una penetración y absorción de sal más rápida y uniforme.

MASAJEADORA SANGRADORA DE JAMONES

PARA EL MASAJEADO Y SANGRADO DE LAS PIEZAS CON INDEPENDENCIA DE SU FORMA

Una vez posicionado el jamón sobre la banda de arrastre este pasa bajo la acción de los prensores formados por rodillos cónicos con diámetros e inclinaciones diferentes para su total adaptación a toda la superficie de las piezas maximizando el área de presión y ejecutando un óptimo sangrado. El sistema de masaje se basa en la acción de unos osciladores que presionan una plataforma que, con movimiento basculante o no, transmiten la presión de forma cíclica a la banda de arrastre sobre la que es transportado el jamón.

- Banda transportadora de plástico técnico específica
- Prensores de plástico técnico de accionamiento neumático de masaje regulable.
- Osciladores de accionamiento mecánico.
- Construcción en acero inoxidable AISI-304.

<i>TIPOS</i>	<i>S-300</i>	<i>S-700</i>
Largo:	1.860 mm.	2.420 mm.
Ancho:	780 mm.	780 mm.
Alto:	1.420 mm.	1.420 mm.
Peso:	450 Kg.	600 Kg.
Consumo eléctrico:	1,1 kW.	1,5 kW.
Consumo aire:	10 lts/día	10 lts/día
Presión aire compr.:	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
Producción:	400 piezas/h.	600 piezas/h.
Potencia:	1.5 Cv.	2 Cv.

