



# PRENSAS PARA JAMÓN SIN HUESO

Preñas manuales y automáticas para jamón sin hueso de 1, 2, 3, 4 o 5 cabezales  
moldes intercambiables



## PA-3

Preña con descarga automática y cinta de salida producto con moldes partidos para prensada en dos dimensiones con posibilidad de montar distintos formatos.




# PRENSAS PARA JAMON SIN HUESO

Prensas manuales y automáticas para jamón sin hueso de 1,2,3,4 ó 5 cabezales  
Moldes intercambiables

Tras el deshuesado de un jamón o paleta curada es necesaria la conformación final de la pieza. Nuestro exclusivo diseño del sistema de masaje y prensado cíclico es esencial para lograr el mejor producto, confirmando una presentación homogénea y permitiendo aumentar los rendimientos en el loncheado.

Una vez deshuesado el jamón se coloca en el molde de la prensa. Presionando simultáneamente dos pulsadores, y mediante funcionamiento hidráulico se accionan los cilindros el trasero que cierra el molde y el superior que lleva el contra molde. Este comprime el jamón en ciclos de presión y paro secuenciales permitiendo una compactación uniforme al repartir el trabajo de las sucesivas prensadas por toda la pieza. Al final del proceso un cilindro de accionamiento neumático expulsa el producto fuera de molde. En las prensas automáticas, el cilindro de accionamiento expulsa el producto fuera del molde que es recogido sobre la banda transportadora que lo extrae de la prensa.



## Moldes intercambiables

### Moldes tipo:

JAMON SERRANO  
JAMON IBERICO  
JAMON PARMA  
PALETA

Cabezales con molde standar.  
Contramolde de material plástico.  
Formato molde intercambiable.  
Accionamiento hidráulico.  
Regulación del tiempo de masaje y prensada.  
Sistema de seguridad con barrera fotoeléctrica.  
Accionamiento por dos pulsadores.  
Construida en acero inox Aisi-304.

OPCIONALES  
Cargador descargador automatico

TIPO MANUAL	P-1	P-2	P-3	P-4
Largo:	1.010mm.	1.400mm	1.725mm.	2.125mm.
Ancho:	1.235mm.	1.235mm	1.235mm.	1.235mm.
Alto:	1.970mm.	1.970mm	1.970mm.	1.970mm.
Peso:	2.000 kg.	2.500 kg.	3.000 kg.	3.500 kg.
Potencia:	5.5 CV.	5.5 CV.	7.5 CV.	11 CV.
Consumo eléctrico:	4 KW.	4 KW.	5.5 KW.	8.2 KW.
Consumo aire comprimido:	5 L/min.	10 L/min.	15 L/min.	20 L/min.
Presión aire comprimido:	6 bar.	6 bar.	6 bar.	6 bar.
Producción:	40 P/h.	80 P/h.	120 P/h..	160 P/h.

TIPO AUTOMATICO	PA-3	PA-4	PA-5
Largo:	1.935mm.	2.420mm	2.905mm.
Ancho:	1.420mm.	1.420mm	1.420mm.
Alto:	2.135mm.	2.135mm	2.135mm.
Peso:	3.500 kg.	4.000 kg.	4.500kg.
Potencia:	7.5 CV .	11 CV.	13CV.
Consumo eléctrico:	5.5 KW.	8.2KW.	9.75 KW.
Consumo aire comprimido:	15 L/min.	20 L/min.	25L/min.
Presión aire comprimido:	6 bar.	6 bar.	6 bar.
Producción:	180P/h.	240 P/h.	300 P/h.

