LARGE

SERIE LARGE

Serie de envasadoras en con[guración de doble campana. Cinco modelos con diferentes medidas de cámara. Con[guración de
barras de soldadura en la parte superior de la campana. Diseño simple, robusto e higiénico. Bombas de vacío de alta potencia y panel de control en dos con[guraciones. Máquinas preparadas para soportar altas producciones y varios turnos de operativa diaria. Versátiles para el envasado al vacío de cualquier producto y robustas para ofrecer una larga vida útil.

DC750

Compacta y potente

1545 x 1150 x 1180 mm

(Fondo x Ancho x Alto)

Modelo de gran capacidad y precio asequible.
Esta envasadora es la herramienta perfecta para conseguir alta producción ocupando el mínimo espacio. Equipada con la robusta y rápida bomba de vacío Busch 160m³/h.

CARACTERÍSTICAS

- Construcción en acero inox.
- Panel de control con 10 programas.
- Entrada progresiva de aire -softair-.
- Control de vacío por sensor.
- Control de tiempo de sellado (segundos).
- Programa de mantenimiento bomba de vacío.
- Tecla stop para interrumpir el ciclo (con o sin sellado).
- Fácil mantenimiento.

Dimensiones interiores cámara: 620 x 840 x 180 mm
Barras de soldadura:
a) 2 x 620 mm (espacio útil 750 mm)
b) 2 x 840 mm (espacio útil 530 mm)
Bomba de vacío: Busch 160 m3/h
Conexión: 380V 3F (220V)
Potencia: 5'5 Kw
Peso: 537 Kg

OPCIONES DC750

INYECCIÓN DE GAS
Instalación para inyección de gas inerte en bolsa.

PANEL CONTROL LED
Programas memorizables y funciones extra.

CORTE SOBRANTE BOLSAS
Barra de sellado con corte.

CORTE SOBRANTE DESCONECTABLE
Corte regulable independiente a la soldadura. Desconectable.

SOLDADURA BI-ACTIVA
Sistema de sellado superior e inferior.