



Hoja técnica

04/2008

# Cinta de juntas Outdoor 33 cm.

Material, forma de trabajo, campo de uso, datos técnicos  
Consumo, embalaje, almacenaje

## Material

La cinta malla para juntas de exterior AQUAPANEL® está constituida por una malla de fibra de vidrio, con un recubrimiento resistente a los álcalis.

## Consumo

Aprox. 2,1 m/m<sup>2</sup> con AQUAPANEL® Outdoor

## Embalaje

El producto se comercializa en rollos de 33 cm. de ancho y 50 m. de longitud.

## Forma de trabajo

Situar la cinta de malla sobre el mortero de juntas AQUAPANEL® y plancharla.

## Campo de uso

Se utiliza como armadura para las juntas entre placas AQUAPANEL® Cement Board OUTDOOR en el exterior.

Se aplica con el mortero de juntas AQUAPANEL®.

## Datos técnicos

Peso	140 g/m <sup>2</sup>
Ancho de cuadrícula	5 x 5 mm.
Resistencia al desgarre	2500 N/ 5 cm
Espesor	aprox. 0,8 mm.
Color	Azul

## Almacenaje

Se debe almacenar en un sitio seco, protegido de la humedad.

Atención al cliente:  
España: 908 00 00 - Portugal: 999.00.00

[www.knauf.es](http://www.knauf.es)

Código: xxxxxxxxxx  
Edición: 04/2008

**Los detalles constructivos, así como los datos físicos, estáticos y propiedades de nuestros sistemas, se pueden garantizar solamente utilizando productos comercializados o recomendados por Knauf GmbH.**

Knauf GmbH España, Av. de Manóteras, 10 - edificio C - 28050 Madrid - Tel. +34 91 383 05 40 - Fax. +34 91 766 13 35

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este folleto sin la autorización de Knauf GmbH España. Nuestra garantía se basa en la calidad de nuestros productos. Los datos de consumo, forma de trabajo, datos técnicos, etc., son el resultado de nuestra experiencia, y pueden variar.