



Hoja técnica

04/2008

Malla Superficial Outdoor

Material, forma de trabajo, campo de uso, datos técnicos
consumo, embalaje, almacenaje

Material

La malla Superficial de exterior AQUAPANEL® está compuesta de hilos de cuadrícula ancha, antideslizante, elaborada con fibra textil de filamentos de vidrio, con un diámetro nominal inferior a 5 micras.

Consumo

aprox. 1,1 m², por m² de superficie

Embalaje

Rollos, de 50 m. de longitud y 100 cm. de ancho. 25 rollos por caja.

Forma de trabajo

Colocar la Malla Superficial azul AQUAPANEL® en toda la superficie, comenzando desde una esquina, en el mortero, de modo a que quede lo más superficial posible. Solapar como mínimo con 10 cm entre mallas.

Las reparaciones de huecos deben hacerse de la misma manera, con trozos de malla de aprox. 30 x 50 cm

Campo de uso

Se utiliza como armadura para el Mortero Superficial exterior AQUAPANEL®.

Datos técnicos

Peso	140 g/m ²
Ancho de cuadrícula	5 x 5 mm.
Resistencia al desgarre	2500 N/ 5 cm
Espesor	aprox. 0,8 mm.
Color	Azul

Almacenaje

Almacenar en un lugar seco, protegido de la humedad.

Atención al cliente:
España: 908 00 00 - Portugal: 999.00.00

www.knauf.es

Código: xxxxxxxxxx
Edición: 04/2008

Los detalles constructivos, así como los datos físicos, estáticos y propiedades de nuestros sistemas, se pueden garantizar solamente utilizando productos comercializados o recomendados por Knauf GmbH.

Knauf GmbH España, Av. de Manóteras, 10 - edificio C - 28050 Madrid - Tel. +34 91 383 05 40 - Fax. +34 91 766 13 35

Todos los derechos reservados. Prohibida la reproducción total o parcial de este folleto sin la autorización de Knauf GmbH España. Nuestra garantía se basa en la calidad de nuestros productos. Los datos de consumo, forma de trabajo, datos técnicos, etc., son el resultado de nuestra experiencia, y pueden variar.