



2021

CATÁLOGO

MADE IN SPAIN

Situada en Aretxabaleta. Dentro de la comarca guipuzcoana del Alto Deba. Un núcleo industrial referente con una destacada experiencia en innovación de producto y perfectamente comunicada con el resto de la península y Europa.



experiencia y futuro

Más de 80 años en el mundo de la cerrajería nos proporcionan un control del medio, de las redes de distribución y de las necesidades del cliente. Pero sobre todo nos ha permitido entender que era el momento de dar un paso hacia adelante.

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
1122A70D/0	102	122A70D/1	102	156B60I/0	97	194/30/6	40
1122A70D/1	102	122A70I/0	102	156B60I/1	97	194/30/6AN	40
1122A70I/0	102	122A70I/1	102	156BR70D/0	97	194/30/6U	40
1122A70I/1	102	122C70D/0	103	156BR70D/1	97	194/35/6	40
1122C70D/0	103	122C70D/1	103	156BR70I/0	97	194/35/6AN	40
1122C70D/1	103	122C70I/0	103	156BR70I/1	97	194/35/6U	40
1122C70I/0	103	122C70I/1	103	156C60D/0	98	194F/30/6SC	41
1122C70I/1	103	123A10D/0	104	156C60D/1	98	194F/35/6SC	41
1123A10D/0	104	123A10D/1	104	156C60I/0	98	194RV25/6	40
1123A10D/1	104	123A10I/0	104	156C60I/1	98	194RV25/6AN	40
1123A10I/0	104	123A10I/1	104	156C70D/0	98	194RV25/6U	40
1123A10I/1	104	123A12D/0	104	156C70D/1	98	194RV30/6	40
1123A12D/0	104	123A12D/1	104	156C70I/0	98	194RV30/6AN	40
1123A12D/1	104	123A12I/0	104	156C70I/1	98	194RV30/6U	40
1123A12I/0	104	123A12I/1	104	184/21/0	30	194RV35/6	40
1123A12I/1	104	123C10D/0	105	184/21/6D	30	194RV35/6AN	40
1123C10D/0	105	123C10D/1	105	184/23/0	30	194RV35/6U	40
1123C10D/1	105	123C10I/0	105	184/23/6	30	196/25/6	34
1123C10I/0	105	123C10I/1	105	184/25/0	30	196/25/6AN	34
1123C10I/1	105	123C12D/0	105	184/25/6	30	196/28/6	34
1123C12D/0	105	123C12D/1	105	184/28/0	30	196/28/6AN	34
1123C12D/1	105	123C12I/0	105	184/28/6	30	196/30/6	34
1123C12I/0	105	123C12I/1	105	184/30/0	30	196/30/6AN	34
1123C12I/1	105	124A10D/0	101	184/30/6	30	196/33/6	34
1124A10D/0	101	124A10D/1	101	184/33/0	30	196/33/6AN	34
1124A10D/1	101	124A10I/0	101	184/33/6	30	196/35/6	34
1124A10I/0	101	124A10I/1	101	184/35/0	30	196/35/6AN	34
1124A10I/1	101	124A12D/0	101	184/35/6	30	196/38/6	34
1124A12D/0	101	124A12D/1	101	184A23/6	30	196/38/6AN	34
1124A12D/1	101	124A12I/0	101	184A25/6	30	1960/60/2	117
1124A12I/0	101	124A12I/1	101	184A28/6	30	1960/60/6	117
1124A12I/1	101	124A14D/0	101	184A30/6	30	1960/70/2	117
1124A14D/0	101	124A14D/1	101	184A33/6	30	1960/70/6	117
1124A14D/1	101	124A14I/0	101	184A35/6	30	1960A60/2	117
1124A14I/0	101	124A14I/1	101	184V23/6	31	1960A60/6	117
1124A14I/1	101	124A8D/0	101	184V25/6	31	1960A70/2	117
1124A8D/0	101	124A8D/1	101	184V28/6	31	1960A70/6	117
1124A8D/1	101	124A8I/0	101	184V30/6	31	1960T60/2	117
1124A8I/0	101	124A8I/1	101	184V33/6	31	1960T60/6	117
1124A8I/1	101	125A12D/0	99	184V35/6	31	1960T70/2	117
1125A12D/0	99	125A12D/1	99	190/23/0	67	1960T70/6	117
1125A12D/1	99	125A12I/0	99	190/23/5	67	1961/60/2	118
1125A12I/0	99	125A12I/1	99	190/23/6	67	1961/70/2	118
1125A12I/1	99	125A14D/0	99	190/28/0	67	1961A60/2	118
1125A14D/0	99	125A14D/1	99	190/28/5	67	1961A70/2	118
1125A14D/1	99	125A14I/0	99	190/28/6	67	1962/60/2	119
1125A14I/0	99	125A14I/1	99	190/33/0	67	1962/70/2	119
1125A14I/1	99	125A8D/0	99	190/33/5	67	1962A60/2	119
1125A8D/0	99	125A8D/1	99	190/33/6	67	1962A70/2	119
1125A8D/1	99	125A8I/0	99	190A23/0	67	1962T60/2	119
1125A8I/0	99	125A8I/1	99	190A23/5	67	1962T70/2	119
1125A8I/1	99	125AR10D/0	99	190A23/6	67	1963/0	78
1125AR10D/0	99	125AR10D/1	99	190A28/0	67	1963/5	78
1125AR10D/1	99	125AR10I/0	99	190A28/5	67	1963/6	78
1125AR10I/0	99	125AR10I/1	99	190A28/6	67	1963A/0	78
1125AR10I/1	99	125BR12D/0	100	190A33/0	67	1963A/5	78
1125BR12D/0	100	125BR12D/1	100	190A33/5	67	1963A/6	78
1125BR12D/1	100	125BR12I/0	100	190A33/6	67	1963C/6	78
1125BR12I/0	100	125BR12I/1	100	192/25/6ANSC	37	1963CP16/6	79
1125BR12I/1	100	125BR14D/0	100	192/25/6SC	37	1963R/0	79
1125BR14D/0	100	125BR14D/1	100	192/30/6ANSC	37	1963RV/0	79
1125BR14D/1	100	125BR14I/0	100	192/30/6SC	37	1963V/0	79
1125BR14I/0	100	125BR14I/1	100	192/35/6ANSC	37	1963V/5	79
1125BR14I/1	100	156A60D/0	96	192/35/6SC	37	1963V/6	79
11981/60/0	83	156A60D/1	96	192V25/6ANSC	37	1964/0	81
11981/60/5	83	156A60I/0	96	192V25/6SC	37	1964/5	81
11981V60/0	83	156A60I/1	96	192V30/6ANSC	37	1964/6	81
11981V60/5	83	156A70D/0	96	192V30/6SC	37	1964A/0	81
11A	88	156A70D/1	96	192V35/6ANSC	37	1964A/5	81
11A/3P	88	156A70I/0	96	192V35/6SC	37	1964C/0	81
11B	89	156A70I/1	96	194/25/6	40	1964C/6	81
11B/M	89	156B60D/0	97	194/25/6AN	40	1964CP/6	81
122A70D/0	102	156B60D/1	97	194/25/6U	40	1964R/0	82

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
1964RV/0	82	1978/1	107	1990/25/0	68	1E2NV/50/6	19
1964T/0	82	1979/0	87	1990/25/5	68	1E2NV/50/6AN	19
1964T/5	82	1979/5	87	1990/25/6	68	1E5/30/6	21
1964T/6	82	1979P/0	87	1990/32/0	68	1E5/30/6AN	21
1964V/0	82	1979P/5	87	1990/32/5	68	1E5/35/6	21
1964V/5	82	197KBN25/6U16	60	1990/32/6	68	1E5/35/6AN	21
1964V/6	82	1981/60/0	83	1990A20/0	68	1E5/40/6	21
1968/0	85	1981/60/5	83	1990A20/5	68	1E5/40/6AN	21
1968/5	85	1981V60/0	83	1990A20/6	68	1E5/50/6	21
196A25/6	34	1981V60/5	83	1990A25/0	68	1E5/50/6AN	21
196A28/6	34	1982/0	86	1990A25/5	68	1I5K25/6U16	58
196A30/6	34	1982/5	86	1990A25/6	68	1K5/30/6	23
196A33/6	34	1983/20/0	76	1990A32/0	68	1K5/33/6	23
196A35/6	34	1983/20/5	76	1990A32/5	68	1K5/35/6	23
196A38/6	34	1983/20/6	76	1990A32/6	68	1K5T30/6	23
196R23/6	35	1983/25/0	76	1990V20/0	68	1K5T33/6	23
196R25/6	35	1983/25/5	76	1990V20/5	68	1K5T35/6	23
196R28/6	35	1983/25/6	76	1990V20/6	68	1T8KD20/6L17B	62
196R30/6	35	1983/30/0	76	1990V25/0	68	1T8KD20/6L17N	62
196R33/6	35	1983/30/5	76	1990V25/5	68	1T8KD20/6LB	62
196R35/6	35	1983/30/6	76	1990V25/6	68	1T8KD20/6LN	62
196R38/6	35	1983A20/0	76	1990V32/0	68	234/50/1	109
196RV/6	35	1983A20/5	76	1990V32/5	68	234/60/1	109
196T23/6	35	1983A25/0	76	1990V32/6	68	234/70/1	109
196T25/6	35	1983A25/5	76	1991/60/0	84	236/50/1	110
196T28/6	35	1983A30/0	76	1991/60/5	84	236/60/1	110
196T30/6	35	1983A30/5	76	1991/70/0	84	236/70/1	110
196T33/6	35	1983R20/0	76	1991/70/5	84	249B50/2	120
196T35/6	35	1983R25/0	76	1992/20/6	75	249B60/2	120
196T38/6	35	1983R30/0	76	1992/25/6	75	249B70/2	120
196V25/6	35	1983RV/0	77	1992/30/6	75	249R50/2	120
196V28/6	35	1983T20/6	77	1992T20/6	75	249R60/2	120
196V30/6	35	1983T25/6	77	1992T25/6	75	249R70/2	120
196V33/6	35	1983T30/6	77	1992T30/6	75	294N/30/6L	38
196V35/6	35	1984/20/0	64	1994/25/6L	69	294N/30/6LAN	38
196V38/6	35	1984/20/5	64	1994/25/6U	69	294N/30/6U	38
197/25/6	36	1984/20/6	64	1994/30/6L	69	294N/35/6L	38
197/28/6	36	1984/25/0	64	1994/30/6U	69	294N/35/6LAN	38
197/30/6	36	1984/25/5	64	1994/35/6L	69	294N/35/6U	38
197/33/6	36	1984/25/6	64	1994/35/6U	69	294NV30/6L	39
197/35/6	36	1984/30/0	64	1994A25/6L	70	294NV30/6LAN	39
197/38/6	36	1984/30/5	64	1994A25/6U	70	294NV30/6U	39
1970N/40/2	115	1984/30/6	64	1994A30/6L	70	294NV35/6L	39
1970N/40/6	115	1984T20/6	64	1994A30/6U	70	294NV35/6LAN	39
1970N/50/2	115	1984T25/6	64	1994A35/6L	70	294NV35/6U	39
1970N/50/6	115	1984T30/6	64	1994A35/6U	70	296/25/6L	32
1970N/60/2	115	1984V20/6	64	1994V25/6L	70	296/25/6LAN	32
1970N/60/6	115	1984V25/6	64	1994V25/6U	70	296/25/6U	32
1970NA40/2	115	1984V30/6	64	1994V30/6L	70	296/28/6L	32
1970NA40/6	115	1985N/40/2	114	1994V30/6U	70	296/28/6LAN	32
1970NA50/2	115	1985N/40/6	114	1994V35/6L	70	296/28/6U	32
1970NA50/6	115	1985N/50/2	114	1994V35/6U	70	296/30/6L	32
1970NA60/2	115	1985N/50/6	114	1995/32/0	65	296/30/6LAN	32
1970NA60/6	115	1985N/60/2	114	1995/32/5	65	296/30/6U	32
1970NT40/2	115	1985N/60/6	114	1995/32/6	65	296/33/6L	32
1970NT40/6	115	1985NT40/2	114	1995A32/6	65	296/33/6LAN	32
1970NT50/2	115	1985NT40/6	114	1995R32/0	65	296/33/6U	32
1970NT50/6	115	1985NT50/2	114	1995T32/6	66	296/35/6L	32
1970NT60/2	115	1985NT50/6	114	1995V32/6	66	296/35/6LAN	32
1970NT60/6	115	1985NT60/2	114	1E2/30/6	18	296/35/6U	32
1970NV40/6	116	1985NT60/6	114	1E2/30/6AN	18	296/38/6L	32
1970NV50/6	116	1988/0	108	1E2/35/6	18	296/38/6LAN	32
1970NV60/6	116	1988/1	108	1E2/35/6AN	18	296A25/6L	33
1975/0	80	198K25/6	61	1E2/40/6	18	296A25/6LAN	33
1975/5	80	198K30/6	61	1E2/40/6AN	18	296A25/6U	33
1975A/0	80	198K35/6	61	1E2/50/6	18	296A28/6L	33
1975A/5	80	198KB25/6	61	1E2/50/6AN	18	296A28/6LAN	33
1975T/0	80	198KB30/6	61	1E2NV/30/6	19	296A30/6L	33
1975T/5	80	198KB35/6	61	1E2NV/30/6AN	19	296A30/6LAN	33
1975V/0	80	198KD20/6	61	1E2NV/35/6	19	296A30/6U	33
1975V/5	80	1990/20/0	68	1E2NV/35/6AN	19	296A33/6L	33
1976/1	106	1990/20/5	68	1E2NV/40/6	19	296A33/6LAN	33
1978/0	107	1990/20/6	68	1E2NV/40/6AN	19	296A35/6L	33

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
296A35/6LAN	33	2E2GB50/6U	15	3I2/33/6L	27	56BR70I/0	97
296A35/6U	33	2E2NV/30/6L	17	3I2/35/6L	27	56BR70I/1	97
296A38/6L	33	2E2NV/30/6LAN	17	3I2/45/6L	27	56C60D/0	98
296A38/6LAN	33	2E2NV/30/6U	17	3I2F45/6L	27	56C60D/1	98
296V25/6L	33	2E2NV/35/6L	17	3I5/30/6L	27	56C60I/0	98
296V25/6LAN	33	2E2NV/35/6LAN	17	3I5/33/6L	27	56C60I/1	98
296V25/6U	33	2E2NV/35/6U	17	3I5/35/6L	27	56C70D/0	98
296V28/6L	33	2E2NV/40/6L	17	400/50/6HP	154	56C70D/1	98
296V28/6LAN	33	2E2NV/40/6LAN	17	400/60/6HP	154	56C70I/0	98
296V30/6L	33	2E2NV/40/6U	17	4000/50/0	112	56C70I/1	98
296V30/6LAN	33	2E2NV/50/6L	17	4000/50/6	112	582PM2505/3	129
296V30/6U	33	2E2NV/50/6LAN	17	4000/60/0	112	582PM2505/4	129
296V33/6L	33	2E2NV/50/6U	17	4000/60/6	112	582PM2525/3	128
296V33/6LAN	33	2E5/30/6L	20	4000A50/0	112	582PM2525/4	128
296V35/6L	33	2E5/30/6LAN	20	4000A50/6	112	582PM2530/3	128
296V35/6LAN	33	2E5/30/6U	20	4000A60/0	112	582PM2530/4	128
296V35/6U	33	2E5/35/6L	20	4000A60/6	112	582PM2535/3	128
296V38/6L	33	2E5/35/6LAN	20	4001/50/0	112	582PM2535/4	128
296V38/6LAN	33	2E5/35/6U	20	4001/50/6	112	582PM2540/3	128
297KN25/6U16	59	2E5/40/6L	20	4001/60/0	112	582PM2540/4	128
2994/25/6L	71	2E5/40/6LAN	20	4001/60/6	112	582PM2545/3	128
2994/25/6U	71	2E5/40/6U	20	4001A50/0	112	582PM2545/4	128
2994/30/6L	71	2E5/50/6L	20	4001A50/6	112	582PM2550/3	128
2994/30/6U	71	2E5/50/6LAN	20	4001A60/0	112	582PM2550/4	128
2994/35/6L	71	2E5/50/6U	20	4001A60/6	112	582PM2555/3	128
2994/35/6U	71	2I2/30/6L	26	400L60/6HP	154	582PM2555/4	128
2994A25/6L	72	2I2/30/6LAN	26	400LT60/6H	155	582PM2560/3	128
2994A25/6U	72	2I2/30/6U	26	400T50/6H	155	582PM2560/4	128
2994A30/6L	72	2I2/33/6L	26	400T60/6H	155	582PM2565/3	128
2994A30/6U	72	2I2/33/6LAN	26	410/50/6HP	158	582PM2565/4	128
2994A35/6L	72	2I2/33/6U	26	410/50D/6HP	157	582PM25T25/3	129
2994A35/6U	72	2I2/35/6L	26	410/50I/6HP	157	582PM25T25/4	129
2994V25/6L	72	2I2/35/6LAN	26	410/60/6HP	158	582PM3005/3	129
2994V25/6U	72	2I2/35/6U	26	410/60D/6HP	157	582PM3005/4	129
2994V30/6L	72	2I2GB30/6L	25	410/60I/6HP	157	582PM3030/3	128
2994V30/6U	72	2I2GB30/6LAN	25	4100/50/0	113	582PM3030/4	128
2994V35/6L	72	2I2GB30/6U	25	4100/60/0	113	582PM3045/3	128
2994V35/6U	72	2I2GB33/6L	25	410L60/6HP	157	582PM3045/4	128
2A2/30/6L	13	2I2GB33/6LAN	25	410L60D/6HP	156	582PM30T30/3	129
2A2/30/6LAN	13	2I2GB33/6U	25	410L60I/6HP	156	582PM30T30/4	129
2A2/30/6U	13	2I2GB35/6L	25	4E25/30/6L	14	582PM30T45/3	129
2A2/35/6L	13	2I2GB35/6LAN	25	4E25/35/6L	14	582PM30T45/4	129
2A2/35/6LAN	13	2I2GB35/6U	25	4E25/40/6L	14	582PM3505/3	129
2A2/35/6U	13	2I5K25/6U16	57	4E25/50/6L	14	582PM3505/4	129
2A2/45/6L	13	2I5K825/6U16	57	4I25/30/6L	24	582PM3525/3	128
2A2/45/6LAN	13	2K5/30/6L	22	4I25/33/6L	24	582PM3525/4	128
2A2/45/6U	13	2K5/33/6L	22	4I25/35/6L	24	582PM3535/3	128
2A2M30/6L	11	2K5/35/6L	22	4I54K256U16	56	582PM3535/4	128
2A2M35/6L	11	3994/25/6L	73	4I54K8256U16	56	582PM3540/3	128
2A2M45/6L	11	3994/25/6U	73	5000/1N	149	582PM3540/4	128
2E2/30/6L	16	3994/30/6L	73	5000/1NM	149	582PM3545/3	128
2E2/30/6LAN	16	3994/30/6U	73	5000/6	149	582PM3545/4	128
2E2/30/6U	16	3994/35/6L	73	5081/3030/3	141	582PM35T25/3	129
2E2/35/6L	16	3994/35/6U	73	5081/3030/4	141	582PM35T25/4	129
2E2/35/6LAN	16	3994A25/6L	73	5181/3030/3	141	582PM35T35/3	129
2E2/35/6U	16	3994A25/6U	73	5181/3030/4	141	582PM35T35/4	129
2E2/40/6L	16	3994A30/6L	73	5500/1N	150	582PM4005/3	129
2E2/40/6LAN	16	3994A30/6U	73	5500/1NM	150	582PM4005/4	129
2E2/40/6U	16	3994A35/6L	73	5500/6	150	582PM4505/3	129
2E2/50/6L	16	3994A35/6U	73	56A60D/0	96	582PM4505/4	129
2E2/50/6LAN	16	3994F25/6L	74	56A60D/1	96	582PM5005/3	129
2E2/50/6U	16	3994F25/6U	74	56A60I/0	96	582PM5005/4	129
2E2GB30/6L	15	3994F30/6L	74	56A60I/1	96	582PM5505/3	129
2E2GB30/6LAN	15	3994F30/6U	74	56A70D/0	96	582PM5505/4	129
2E2GB30/6U	15	3994F35/6L	74	56A70D/1	96	590PM2505/3	133
2E2GB35/6L	15	3994F35/6U	74	56A70I/0	96	590PM2505/4	133
2E2GB35/6LAN	15	3994V25/6L	74	56A70I/1	96	590PM2525/3	132
2E2GB35/6U	15	3994V25/6U	74	56B60D/0	97	590PM2525/4	132
2E2GB40/6L	15	3994V30/6L	74	56B60D/1	97	590PM2530/3	132
2E2GB40/6LAN	15	3994V30/6U	74	56B60I/0	97	590PM2530/4	132
2E2GB40/6U	15	3994V35/6L	74	56B60I/1	97	590PM2535/3	132
2E2GB50/6L	15	3994V35/6U	74	56BR70D/0	97	590PM2535/4	132
2E2GB50/6LAN	15	3I2/30/6L	27	56BR70D/1	97	590PM2540/3	132

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
590PM2540/4	132	5964P3030/4	144	5982/3565/3	127	5990/2560/3	130
590PM2545/3	132	5964T25/3	144	5982/3565/4	127	5990/2560/4	130
590PM2545/4	132	5964T25/4	144	5982/3575/3	127	5990/2565/3	130
590PM2550/3	132	5964T30/3	144	5982/3575/4	127	5990/2565/4	130
590PM2550/4	132	5964T30/4	144	5982/3595/3	127	5990/2575/3	131
590PM2555/3	132	5964T40/3	144	5982/3595/4	127	5990/2575/4	131
590PM2555/4	132	5964T40/4	144	5982/4040/3	126	5990/2585/3	131
590PM2560/3	132	5968/2525/3	145	5982/4040/4	126	5990/2585/4	131
590PM2560/4	132	5968/2525/4	145	5982/4050/3	127	5990/2595/3	131
590PM2565/3	132	5968/3030/3	145	5982/4050/4	127	5990/2595/4	131
590PM2565/4	132	5968/3030/4	145	5982/4055/3	127	5990/3030/3	130
590PM25T25/3	133	5968/4040/3	145	5982/4055/4	127	5990/3030/4	130
590PM25T25/4	133	5968/4040/4	145	5982/4060/3	127	5990/3035/3	130
590PM3005/3	133	5968P3030/3	145	5982/4060/4	127	5990/3035/4	130
590PM3005/4	133	5968P3030/4	145	5982/4070/3	127	5990/3040/3	130
590PM3030/3	132	5968T25/3	145	5982/4070/4	127	5990/3040/4	130
590PM3030/4	132	5968T25/4	145	5982/4080/3	127	5990/3045/3	130
590PM3045/3	132	5968T30/3	145	5982/4080/4	127	5990/3045/4	130
590PM3045/4	132	5968T30/4	145	5982/4545/3	127	5990/3050/3	130
590PM30T30/3	133	5968T40/3	145	5982/4545/4	127	5990/3050/4	130
590PM30T30/4	133	5968T40/4	145	5982/4555/3	127	5990/3055/3	130
590PM30T45/3	133	5979/3030/3	146	5982/4555/4	127	5990/3055/4	130
590PM30T45/4	133	5979/3030/4	146	5982/5050/3	127	5990/3060/3	131
590PM3505/3	133	5979P3030/3	146	5982/5050/4	127	5990/3060/4	131
590PM3505/4	133	5979P3030/4	146	5982/5555/3	127	5990/3080/3	131
590PM3525/3	132	5982/2525/3	126	5982/5555/4	127	5990/3080/4	131
590PM3525/4	132	5982/2525/4	126	5982/6060/3	127	5990/3535/3	130
590PM3535/3	132	5982/2530/3	126	5982/6060/4	127	5990/3535/4	130
590PM3535/4	132	5982/2530/4	126	5982/6565/3	127	5990/3540/3	130
590PM3540/3	132	5982/2535/3	126	5982/6565/4	127	5990/3540/4	130
590PM3540/4	132	5982/2535/4	126	5982/7070/3	127	5990/3545/3	130
590PM3545/3	132	5982/2540/3	126	5982/7070/4	127	5990/3545/4	130
590PM3545/4	132	5982/2540/4	126	5982/7575/3	127	5990/3555/3	131
590PM35T25/3	133	5982/2545/3	126	5982/7575/4	127	5990/3555/4	131
590PM35T25/4	133	5982/2545/4	126	5982C16	53	5990/3565/3	131
590PM35T35/3	133	5982/2550/3	126	5982C16	124	5990/3565/4	131
590PM35T35/4	133	5982/2550/4	126	5982C20	124	5990/3575/3	131
590PM4005/3	133	5982/2555/3	126	5982PT2505/3	129	5990/3575/4	131
590PM4005/4	133	5982/2555/4	126	5982PT2505/4	129	5990/3595/3	131
590PM4505/3	133	5982/2560/3	126	5982PT2525/3	129	5990/3595/4	131
590PM4505/4	133	5982/2560/4	126	5982PT2525/4	129	5990/4040/3	130
590PM5005/3	133	5982/2565/3	126	5982PT2535/3	129	5990/4040/4	130
590PM5005/4	133	5982/2565/4	126	5982PT2535/4	129	5990/4050/3	131
590PM5505/3	133	5982/2575/3	127	5982PT2545/3	129	5990/4050/4	131
590PM5505/4	133	5982/2575/4	127	5982PT2545/4	129	5990/4055/3	131
5961/2525/3	142	5982/2585/3	127	5982T40/3	128	5990/4055/4	131
5961/2525/4	142	5982/2585/4	127	5982T40/4	128	5990/4060/3	131
5961/3030/3	142	5982/2595/3	127	5982T45/3	128	5990/4060/4	131
5961/3030/4	142	5982/2595/4	127	5982T45/4	128	5990/4070/3	131
5962/2525/3	143	5982/3030/3	126	5982T50/3	128	5990/4070/4	131
5962/3030/3	143	5982/3030/4	126	5982T50/4	128	5990/4080/3	131
5962/4040/3	143	5982/3035/3	126	5982T55/3	128	5990/4080/4	131
5962T30/3	143	5982/3035/4	126	5982T55/4	128	5990/4545/3	131
5962T40/3	143	5982/3040/3	126	5982T60/3	128	5990/4545/4	131
5963/2222/3	140	5982/3040/4	126	5982T60/4	128	5990/4555/3	131
5963/2222/4	140	5982/3045/3	126	5982T65/3	128	5990/4555/4	131
5963/2525/3	140	5982/3045/4	126	5982T65/4	128	5990/5050/3	131
5963/2525/4	140	5982/3050/3	126	5982T70/3	128	5990/5050/4	131
5963/3030/3	140	5982/3050/4	126	5982T70/4	128	5990/5555/3	131
5963/3030/4	140	5982/3055/3	126	5990/2525/3	130	5990/5555/4	131
5963/3535/3	140	5982/3055/4	126	5990/2525/4	130	5990/6060/3	131
5963/3535/4	140	5982/3060/3	126	5990/2530/3	130	5990/6060/4	131
5963/4040/3	140	5982/3060/4	126	5990/2530/4	130	5990/6565/3	131
5963/4040/4	140	5982/3080/3	127	5990/2535/3	130	5990/6565/4	131
5963T36/3	140	5982/3080/4	127	5990/2535/4	130	5990/7070/3	131
5963T36/4	140	5982/3535/3	126	5990/2540/3	130	5990/7070/4	131
5964/2525/3	144	5982/3535/4	126	5990/2540/4	130	5990/7575/3	131
5964/2525/4	144	5982/3540/3	126	5990/2545/3	130	5990/7575/4	131
5964/3030/3	144	5982/3540/4	126	5990/2545/4	130	5990C16	53
5964/3030/4	144	5982/3545/3	126	5990/2550/3	130	5990C20	94
5964/4040/3	144	5982/3545/4	126	5990/2550/4	130	5990PT2505/3	133
5964/4040/4	144	5982/3555/3	126	5990/2555/3	130	5990PT2505/4	133
5964P3030/3	144	5982/3555/4	126	5990/2555/4	130	5990PT2525/3	133

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
5990PT2525/4	133	690PM2545/3	139	6982/4040/4	134	6990/3545/3	137
5990PT2535/3	133	690PM2545/4	139	6982/4045/3	134	6990/3545/4	137
5990PT2535/4	133	690PM2555/3	139	6982/4045/4	134	6990/3555/3	138
5990PT2545/3	133	690PM2555/4	139	6982/4050/3	135	6990/3555/4	138
5990PT2545/4	133	690PM3030/3	139	6982/4050/4	135	6990/3565/3	138
5990T40/3	132	690PM3030/4	139	6982/4055/3	135	6990/3565/4	138
5990T40/4	132	690PM3525/3	139	6982/4055/4	135	6990/4040/3	137
5990T45/3	132	690PM3525/4	139	6982/4545/3	135	6990/4040/4	137
5990T45/4	132	690PM3535/3	139	6982/4545/4	135	6990/4045/3	137
5990T50/3	132	690PM3535/4	139	6982/4555/3	135	6990/4045/4	137
5990T50/4	132	690PM3545/3	139	6982/4555/4	135	6990/4050/3	138
5990T55/3	132	690PM3545/4	139	6982/4560/3	135	6990/4050/4	138
5990T55/4	132	690PM3555/3	139	6982/4560/4	135	6990/4055/3	138
5990T60/3	132	690PM3555/4	139	6982/5050/3	135	6990/4055/4	138
5990T60/4	132	690PM3565/3	139	6982/5050/4	135	6990/4545/3	138
5990T65/3	132	690PM3565/4	139	6982/5555/3	135	6990/4545/4	138
5990T65/4	132	6964/3030/3	144	6982/5555/4	135	6990/4555/3	138
5990T70/3	132	6964/3030/4	144	6982/6565/3	135	6990/4555/4	138
5990T70/4	132	6964T30/3	144	6982/6565/4	135	6990/4560/3	138
6000D/1N	151	6964T30/4	144	6982/7070/3	135	6990/4560/4	138
6000D/1NM	151	6968/3030/3	145	6982/7070/4	135	6990/5050/3	138
6000D/6	151	6968/3030/4	145	6982/7575/3	135	6990/5050/4	138
6000I/1N	151	6968T30/3	145	6982/7575/4	135	6990/5555/3	138
6000I/1NM	151	6968T30/4	145	6982T40/3	136	6990/5555/4	138
6000I/6	151	6982/2525/3	134	6982T40/4	136	6990/6565/3	138
612/25/6	28	6982/2525/4	134	6982T50/3	136	6990/6565/4	138
612/25/6	152	6982/2530/3	134	6982T50/4	136	6990/7070/3	138
612/30/6	28	6982/2530/4	134	6982T60/3	136	6990/7070/4	138
612/30/6	152	6982/2535/3	134	6982T60/4	136	6990/7575/3	138
612/35/6	28	6982/2535/4	134	6982T70/3	136	6990/7575/4	138
612/35/6	152	6982/2540/3	134	6982T70/4	136	6990T40/3	139
612E/25/6	29	6982/2540/4	134	6990/2525/3	137	6990T40/4	139
612E/25/6	153	6982/2545/3	134	6990/2525/4	137	6990T50/3	139
612E/30/6	29	6982/2545/4	134	6990/2530/3	137	6990T50/4	139
612E/30/6	153	6982/2550/3	134	6990/2530/4	137	6990T60/3	139
612E/35/6	29	6982/2550/4	134	6990/2535/3	137	6990T60/4	139
612E/35/6	153	6982/2555/3	134	6990/2535/4	137	6990T70/3	139
615/25/6	28	6982/2555/4	134	6990/2540/3	137	6990T70/4	139
615/25/6	152	6982/2560/3	134	6990/2540/4	137	AE70/6L	10
615/30/6	28	6982/2560/4	134	6990/2545/3	137	AI70/6L	10
615/30/6	152	6982/2565/3	135	6990/2545/4	137	AIK70/6L	10
615/35/6	28	6982/2565/4	135	6990/2550/3	137	B5000	161
615/35/6	152	6982/2575/3	135	6990/2550/4	137	B5000/4	161
615E/25/6	29	6982/2575/4	135	6990/2555/3	137	BAR5000/1R	161
615E/25/6	153	6982/2585/3	135	6990/2555/4	137	BAR5000/1RE	161
615E/30/6	29	6982/2585/4	135	6990/2560/3	137	BAR5000/1RE2	161
615E/30/6	153	6982/2595/3	135	6990/2560/4	137	BAR5000/6	161
615E/35/6	29	6982/2595/4	135	6990/2565/3	138	BAR5000/6E	161
615E/35/6	153	6982/3030/3	134	6990/2565/4	138	BT1296/1N	54
682PM2525/3	136	6982/3030/4	134	6990/2575/3	138	BT194/1N	54
682PM2525/4	136	6982/3035/3	134	6990/2575/4	138	BT194/1N	94
682PM2535/3	136	6982/3035/4	134	6990/2585/3	138	CACE/AB/E	55
682PM2535/4	136	6982/3040/3	134	6990/2585/4	138	CACE/PA/E	55
682PM2545/3	136	6982/3040/4	134	6990/2595/3	138	CACE/RES/ES	55
682PM2545/4	136	6982/3045/3	134	6990/2595/4	138	CE184/0L	42
682PM2555/3	136	6982/3045/4	134	6990/3030/3	137	CE184/0LAN	42
682PM2555/4	136	6982/3050/3	134	6990/3030/4	137	CE184/1N	42
682PM3030/3	136	6982/3050/4	134	6990/3035/3	137	CE184/1NR	42
682PM3030/4	136	6982/3055/3	134	6990/3035/4	137	CE184/1NRS	42
682PM3525/3	136	6982/3055/4	134	6990/3040/3	137	CE184/6L	42
682PM3525/4	136	6982/3060/3	135	6990/3040/4	137	CE184/6LAN	42
682PM3535/3	136	6982/3060/4	135	6990/3045/3	137	CE184/6LR	42
682PM3535/4	136	6982/3535/3	134	6990/3045/4	137	CE184/6U	42
682PM3545/3	136	6982/3535/4	134	6990/3050/3	137	CE184A/6L	43
682PM3545/4	136	6982/3540/3	134	6990/3050/4	137	CE190/0	90
682PM3555/3	136	6982/3540/4	134	6990/3055/3	137	CE190/6	90
682PM3555/4	136	6982/3545/3	134	6990/3055/4	137	CE196/1N	43
682PM3565/3	136	6982/3545/4	134	6990/3060/3	138	CE196/1NR	44
682PM3565/4	136	6982/3555/3	135	6990/3060/4	138	CE196/1NRS	44
690PM2525/3	139	6982/3555/4	135	6990/3535/3	137	CE196/6L	43
690PM2525/4	139	6982/3565/3	135	6990/3535/4	137	CE196/6LAN	43
690PM2535/3	139	6982/3565/4	135	6990/3540/3	137	CE196/6LR	43
690PM2535/4	139	6982/4040/3	134	6990/3540/4	137	CE196/6U	43

ÍNDICE POR REFERENCIA

REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.	REF.	PÁG.
CE1960/2	122	CE296S/6U	44	ES1964	123	P192V25/6SC	37
CE1960/6	122	CE2994S/6	92	ES1984	54	P192V30/6SC	37
CE1960A/2	122	CE2A2S/1N22	46	ES1984	94	P192V35/6SC	37
CE1960A/6	122	CE2A2S/1NR	46	ES1985/0	123	P198K25/6	61
CE196R/6L	45	CE2A2S/1NRS	46	ES1985/7	123	P198K30/6	61
CE196R/6LAN	45	CE2A2S/6L	46	FA12VDC3A1	164	P198K35/6	61
CE196R/6LR	45	CE2A2S/6LR	46	JES6000/6R	52	P198KB25/6	61
CE1970A/2	122	CE4000/2	121	JM6006/85/1B	51	P198KB30/6	61
CE1970A/6	122	CE4000/6	121	JM6006/85/1N	51	P198KB35/6	61
CE1970R/2	122	CE4001/2	121	JM6006/85/6R	51	P198KD20/6	61
CE1970R/6	122	CE4001/6	121	JM6006P/85/1B	51	P1E2/30/6	18
CE1975R/0	92	CE5000/1N	161	JM6006P/85/1N	51	P1E2/35/6	18
CE1983/6	90	CE5000/6	161	JMB6000/6R	51	P1E2/40/6	18
CE1984/0	90	CEB6000	161	JT6006/85/6R	52	P1E2/50/6	18
CE1984/6	90	CEB6000/1N	161	KCE1K5/1NR	47	P2E2/30/6	16
CE1985/2	121	CEC41/6AD	50	KCE1K5/1NRS	47	P2E2/35/6	16
CE1985/6	121	CEC41T/6AD	50	KCE1K5/6L	47	P2E2/40/6	16
CE1990/0	91	CELC45/6A	93	KCE1K5/6LR	47	P2E2/50/6	16
CE1991/0	91	CELC45/6AD	93	KES4000	123	P2E2GB30/6	15
CE1994/6	91	CELC45T/6A	93	KES4100	123	P2E2GB35/6	15
CE202GB/1NR	48	CELC45T/6AD	93	KIT5156/60	110	P2E2GB40/6	15
CE202GB/1NRS	48	CM5006D55/6R	159	KIT5156/70	110	P2E2GB50/6	15
CE202GB/6L	48	CM5006D72/6R	159	KIT5156/80	110	P2I2/30/6	26
CE202GB/6LAN	49	CM5006D85/6R	159	KLECH1/6	164	P2I2/33/6	26
CE202GB6LR18	49	CM5006I55/6R	159	KLECP1	164	P2I2/35/6	26
CE202GB6LR20	49	CM5006I72/6R	159	KLECT1/N	164	P2I2GB30/6	25
CE202S/1NR	48	CM5006I85/6R	159	KSM2A2	13	P2I2GB33/6	25
CE202S/1NRS	48	CM5007D/6R	159	KTVCE13	55	P2I2GB35/6	25
CE202S/6L	48	CM5007I/6R	159	KTVCE15	55	PASCABO1	164
CE202S/6LAN	48	CONECT01	55	LLAVERO1	164	PASCABS1	164
CE202S/6LR18	49	CV1E5	55	M5000D/1N	160	TAG1	164
CE202S/6LR20	49	EMB196	55	M5000I/1N	160	TAPIE5	55
CE202S/6U	49	ES184/1B	54	M5000ID/1N	160	TARJ1	164
CE249R/2	122	ES184/1N	54	M5001I/1N	160	TUF6000/1N	161
CE249R/6	122	ES1960	123	M5002/1N	160	TUF6000/1NE	161
CE296S/1NR	45	ES1960/4	123	M5003/1N	160	TUF6000/1NE2	161
CE296S/1NRS	45	ES1962	123	M5004/1N	160	TUF6000/6	161
CE296S/6L	44	ES1962/4	123	P192/25/6SC	37	TUF6000/6E	161
CE296S/6LAN	44	ES1963	94	P192/30/6SC	37		
CE296S/6LR	44	ES1964	94	P192/35/6SC	37		

CONDICIONES DE VENTA

- Los precios de esta tarifa están sujetos al impuesto IVA.
- Los portes serán a cargo del cliente si la agencia de transporte indicada por éste no es una de las seleccionadas por CVL
- Todo pedido implica la aceptación, sin reservas, de todas las condiciones de venta.
- Los códigos EAN corresponden siempre a la cerradura estándar completa.
- La empresa se reserva el derecho a modificar sin previo aviso sus modelos, características y especificaciones.

PORTES PENÍNSULA Y BALEARES

- Los pedidos superiores a 500 € se pondrán en destino a portes pagados cuando la entrega se realice por las agencias de transporte seleccionadas por CVL.
- Si el pedido es inferior a 100 €, los portes serán 10 €.
- Si el pedido es entre 101 € y 499 € se cargarán 6,01 € + 3% de portes.

PORTES CANARIAS

- Los pedidos superiores a 1.000 € se pondrán en destino a portes pagados, cuando la entrega se haga por las agencias de transportes seleccionadas por CVL.
- Si el pedido es inferior consultar porte.

ABREVIATURAS DE ACABADOS CERRADURAS Y CILINDROS

COD.	FRENTE	CILINDRO
/0	Hierro Niquelado (HN)	Latón Niquelado (CN)
/1	Hierro Esmaltado (HE)	Latón Pulido (LP)
/2	Hierro Latonado (HL)	Latón Pulido (LP)
/3		Latón Pulido (LP)
/4		Latón Niquelado (CN)
/5	Hierro Niquelado (HN)	Latón Pulido (LP)
/6	Acero Inoxidable (AI)	Latón Niquelado (CN)
/7	Níquel Satinado (NS)	Latón Niquelado (CN)

ABREVIATURAS DE ACABADOS DE ANTIPÁNICOS Y ESCUDOS

COD.	ACABADO
/0	Niquelado
/1N	Pintado negro
/1NM	Pintado níquel mate
/2	Latonado
/6	Acero inoxidable
/7	Níquel mate

CERRADURAS PARA CARPINTERÍA DE ALUMINIO

PUERTAS BATIENTES

SOLUCIÓN PARA PUERTAS ALTAS BATIENTES Y CORREDERA 10

SOLUCIÓN PORTAL..... 11

SOLUCIONES DE APERTURA 12

Multipunto automática entre ejes 92 mm 13

- Serie 2A2 *self* 13

Multipunto palanca deslizante entre ejes 92 mm 14

- Serie 4E25 *soft* 14
- Serie 2E2GB *soft* 15
- Serie 2E2 *soft* 16

Palanca deslizante entre ejes 92 mm..... 18

- Serie 1E2 *soft* 18

Multipunto palanca deslizante entre ejes 85 mm 20

- Serie 2E5 *soft* 20

Palanca deslizante entre ejes 85 mm..... 21

- Serie 1E5 *soft* 21

Multipunto palanca basculante entre ejes 85 mm 22

- Serie 2K5 *DUE* 22

Palanca basculante entre ejes 85 mm..... 23

- Serie 1K5 *DUE* 23

Multipunto palanca deslizante entre ejes 92 mm 24

- Serie 4I25 *inverse* 24
- Serie 2I2GB *inverse* 25
- Serie 2I2 *inverse* 26

Multipunto palanca deslizante 27

- Serie 3I2, 3I5 *inverse* 27

Cerradura antipánico palanca deslizante 28

- Series 615, 612 *alupanic* 28
- Series 615E, 612E *alupanic* 29

Palanca deslizante entre ejes 85 mm..... 30

- Serie 184 30

Multipunto palanca basculante entre ejes 85 mm 32

- Serie 296 32

Palanca basculante entre ejes 85 mm..... 34

- Serie 196 34

Palanca gancho entre ejes 85 mm 36

- Serie 197 36

Palanca deslizante entre ejes 92 mm..... 37

- Serie 192 37

Multipunto palanca basculante entre ejes 92 mm 38

- Serie 294N 38

Palanca basculante entre ejes 92 mm..... 40

- Serie 194 40
- Serie 194F 41

Accesorios..... 42

- Cerraderos 42
- Cerraderos eléctricos 50
- Escudos y manillas de acero inoxidable 51
- Kit condena 53
- Escudos 54
- Otros 55

PUERTAS CORREDERAS

Multipunto palanca gancho entre ejes 85 mm 56

- Serie 4I54K *slide & lock* 56
- Serie 2I5K *slide & lock* 57

Palanca gancho entre ejes 85 mm 58

- Serie 1I5K *slide & lock* 58

Multipunto palanca gancho 59

- Serie 297K *slide & lock* 59

Palanca gancho y antifalsa maniobra..... 60

- Serie 197KBN *slide & lock* 60

Palanca gancho con cilindro Europerfil 61

- Serie 198K *slide & lock* 61


Palanca gancho con cilindro tetra..... 62

- Serie 1T8 *slide & lock* 62



SOLUCIÓN PARA PUERTAS ALTAS BATIENTES Y CORREDERA

BATIENTES


CORREDERA




AE70
(ver abajo)





4E25
(ver pág. 14)




soft




AI70
(ver abajo)





4I25
(ver pág. 26)




inve@se




AIK70
(ver abajo)



4I54K
(ver pág. 57)




slide & lock



AE70

- Kit acople y punto de cierre adicional para cerradura de 2300 mm.
- Palanca deslizante.
- Frente inox.
- Frente de 700 mm de largo.


AE70/6L



AI70

- Kit acople y punto de cierre adicional para cerradura de 2300 mm.
- Con bulón.
- Frente inox.
- Frente de 700 mm de largo.

AI70/6L



AIK70

- Kit acople y punto de cierre adicional para cerradura de 2300 mm.
- Palanca de gancho.
- Frente inox.
- Frente de 700 mm de largo.


AIK70/6L

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO AUTOMÁTICA ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2A2 **iSelf**

ALUMINIO



CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre autónomo mediante 3 resbalones y 2 ganchos alto/bajo
- Disparo automático de los ganchos alto/bajo (independientes) mediante tecnología magnética
- Fondo de caja 15 mm: evita el mecanizado del perfil en la parte trasera
- Atado de manilla pasante a 21,5 mm
↓ y a partir de 45 mm ↑
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Resbalones reversibles mediante sistema semiautomático
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cerraderos de serie
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

OTRAS OPCIONES


- Posibilidad de distintas alturas de frente.

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




- Cilindro no incluido
- Motor incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)



2A2M30/6L	27	42	15	Al	1
2A2M35/6L	32	47	15	Al	1
2A2M45/6L	42	57	15	Al	1


IMPORTANTE: El motor KSM2A2 funciona con corriente continua DC.



PUERTAS BATIENTES

Soluciones de apertura





CARACTERÍSTICAS

- Sistema de cierre autónomo mediante 3 resbalones y 2 ganchos alto/bajo
- Disparo automático de los ganchos alto/bajo (independientes) mediante tecnología magnética
- Bloqueo total del sistema mediante palanca deslizante central accionada con llave
- Fondo de caja 15 mm: evita el mecanizado del perfil en la parte trasera
- Atado de manilla pasante a 21,5 mm
↓ y a partir de 45 mm ↑
- Frente de 1850 mm de largo
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Resbalones reversibles mediante sistema semiautomático
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cerraderos de serie
- Tornillo de fijación de cilindro



ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

OTRAS OPCIONES

- Posibilidad de distintas alturas de frente.

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	



2A2/30/6L	27	42	15	Al	1
2A2/35/6L	32	47	15	Al	1
2A2/45/6L	42	57	15	Al	1
2A2/30/6LAN	27	42	15	Al	1
2A2/35/6LAN	30	45	15	Al	1
2A2/45/6LAN	32	47	15	Al	1
2A2/30/6U	23	38	15	Al	1
2A2/35/6U	28	43	15	Al	1
2A2/45/6U	38	53	15	Al	1

- Cilindro no incluido
- Motor no incluido

Opciones de cerradero (ver páginas 44 - 51)


DESCRIPCIÓN

REF.

- Suplemento electro-mecánico inteligente para motorización de la cerradura


KSM2A2

IMPORTANTE: El motor KSM2A2 funciona con corriente continua DC.



MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 4E25 **Soft**




CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura de 5 puntos con frente liso inox de 22 mm
- Frente de 2300 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Punto alto y bajo con palanca deslizante
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Kit acople y punto de cierre adicional (ver página 10)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 56)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido


Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)



4E25/30/6L	27	43	15/13,25	AI	1
4E25/35/6L	32	48	15/13,25	AI	1
4E25/40/6L	37	53	15/13,25	AI	1
4E25/50/6L	47	63	15/13,25	AI	1

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2E2GB Soft




CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura multipunto con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Punto alto y bajo con gancho y bullón
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E2GB)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E2GB)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 56)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)




P2E2GB30/6	27	43	15/13,25	Al		1
P2E2GB35/6	32	48	15/13,25	Al		1
P2E2GB40/6	37	53	15/13,25	Al		1
P2E2GB50/6	47	63	15/13,25	Al		1



2E2GB30/6L	27	43	15/13,25	Al		1
2E2GB35/6L	32	48	15/13,25	Al		1
2E2GB40/6L	37	53	15/13,25	Al		1
2E2GB50/6L	47	63	15/13,25	Al		1



2E2GB30/6LAN	27	43	15/13,25	Al		1
2E2GB35/6LAN	32	48	15/13,25	Al		1
2E2GB40/6LAN	37	53	15/13,25	Al		1
2E2GB50/6LAN	47	63	15/13,25	Al		1




2E2GB30/6U	23	39	15/13,25	Al		1
2E2GB35/6U	28	44	15/13,25	Al		1
2E2GB40/6U	33	49	15/13,25	Al		1
2E2GB50/6U	43	59	15/13,25	Al		1

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 2E2 **Soft**






CARACTERÍSTICAS


- Máxima suavidad entre engranajes
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E2)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E2)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 56)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
 • Picaporte y palanca • Cilindro no incluido Opciones de cerradero (ver páginas 44 - 51)	P2E2/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
	P2E2/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
	P2E2/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
	P2E2/50/6	47	63	15/13,25	Al		1
	2E2/30/6L	27	43	15/13,25	Al		1
	2E2/35/6L	32	48	15/13,25	Al		1
	2E2/40/6L	37	53	15/13,25	Al		1
	2E2/50/6L	47	63	15/13,25	Al		1
	2E2/30/6LAN	27	43	15/13,25	Al		1
	2E2/35/6LAN	32	48	15/13,25	Al		1
	2E2/40/6LAN	37	53	15/13,25	Al		1
	2E2/50/6LAN	47	63	15/13,25	Al		1
	2E2/30/6U	23	39	15/13,25	Al		1
	2E2/35/6U	28	44	15/13,25	Al		1
	2E2/40/6U	33	49	15/13,25	Al		1
	2E2/50/6U	43	59	15/13,25	Al		1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca
- Cilindro no incluido


Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)



2E2NV/30/6L	27	43	15/13,25	AI		1
2E2NV/35/6L	32	48	15/13,25	AI		1
2E2NV/40/6L	37	53	15/13,25	AI		1
2E2NV/50/6L	47	63	15/13,25	AI		1




2E2NV/30/6LAN	27	43	15/13,25	AI		1
2E2NV/35/6LAN	32	48	15/13,25	AI		1
2E2NV/40/6LAN	37	53	15/13,25	AI		1
2E2NV/50/6LAN	47	63	15/13,25	AI		1



2E2NV/30/6U	23	39	15/13,25	AI		1
2E2NV/35/6U	28	44	15/13,25	AI		1
2E2NV/40/6U	33	49	15/13,25	AI		1
2E2NV/50/6U	43	59	15/13,25	AI		1

PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm




SERIE 1E2 **Soft**


CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad entre engranajes
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 56)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
							
P1E2/30/6	27	43	15/13,25	AI		1	
P1E2/35/6	32	48	15/13,25	AI		1	
P1E2/40/6	37	53	15/13,25	AI		1	
P1E2/50/6	47	63	15/13,25	AI		1	
							
1E2/30/6	27	43	15/13,25	AI		1	
1E2/35/6	32	48	15/13,25	AI		1	
1E2/40/6	37	53	15/13,25	AI		1	
1E2/50/6	47	63	15/13,25	AI		1	
							
1E2/30/6AN	27	43	15/13,25	AI		1	
1E2/35/6AN	32	48	15/13,25	AI		1	
1E2/40/6AN	37	53	15/13,25	AI		1	
1E2/50/6AN	47	63	15/13,25	AI		1	




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido


Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)




DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




- Rodillo vaivén regulable de nylon y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero (ver páginas 44 - 51)



1E2NV/30/6	27	43	15/13,25	Al		1
1E2NV/35/6	32	48	15/13,25	Al		1
1E2NV/40/6	37	53	15/13,25	Al		1
1E2NV/50/6	47	63	15/13,25	Al		1




1E2NV/30/6AN	27	43	15/13,25	Al		
1E2NV/35/6AN	32	48	15/13,25	Al		1
1E2NV/40/6AN	37	53	15/13,25	Al		1
1E2NV/50/6AN	47	63	15/13,25	Al		1

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 2E5 **Soft**





CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad mediante engranajes
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva corta y leva larga/ DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4E5)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5E5)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 56)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido


Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)



2E5/30/6L	27	43	15/13,25	AI	1
2E5/35/6L	32	48	15/13,25	AI	1
2E5/40/6L	37	53	15/13,25	AI	1
2E5/50/6L	47	63	15/13,25	AI	1



2E5/30/6LAN	27	43	15/13,25	AI	1
2E5/35/6LAN	32	48	15/13,25	AI	1
2E5/40/6LAN	37	53	15/13,25	AI	1
2E5/50/6LAN	47	63	15/13,25	AI	1




2E5/30/6U	23	39	15/13,25	AI	1
2E5/35/6U	28	44	15/13,25	AI	1
2E5/40/6U	33	49	15/13,25	AI	1
2E5/50/6U	43	59	15/13,25	AI	1

PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 1E5 *Soft*





CARACTERÍSTICAS

- Máxima suavidad mediante engranajes
- Cerradura de 1 punto con frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Picaporte reversible y regulable de 11 mm
- Mínimo stock: 3 versiones en 1 cerradura (picaporte/rodillo/sólo palanca)
- Palanca deslizante
- Diseño según norma EN12209 y pr. EN 15685
- Compatible con cilindros de leva larga y leva corta/DIN
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 56)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




1E5/30/6	27	43	15/13,25	AI		1
1E5/35/6	32	48	15/13,25	AI		1
1E5/40/6	37	53	15/13,25	AI		1
1E5/50/6	47	63	15/13,25	AI		1



- Picaporte y palanca
- No incluye cilindro

Opciones de cerradero (ver páginas 44 - 51)




1E5/30/6AN	27	43	15/13,25	AI		1
1E5/35/6AN	32	48	15/13,25	AI		1
1E5/40/6AN	37	53	15/13,25	AI		1
1E5/50/6AN	47	63	15/13,25	AI		1



PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 2K5 DUE



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura eléctrica 12V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Cerradura de 3 puntos con frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Sistema antitarjeta
- Compatible para AC y DC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Escudo de seguridad pasante ref. BTI196/1N
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4K5)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5K5)
- Conectores (ver página 56) CONECT01

DESCRIPCIÓN

REF.


MEDIDAS B A

LEVA


ACABADOS FRENTE CILINDRO



UDS



- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero ref. KCE1K5/6L
- 2 unidades alto/bajo: CE296S/6L




2K5/30/6L	27	42	15	Al	1
2K5/33/6L	30	43	13,25	Al	1
2K5/35/6L	32	47	15	Al	1

* Otras medidas de frente consultar.



PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 1K5 DUE





CARACTERÍSTICAS

- Cerradura eléctrica 12V con apertura eléctrica automática con manilla o con cilindro
- Sistema antitarjeta
- Compatible para AC y DC
- Mínimo esfuerzo para cierre de puerta
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. E51984
- Cerraderos de serie según cerradura
- Tornillo de fijación de cilindro
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 para frente liso (para frente de 22 mm.)


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Conectores (ver página 56) CONECT01

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero Ref. KCE1K5/6L




1K5/30/6	27	42	15	Al		1
1K5/33/6	30	43	13,25	Al		1
1K5/35/6	32	47	15	Al		1

* Otras medidas de frente consultar.



- Sólo picaporte
- Cilindro no incluido
- Incluye cerradero Ref. KCE1K5T/6L




1K5T30/6	27	42	15	Al		1
1K5T33/6	30	43	13,25	Al		1
1K5T35/6	32	47	15	Al		1

* Otras medidas de frente consultar.

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.


SERIE 2I2 **inve@se**

CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 16 mm, 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 1850 mm de largo
- Picaporte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 4I2)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 5I2)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca • Cilindro no incluido Opciones de cerradero (ver páginas 44 - 51)	P2I2/30/6	27	42	15	Al		1	
	P2I2/33/6	30	45	15	Al		1	
	P2I2/35/6	32	47	15	Al		1	
	2I2/30/6L	27	42	15	Al		1	
	2I2/33/6L	30	45	15	Al		1	
	2I2/35/6L	32	47	15	Al		1	
	2I2/30/6LAN	27	42	15	Al		1	
	2I2/33/6LAN	30	45	15	Al		1	
	2I2/35/6LAN	32	47	15	Al		1	
	2I2/30/6U	23	38	15	Al		1	
	2I2/33/6U	26	41	15	Al		1	
	2I2/35/6U	28	43	15	Al		1	

MULTIPUNTO PALANCA DESLIZANTE

SERIE 3I2, 3I5 **inve@se**




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura multipunto central y alto/bajo con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba y bloqueo mediante llave
- Frente liso inox de 22 mm, 24 mm y U 24,5*6
- Frente de 311 mm de largo
- Picaorte de 11 mm reversible y regulable
- Palanca central deslizante reforzada
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Entre ejes 85 mm (3I5) ó 92 mm (3I2)
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Accesorios 3I2 (ver página 52-55)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS B A	LEVA	ACABADOS FRETE CILINDRO	UDS
-------------	------	----------------	------	----------------------------	-----




- Picaorte y palanca
- Cilindro no incluido

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)



3I2/30/6L	27	42	15	Al	1	10
3I2/33/6L	30	45	15	Al	1	10
3I2/35/6L	32	47	15	Al	1	10
3I2/45/6L	42	57	15	Al	1	10
3I5/30/6L	27	42	15	Al	1	10
3I5/33/6L	30	45	15	Al	1	10
3I5/35/6L	32	47	15	Al	1	10

* Otras medidas de frente consultar.



3I2F45/6L	42	57	15	Al	1	10
-----------	----	----	----	----	---	----

PUERTAS BATIENTES

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615, 612

alupanic



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaorte reversible de 11 mm
- Picaorte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Operado mediante llave y pomo o manilla desde el exterior
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

LEVA

ACABADOS



UDS

FRENTE CILINDRO



- Picaorte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida

- Opciones de cerradero (ver páginas 44-51)
- Opción de cerradero eléctrico (ver página 52)



615/25/6	22	37	15	Al	1	20
615/30/6	27	42	15	Al	1	20
615/35/6	32	47	15	Al	1	20
612/25/6	22	37	15	Al	1	20
612/30/6	27	42	15	Al	1	20
612/35/6	32	47	15	Al	1	20



CARACTERÍSTICAS


- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- **Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida



- **Opciones de cerradero** (ver páginas 44-51)
- **Opción de cerradero eléctrico** (ver página 52)


615E/25/6	22	37	15	Al		1	20
615E/30/6	27	42	15	Al		1	20
615E/35/6	32	47	15	Al		1	20
612E/25/6	22	37	15	Al		1	20
612E/30/6	27	42	15	Al		1	20
612E/35/6	32	47	15	Al		1	20



PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 184



CARACTERÍSTICAS

- Frente de 22 mm ó 24 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22 mm)
- Tornillo de fijación de cilindro
- Según norma UNE-EN 12209:2004

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 167)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


LEVA

ACABADOS


UDS

B A



FRENTE CILINDRO



- Picaporte y palanca
- Cilindros de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)Opción cerraderos
eléctricos
(ver página 52)

184/21/0	18	31	13,25	HN	CN	1	20
184/21/6D	18	31	15	AI	CN	1	20
184/23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
184/23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
184/25/0	22	37	15	HN	CN	1	20
184/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
184/28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
184/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
184/30/0	27	42	15	HN	CN	1	20
184/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
184/33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
184/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
184/35/0	32	47	15	HN	CN	1	20
184/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20



- Sólo palanca
- Cilindros de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4


Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)

184A23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	30
184A25/6	22	37	15	AI	CN	1	30
184A28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	30
184A30/6	27	42	15	AI	CN	1	30
184A33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	30
184A35/6	32	47	15	AI	CN	1	30

PUERTAS BATIENTES

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 mm.


SERIE 184

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindros de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4 Opciones de cerradero (ver páginas 44 - 51)	184V23/6	20	33	13,25	Al	CN	1	20
	184V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
	184V28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
	184V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
	184V33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
	184V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 296



CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 1850x22 mm o 1850x24 mm o frente U 1850x24,5x6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm y 28 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 496)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 596)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
	296/25/6L	22	37	15	AI		1
	296/28/6L	25	38	13,25	AI		1
	296/30/6L	27	42	15	AI		1
	296/33/6L	30	43	13,25	AI		1
	296/35/6L	32	47	15	AI		1
	296/38/6L	35	48	13,25	AI		1
	296/25/6LAN	22	37	15	AI		1
	296/28/6LAN	25	38	13,25	AI		1
	296/30/6LAN	27	42	15	AI		1
	296/33/6LAN	30	43	13,25	AI		1
	296/35/6LAN	32	47	15	AI		1
	296/38/6LAN	35	48	13,25	AI		1
	296/25/6U	18	33	15	AI		1
	296/28/6U	21	34	13,25	AI		1
	296/30/6U	23	38	15	AI		1
	296/33/6U	26	39	13,25	AI		1
	296/35/6U	28	43	15	AI		1

- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido


Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)

Opción cerradero eléctrico
(ver página 52)

PUERTAS BATIENTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 196



CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 22 mm o 24 mm o frente U de 24,5 x 6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm y 28 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22 mm)
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cerraderos (ver página 128 - 148)
- Escudo de seguridad pasante BTI296/1N (ver página 56)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 167)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO


UDS




B A




- Picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)Opción cerradero
eléctrico
(ver página 52)


196/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
196/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
196/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
196/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
196/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
196/38/6	35	48	13,25	AI	CN	1	20



196/25/6AN	22	37	15	AI	CN	1	20
196/28/6AN	25	38	13,25	AI	CN	1	20
196/30/6AN	27	42	15	AI	CN	1	20
196/33/6AN	30	43	13,25	AI	CN	1	20
196/35/6AN	32	47	15	AI	CN	1	20
196/38/6AN	35	48	13,25	AI	CN	1	20



- Sólo palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)

196A25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
196A28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
196A30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
196A33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
196A35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
196A38/6	35	48	13,25	AI	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 196

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

- Sólo picaporte y medio cilindro
- Cilindro 5982T40/4

Opción cerradero eléctrico
(ver página 52)

196T23/6	20	33	13,25	Al	CN	1	20
196T25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
196T28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
196T30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
196T33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
196T35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
196T38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20

- Sólo picaporte y sin cilindro

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)

196R23/6	20	33		Al	CN	2	20
196R25/6	22	37		Al	CN	2	20
196R28/6	25	38		Al	CN	2	20
196R30/6	27	42		Al	CN	2	20
196R33/6	30	43		Al	CN	2	20
196R35/6	32	47		Al	CN	2	20
196R38/6	35	48		Al	CN	2	20

- Sólo vaivén

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)

196RV/6		33		Al	CN	2	20
---------	--	----	--	----	----	---	----

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4


Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)

196V25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
196V28/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
196V30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
196V33/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20
196V35/6	32	47	15	Al	CN	1	20
196V38/6	35	48	13,25	Al	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 197



CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm y 28 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadrado de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. E51984
- 2 terminales de frente de nylon ref. EMB196 (para frente de 22 mm)
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Escudo de seguridad pasante BTI296/1N (ver página 56)

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A

LEVA

ACABADOS
FRETE CILINDRO

UDS




- Picaporte y palanca gancho
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4 o de leva corta 5990/2525/4

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)

197/25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
197/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
197/30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
197/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20
197/35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
197/38/6	35	48	13,25	AI	CN	1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 192



CARACTERÍSTICAS

- Frente inox de 16 mm, 22 mm o 24 mm
- Picaporte reversible de 11 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadrado de 8 mm
- Según norma UNE-EN 12209:2004
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 167)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

LEVA

ACABADOS


UDS

B

A

FRENTE


CILINDRO




- Picaporte y palanca
- No incluye cilindro

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)


Opción cerradero
eléctrico
(ver página 52)




P192/25/6SC	22	37	15	Al	CN	1	20
P192/30/6SC	27	42	15	Al	CN	1	20
P192/35/6SC	32	47	15	Al	CN	1	20



192/25/6SC	22	37	15	Al	CN	1	20
192/30/6SC	27	42	15	Al	CN	1	20
192/35/6SC	32	47	15	Al	CN	1	20



192/25/6ANSC	22	37	15	Al	CN	1	20
192/30/6ANSC	27	42	15	Al	CN	1	20
192/35/6ANSC	32	47	15	Al	CN	1	20



- Rodillo vaivén regulable y palanca
- No incluye cilindro


Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)



P192V25/6SC	22	37	15	Al	CN	1	20
P192V30/6SC	27	42	15	Al	CN	1	20
P192V35/6SC	32	47	15	Al	CN	1	20



192V25/6SC	22	37	15	Al	CN	1	20
192V30/6SC	27	42	15	Al	CN	1	20
192V35/6SC	32	47	15	Al	CN	1	20



192V25/6ANSC	22	37	15	Al	CN	1	20
192V30/6ANSC	27	42	15	Al	CN	1	20
192V35/6ANSC	32	47	15	Al	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES

MULTIPUNTO PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 294N






CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 1850x22 mm o 1850x24 mm o frente U de 1850x24,5x6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Frente de 2300 mm de largo opcional (serie 494N)
- Frente de 1500 mm de largo opcional (serie 594N)
- Kit vaivén para sustituir picaporte (ref. CV1E5) (ver página 56)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca • Cilindro no incluido Opciones de cerradero (ver páginas 44 - 51) Opción cerradero eléctrico (ver página 52)								
	294N/30/6L	27	42	15	Al		1	
	294N/35/6L	32	47	15	Al		1	
	294N/30/6LAN	27	42	15	Al		1	
	294N/35/6LAN	32	47	15	Al		1	
	294N/30/6U	23	38	15	Al		1	
	294N/35/6U	28	43	15	Al		1	

PUERTAS BATIENTES

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm.

SERIE 194



CARACTERÍSTICAS

- Frente liso inox de 22 mm o 24 mm ó frente inox en U de 24,5x6
- Picaporte reversible de 11 mm
- Picaporte regulable excepto en entrada 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Escudo de seguridad pasante BTI296 (ver página 56)
- Kit para adaptación a condensa (ver página 167)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

LEVA


ACABADOS

UDS

B

A


FRETE CILINDRO




- Picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525/4

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)


Opción de cerradero eléctrico
(ver página 52)




194/25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
194/30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
194/35/6	32	47	15	Al	CN	1	20



194/25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
194/30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
194/35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20




194/25/6U	18	33	15	Al U	CN	1	20
194/30/6U	23	38	15	Al U	CN	1	20
194/35/6U	28	43	15	Al U	CN	1	20



- Rodillo vaivén regulable y palanca.
- No incluye cilindro


Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)



194RV25/6	22	37	15	Al	CN	1	20
194RV30/6	27	42	15	Al	CN	1	20
194RV35/6	32	47	15	Al	CN	1	20




194RV25/6AN	22	37	15	Al	CN	1	20
194RV30/6AN	27	42	15	Al	CN	1	20
194RV35/6AN	32	47	15	Al	CN	1	20



194RV25/6U	18	33	15	Al U	CN	1	20
194RV30/6U	23	38	15	Al U	CN	1	20
194RV35/6U	28	43	15	Al U	CN	1	20

PALANCA BASCULANTE ENTRE EJES 92 mm

SERIE 194F



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura para puertas de aluminio
- Frente liso inox de 22 mm
- **Picaporte de acero** reversible de 11 mm
- Picaporte regulable
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Escudo de seguridad pasante BTI296 (ver página 56)

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A

LEVA

ACABADOS
FRENTE CILINDRO


UDS



- Picaporte y palanca
- No incluye cilindro

Opciones de cerradero
(ver páginas 44 - 51)

Opción de cerradero eléctrico
(ver página 52)










194F/30/6SC	27	42	15	AI	CN	1	20
194F/35/6SC	32	47	15	AI	CN	1	20

PUERTAS BATIENTES






ACCESORIOS

CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	CE184/0L CE184/6L		
	CE184/0LAN CE184/6LAN		
	CE184/6U		
	CE184/6LR	184, 184C, 184V, 192, 192C, 192V, 1E5, central 2E5, 1E2, central 2E2, 2E2GB, 615, 615E, 2I2, 2I2GB, 3I2, 2A2 central	
	CE184/1N		
	CE184/1NR		
	CE184/1NRS		

ACCESORIOS







CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
 • Cerradero fijo de acero inoxidable	CE184A/6L	184A	
 • Cerradero fijo de acero inoxidable	CE196/6L		
 • Cerradero fijo de acero inoxidable	CE196/6LAN		
 • Cerradero fijo de acero inoxidable con levas	CE196/6U	196, 196C, 196V, 197, 194, 194C, 194F, 194V, central 296, 296V, 396, 496, 496V, 596, 596V, 294N, 294NV, 494N, 494NV	
 • Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE196/6LR		
 • Cerradero fijo metálico negro	CE196/1N		

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS

CERRADEROS






DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
		196, 196C, 196V, 197, 194, 194C, 194F, 194V, central 296, 296V, 396, 496, 496V, 596, 596V, 294N, 294NV, 494N, 494NV	
• Cerradero regulable metálico negro	CE196/1NR		
			
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE196/1NRS		
			
• Cerradero fijo de acero inoxidable para solo palanca	CE296S/6L		
			
• Cerradero fijo de acero inoxidable para solo palanca	CE296S/6LAN	196A, 296A, 496A, 596A, 294A, 494A, suplementos alto/bajo de las series 296, 496, 596, 294N, 494N, 2E5, 2E2, 2K2, 2K5	
			
• Cerradero fijo de acero inoxidable para solo palanca	CE296S/6U		
			
• Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE296S/6LR		

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	CE296S/1NR	196A, 296A, 496A, 596A, 294A, 494A, suplementos alto/bajo de las series 296, 496, 596, 294N, 494N, 2E5, 2E2, 2K2 2K5	
	CE296S/1NRS		
	CE196R/6L		
	CE196R/6LAN	196R, 196RV, 196T, 194T	
	CE196R/6LR		

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS

CERRADEROS





DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
			
• Cerradero regulable metálico negro	CE2A2S/1NR		
			
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento	CE2A2S/1NRS		
			
• Cerradero regulable metálico negro con suplemento de 22mm*2mm	CE2A2S/1N22		
			
• Cerradero fijo de acero inoxidable	CE2A2S/6L		
			
• Cerradero regulable de acero inoxidable con levas	CE2A2S/6LR		

2A2 alto / bajo

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS








CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	KCE1K5/1NR	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5	---
	KCE1K5/1NRS	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5	---
	KCE1K5/6L	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5	---
	KCE1K5/6LR	1K2, 1K5, central 2K2, central 2K5	---

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS







CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
	CE202S/6L	alto / bajo 2I2	-----
	CE202GB/6L	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
	CE202S/1NR	alto / bajo 2I2	-----
	CE202GB/1NR	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
	CE202S/1NRS	alto / bajo 2I2	-----
	CE202GB/1NRS	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
	CE202S/6LAN	alto / bajo 2I2	-----

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS



CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
	CE202GB/6LAN	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
	CE202S/6LR18	alto / bajo 2I2	-----
	CE202GB6LR18	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
	CE202S/6LR20	alto / bajo 2I2	-----
	CE202GB6LR20	alto / bajo 2I2GB, 2E2GB	-----
	CE202S/6U	alto / bajo 2I2	-----

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS

CERRADEROS ELÉCTRICOS

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Frente plano inox 12V/Corriente alterna 	CEC41/6AD	184, 196, 197, 296, 396, 496, 596, 192, F192, 194, 294N, 494N, 183, 612, 612E, 615E, 615	
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Sólo picaporte y frente plano inox 12V/Corriente alterna 	CEC41T/6AD	196T, 194T, 183T	

* Otros tipos de cerradero eléctrico consultar.

ACCESORIOS

ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
-------------	------	---------	-------	-----

- Entre centros 85 mm
- Atado rosca chapa

JM6006/85/1B

Lacado blanco

Red.


2

JM6006/85/1N

Lacado negro

Red.

2



- Entre centros 85 mm
- Atado pasante

JM6006P/85/1B

Lacado blanco

Red.


2

JM6006P/85/1N

Lacado negro

Red.

2




- Juego escudo con manilla y bocallave cilindro para aluminio
- Entre ejes 85 mm
- No incluye cilindro

JM6006/85/6R

Al

Red.

2




- Juego roseta para aluminio más juego escudo

JMB6000/6R

Al

Red.



2



PUERTAS BATIENTES



ACCESORIOS

ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS  
Juego escudo para cilindro  	JES6000/6R	Al	Red.	2
- Juego placa con tirador y bocallave de cilindro - No incluye cilindro   	JT6006/85/6R	Al	Red.	2

ACCESORIOS





KIT CONDENA

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
Leva larga	5982C16	184 (25-30-35) 196 (25-30-35) 192 (25-30-35) 194 (25-30-35)	
			
Leva corta	5990C16	184 (21-23-28-33-38) 196 (23-28-33-38)	
			

PUERTAS BATIENTES

ACCESORIOS

ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
 80,5 25 10,5 NEGRO Escudo de seguridad no pasante, 1 escudo de zamak y 2 tornillos	BTI94/1N	Negro		
 80,5 25 10,5 NEGRO - Escudo de seguridad pasante con contraescudo, 1 escudo de zamak, capucha de nylon para contraescudo y dos tornillos pasantes 1 escudo de zamak	BTI296/1N	Negro		
 60 25 Escudo de nylon	ES1984	Negro		
 11 30 10,5 31 45	ES184/1N ES184/1B	Lacado negro Lacado blanco		


ACCESORIOS
OTROS

DESCRIPCIÓN		REF.	APLICABLE A SERIES	UDS
		EMB196	184, 192, 196, 197, 194, 1E5, 1E2, 1K5	10
		CV1E5	1E5, 2E5, 1E2, 2E2, 294N, 2E2GB, 4E25	1
		KTVCE15		5
		KTVCE13		5
		TAP1E5	1E5, 2E5, 1E2, 2E2, 2E2GB, 4E25	1
		CONNECT01	1K5, 1K2, 2K5, 2K2, 2A2	
		CACE/RES/ES		
		CACE/PA/E		
		CACE/AB/E		

PUERTAS CORREDERAS

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 4I54K *slide & lock*







CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cerradura de 4 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba (90°) y bloqueo mediante llave
- Cierre mediante 4 ganchos
- **Sistema anti falsa maniobra** (bloqueo de manilla en modo de puerta abierta)
- Posibilidad de atado de manilla a 21,5 mm ↑↓ pasante o directo a la cerradura
- Frente inox U de 2300 x 16 x 6 y 2300 x 22 x 6
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 7 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Kit acople y punto de cierre adicional (ver página 10)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
	4I54K256U16	18	33	15	Al	1	
• cuadradillo de 7mm							
	4I54K8256U16	18	33	15	Al	1	
• cuadradillo de 8mm							
							
• Solo palanca gancho • Cilindro no incluido							
							

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.


SERIE 2I5K *slide & lock*

CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cerradura de 3 puntos con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba (90°) y bloqueo mediante llave
- Cierre mediante 3 ganchos
- **Sistema anti falsa maniobra** (bloqueo de manilla en modo de puerta abierta)
- Posibilidad de atado de manilla a 21,5 mm ↑↓ pasante o directo a la cerradura
- Frente inox U de 1850 x 16 x 6 y 1850 x 22 x 6
- Caja cerrada de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Estudio personalizado de cerraderos



DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A

LEVA

ACABADOS
FRETE CILINDRO

UDS




2I5K25/6U16	18	33	15	Al	1
• cuadradillo de 7mm					
2I5K825/6U16	18	33	15	Al	1
• cuadradillo de 8mm					

- Solo palanca gancho
- Cilindro no incluido

PUERTAS CORREDERAS

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 mm.

SERIE 1I5K *slide & lock*





CARACTÉRISTIQUES

- Cerraduras para puertas correderas
- Cerradura de 1 punto con facilidad de cierre mediante manilla hacia arriba (90°) y bloqueo mediante llave
- Cierre mediante gancho
- **Sistema anti falsa maniobra** (bloqueo de manilla en modo de puerta abierta)
- Posibilidad de atado de manilla a 21,5 mm ↑↓ pasante o directo a la cerradura
- Frente inox U 16 x 6 mm
- Caja cerrada de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESSOIRES EN OPTION

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	



1I5K25/6U16 18 33 15 Al 1

- Cilindro no incluido

PUERTAS CORREDERAS

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO


SERIE 297KN *slide & lock*

CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cierre mediante 3 ganchos
- **Sistema anti falsa maniobra**
- Sistema anti elevación mediante palanca gancho
- Frente inox U de 1850 x 16 x 6 mm
- Caja cerrada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Estudio personalizado de cerraderos



DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS B A

LEVA

ACABADOS FRETE CILINDRO

UDS




- Solo palanca gancho
- Cilindro no incluido

297KN25/6U16 18 33 15 Al 1

PUERTAS CORREDERAS

PALANCA GANCHO Y ANTIFALSA MANIOBRA

SERIE 197KBN *slide & lock*





CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cierre mediante gancho
- **Sistema anti falsa maniobra**
- Bulón de seguridad anti elevación
- Frente inox U de 16 x 6 mm
- Caja cerrada de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
  • Cilindro no incluido	197KBN25/6U16	18	33	15	Al		1

PALANCA GANCHO CON CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 198K *slide & lock*



CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cierre mediante gancho
- Frente inox de 16 mm ó 22 mm
- Caja de 15 mm
- Tornillo de fijación de cilindro
- 2 escudos de nylon ref. ES1984

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Estudio personalizado de cerraderos

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro de leva larga 5982/2525/4	P198K25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	P198K30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	P198K35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	198K25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	198K30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	198K35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	P198KB25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	P198KB30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	P198KB35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	198KB25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
• Bulón de seguridad • Cilindro de leva larga 5982/2525/4	P198KB25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	P198KB30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	P198KB35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	198KB25/6	22	37	15	AI	CN	1	20
	198KB30/6	27	42	15	AI	CN	1	20
	198KB35/6	32	47	15	AI	CN	1	20
	P198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	P198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
• Bulón de seguridad deslizante • Cilindro de leva corta 5990/2525/4	P198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	P198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	P198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	P198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	P198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20
	198KD20/6	17	30	13,25	AI	CN	1	20

PUERTAS CORREDERAS

PALANCA GANCHO CON CILINDRO TETRA

SERIE 1T8 *slide & lock*




CARACTERÍSTICAS

- Cerraduras para puertas correderas
- Cierre mediante gancho
- Bulón de seguridad anti elevación
- Frente inox de 16 mm, 17 mm ó 22 mm
- Caja de 15 mm
- 2 escudos de nylon blanco o negro a escoger

ACCESORIOS OPCIONALES

- Estudio personalizado de cerraderos


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS		
		B	A		FRENTE	ESCUDOS			
 Cilindro tetra con llave en cruz	1T8KD20/6L17B	16	30		Al	Blanco	1	20	
	1T8KD20/6L17N	16	30		Al	Negro	1	20	
	1T8KD20/6LB	16	30		Al	Blanco	1	20	
	1T8KD20/6LN	16	30		Al	Negro	1	20	

CERRADURAS DE EMBUTIR PARA CARPINTERÍA METÁLICA

Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro europerfil leva corta	64
• Serie 1984	64
Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro europerfil leva larga	65
• Serie 1995	65
Palanca gancho entre ejes 85 cilindro europerfil	67
• Serie 190	67
• Serie 1990	68
• Serie 1994	69
Multipunto palanca gancho entre ejes 85	71
• Serie 2994	71
• Serie 3994	73
Palanca deslizante entre ejes 92 cilindro europerfil	75
• Serie 1992	75
Palanca deslizante entre ejes 70 cilindro europerfil	76
• Serie 1983	76
Palanca deslizante entre ejes 85 cilindro ovalado monoblock	78
• Serie 1963	78
• Serie 1975	80
Palanca deslizante entre ejes 74 cilindro ovalado de vástagos	81
• Serie 1964	81
Cerradura para puertas de zócalo con cilindro ovalado de vástagos	83
• Serie 1981	83
Cerradura para puertas de zócalo con cilindro europerfil	84
• Serie 1991	84
Cerradura de sólo gancho con cilindro ovalado de vástagos	85
• Serie 1968	85
Cerradura de sólo gancho con cilindro europerfil	86
• Serie 1982	86
Cerradura de sólo picaporte para puertas metálicas	87
• Serie 1979	87
Cerradura para puertas y persianas metálicas enrollables	88
• Serie 11A	88
Cerradura para puertas metálicas basculantes	89
• Serie 11B	89
Accesorios	90
• Cerraderos para cerraduras metálicas	90
• Cerraderos eléctricos	93
• Escudos	94
• Escudos de seguridad	94
• Kit condena	94

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA CORTA

SERIE 1984




CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Picaporte y palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE1984/0 o CE1984/6

Opción cerraderos eléctricos

- CEC45/6A
- CEC45/6AD

1984/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
1984/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
1984/20/6	20	33	13,25	Al	CN	1	20
1984/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
1984/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
1984/25/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
1984/30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
1984/30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
1984/30/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20




- Sólo picaporte
- Cilindro 5982T40/4

Opción cerraderos eléctricos

- CEC45/6A o CEC45/6AD

1984T20/6	20	33	15	Al	CN	1	20
1984T25/6	25	38	15	Al	CN	1	20
1984T30/6	30	43	15	Al	CN	1	20




- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 5990/2525

1984V20/6	20	33	13,25	Al	CN	1	20
1984V25/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
1984V30/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20

- Opciones de cerradero
- CE1984/6

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA LARGA

SERIE 1995




CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado ó acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Amplia gama de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Picaporte y palanca
- Cilindro 5982/2525


Opciones de cerradero

- CE1984/0 o CE1984/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

1995/32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
1995/32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
1995/32/6	32	47	15	Al	CN	1	20




- Sólo palanca
- Cilindro 5982/2525/4

Opciones de cerradero

- CE2994S/6

1995A32/6	32	47	15	Al	CN	1	20
-----------	----	----	----	----	----	---	----




- Sólo picaporte
- Sin cilindro

1995R32/0	32	47		HN		1	30
-----------	----	----	--	----	--	---	----

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL LEVA LARGA

SERIE 1995

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Sólo picaporte
- Cilindro 5982T40/4

1995T32/6

32

47

15

Al


CN

1

20

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45T/6A o CELC45T/6AD



- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 5982/2525/4

1995V32/6

32

47

15

Al

CN

1

20

Opciones de cerradero

- CE1984/6

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 190




CARACTERÍSTICAS

- Frente de 24 mm
- Picaporte reversible
- Caja bicromatada de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Picaporte y palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE190/0 o CE190/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

190/23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
190/23/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
190/23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
190/28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
190/28/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
190/28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
190/33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
190/33/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
190/33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20



- Solo palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE190/0 o CE190/6

190A23/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
190A23/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
190A23/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
190A28/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
190A28/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
190A28/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
190A33/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
190A33/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
190A33/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1990






CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca • Cilindro 5990/2525 o 5982/2525 • Cerradero CE1990/0 • Opciones cerraderos eléctricos • CELC45/6A o CELC45/6AD	1990/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1990/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1990/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1990/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1990/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1990/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1990/32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1990/32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1990/32/6	32	47	15	AI	CN	1	20
 • Sólo palanca • Cilindro 5990/2525 o 5982/2525 • Cerradero CE1990/0	1990A20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1990A20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1990A20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1990A25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1990A25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1990A25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1990A32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1990A32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1990A32/6	32	47	15	AI	CN	1	20
 • Rodillo vaivén regulable y palanca • Cilindro 5990/2525 o 5982/2525 • Cerradero CE1990/0	1990V20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
	1990V20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
	1990V20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
	1990V25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
	1990V25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
	1990V25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
	1990V32/0	32	47	15	HN	CN	1	20
	1990V32/5	32	47	15	HN	CL	1	20
	1990V32/6	32	47	15	AI	CN	1	20

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1994




CARACTERÍSTICAS


- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)



FRENTE U



FRENTE LISO

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS


B A

LEVA

ACABADOS

FRENTE CILINDRO

UDS




- Picaporte y palanca
- Cilindro 5982/2525/4
- Cerradero CE1994/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

FRENTE U




- Picaporte y palanca
- Cilindro 5982/2525/4
- Cerradero CE1994/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

FRENTE LISO





1994/25/6U	18	33	15	AI	CN	1	10
1994/30/6U	23	38	15	AI	CN	1	10
1994/35/6U	28	43	15	AI	CN	1	10

1994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	20
1994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	20
1994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	20

PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1994

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 FRENTE U - Sólo palanca - Cilindro 5982/2525/4 - Cerradero CE1994/6	1994A25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
	1994A30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
	1994A35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10
FRENTE LISO - Sólo palanca - Cilindro 5982/2525/4 - Cerradero CE1994/6	1994A25/6L	22	37	15	Al	CN	1	20
	1994A30/6L	27	42	15	Al	CN	1	20
	1994A35/6L	32	47	15	Al	CN	1	20



 FRENTE U - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 5982/2525/4 - Cerradero CE1994/6	1994V25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
	1994V30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
	1994V35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10
FRENTE LISO - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 5982/2525/4 - Cerradero CE1994/6	1994V25/6L	22	37	15	Al	CN	1	20
	1994V30/6L	27	42	15	Al	CN	1	20
	1994V35/6L	32	47	15	Al	CN	1	20


CARACTERÍSTICAS

- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro euoperfil de seguridad
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad BTI94/1N

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)



FRENTE U

FRENTE LISO


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
FRENTE U • Picaporte y palanca • Cilindro 6982/2525/4 • Cerradero CE1994/6 • Cerradero alto/bajo CE2994S/6 • Escudo de seguridad BTI94/1N	2994/25/6U	18	33	15	AI	CN	1	
	2994/30/6U	23	38	15	AI	CN	1	
	2994/35/6U	28	43	15	AI	CN	1	
FRENTE LISO • Picaporte y palanca • Cilindro 6982/2525/4 • Cerradero CE1994/6 • Cerradero alto/bajo CE2994S/6 • Escudo de seguridad BTI94/1N	2994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	
	2994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	
	2994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	


* Medidas en frente liso

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

SERIE 2994

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 FRENTE U - Sólo palanca - Cilindro 6982/2525/4 - Cerradero CE1994/6 - Cerradero alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N	2994A25/6U	18	33	15	Al	CN	1	
	2994A30/6U	23	38	15	Al	CN	1	
	2994A35/6U	28	43	15	Al	CN	1	
FRENTE LISO - Sólo palanca - Cilindro 6982/2525/4 - Cerradero CE1994/6 - Cerradero alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N	2994A25/6L	22	37	15	Al	CN	1	
	2994A30/6L	27	42	15	Al	CN	1	
	2994A35/6L	32	47	15	Al	CN	1	



 FRENTE U - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 6982/2525/4 - Cerraderos CE1994/6 - Cerraderos alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N	2994V25/6U	18	33	15	Al	CN	1	
	2994V30/6U	23	38	15	Al	CN	1	
	2994V35/6U	28	43	15	Al	CN	1	
FRENTE LISO - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 6982/2525/4 - Cerraderos CE1994/6 - Cerraderos alto/bajo CE2994S/6 - Escudo de seguridad BTI94/1N	2994V25/6L	22	37	15	Al	CN	1	
	2994V30/6L	27	42	15	Al	CN	1	
	2994V35/6L	32	47	15	Al	CN	1	


CARACTERÍSTICAS


- Cerradura de 3 puntos mediante barra roscada de M8
- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca basculante de gancho
- Picaorte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro de seguridad
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero según cerradura
- Escudo de seguridad ref. BTI94/1N

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)


FRENTE U

FRENTE LISO

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		


FRENTE U


- Picaorte y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994/25/6U	18	33	15	AI	CN	1	10
3994/30/6U	23	38	15	AI	CN	1	10
3994/35/6U	28	43	15	AI	CN	1	10

FRENTE LISO

- Picaorte y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994/25/6L	22	37	15	AI	CN	1	10
3994/30/6L	27	42	15	AI	CN	1	10
3994/35/6L	32	47	15	AI	CN	1	10


FRENTE U

- Sólo palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994A25/6U	18	33	15	AI	CN	1	10
3994A30/6U	23	38	15	AI	CN	1	10
3994A35/6U	28	43	15	AI	CN	1	10


FRENTE LISO

- Sólo palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994A25/6L	22	37	15	AI	CN	1	10
3994A30/6L	27	42	15	AI	CN	1	10
3994A35/6L	32	47	15	AI	CN	1	10

MULTIPUNTO PALANCA GANCHO ENTRE EJES 85

SERIE 3994



FRENTE U


- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

REF.	MEDIDAS B	A	LEVA	ACABADOS FRENTE	CILINDRO	UDS	
3994V25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
3994V30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
3994V35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10

FRENTE LISO

- Rodillo vaivén regulable y palanca
- Cilindro 6982/2525/4
- Cerradero CE1994/6
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994V25/6L	22	37	15	Al	CN	1	10
3994V30/6L	27	42	15	Al	CN	1	10
3994V35/6L	32	47	15	Al	CN	1	10



FRENTE U

- Sin palanca y sin picaporte
- Cilindro 6982/2525/4
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994F25/6U	18	33	15	Al	CN	1	10
3994F30/6U	23	38	15	Al	CN	1	10
3994F35/6U	28	43	15	Al	CN	1	10


FRENTE LISO

- Sin palanca y sin picaporte
- Cilindro 6982/2525/4
- Escudo de seguridad BTI94/1N

3994F25/6L	22	37	15	Al	CN	1	10
3994F30/6L	27	42	15	Al	CN	1	10
3994F35/6L	32	47	15	Al	CN	1	10

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 92 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1992




CARACTERÍSTICAS

- Frente de acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Picaporte y palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE1984/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45 /6AD

1992/20/6	20	33	13,25	Al	CN	1	20
1992/25/6	25	38	13,25	Al	CN	1	20
1992/30/6	30	43	13,25	Al	CN	1	20



- Sólo picaporte
- Cilindro 5982T40/4


Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45T/6A o CELC45T/6AD

1992T20/6	20	33	15	Al	CN	1	20
1992T25/6	25	38	15	Al	CN	1	20
1992T30/6	30	43	15	Al	CN	1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 70 CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1983




CARACTERÍSTICAS

- Frente hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Picaporte y palanca
- Cilindro 5990/2525


Opciones de cerradero

- CE1983/6

Opciones cerraderos eléctricos

- CELC45/6A o CELC45/6AD

1983/20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	20
1983/20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	20
1983/20/6	20	33	13,25	AI	CN	1	20
1983/25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	20
1983/25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	20
1983/25/6	25	38	13,25	AI	CN	1	20
1983/30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	20
1983/30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	20
1983/30/6	30	43	13,25	AI	CN	1	20




- Sólo palanca
- Cilindro 5990/2525

Opciones de cerradero

- CE2994S/6

1983A20/0	20	33	13,25	HN	CN	1	30
1983A20/5	20	33	13,25	HN	CL	1	30
1983A25/0	25	38	13,25	HN	CN	1	30
1983A25/5	25	38	13,25	HN	CL	1	30
1983A30/0	30	43	13,25	HN	CN	1	30
1983A30/5	30	43	13,25	HN	CL	1	30



- Cerradura de sólo picaporte
- Sin cilindro


Opciones de cerradero

- CE1991/0

1983R20/0	20	33		HN		2	60
1983R25/0	25	38		HN		2	60
1983R30/0	30	43		HN		2	60


PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 70 CILINDRO EUROPERFIL
SERIE 1983

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Cerradura de sólo vaivén
- Sin cilindro

1983RV/0		33		HN		2	60
----------	--	----	--	----	--	---	----



- Sólo picaporte
- Cilindro 5982T40/4


1983T20/6	20	33	15	Al	CN	1	20
1983T25/6	25	38	15	Al	CN	1	20
1983T30/6	30	43	15	Al	CN	1	20

Opciones de cerraderos eléctricos

- CELC45T/6A o CELC45T/6AD

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK

SERIE 1963




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5963)
- 2 escudos de nylon ref. ES1963
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 144)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




- Picaporte y palanca
- Cilindro 5963/2222

Opciones de cerradero

- CE1984/0 o CE1984/6

1963/0	12	22	HN	CN	1	20
1963/5	12	22	HN	CL	1	20
1963/6	12	22	AI	CN	1	20




- Cerradura de sólo palanca
- Cilindro 5963/2222

Opciones de cerradero

- CE2994S/6

1963A/0	12	22	HN	CN	1	30
1963A/5	12	22	HN	CL	1	30
1963A/6	12	22	AI	CN	1	30







- Cerradura de condena
- Sin cilindro

Opciones de cerradero


- CE1984/6

1963C/6	12	22	AI		2	40
---------	----	----	----	--	---	----

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura de pomo condensa • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1984/6	1963CP16/6	12	22		Al		1	20
 • Cerradura de sólo picaporte • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE196R/6L	1963R/0	12	22		HN		2	60
 • Cerradura de sólo vaivén • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE196R/6L	1963RV/0		22		HN		2	60
 • Rodillo vaivén regulable y palanca	1963V/0	12	22		HN	CN	1	20
• Cilindro 5963/2222	1963V/5	12	22		HN	CL	1	20
Opciones de cerradero • CE1984/0 o CE1984/6	1963V/6	12	22		Al	CN	1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 85 CILINDRO OVALADO MONOBLOCK

SERIE 1975







CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5963)
- 2 escudos de nylon ref. ES1963
- Tornillo de fijación de cilindro


ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 144)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte y palanca • Cilindro 5963/2222 Opciones de cerradero • CE1984/0	1975/0	17	29		HN	CN	1	20
	1975/5	17	29		HN	CL	1	20
 • Sólo palanca • Cilindro 5963/2222 Opciones de cerradero • CE2994S/6	1975A/0	17	29		HN	CN	1	30
	1975A/5	17	29		HN	CL	1	30
 • Sólo picaporte • Cilindro 5963T36 Opciones de cerradero • CEC41T/6A o CEC41T/6AD	1975T/0	17	29		HN	CN	1	20
	1975T/5	17	29		HN	CL	1	20
 • Rodillo vaivén regulable y palanca • Cilindro 5963/2222 Opciones de cerradero • CE1984/0	1975V/0	17	29		HN	CN	1	20
	1975V/5	17	29		HN	CL	1	20

PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 74 CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

SERIES 1964



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado o acero inoxidable
- Caja bicromatada
- Palanca deslizante
- Picaporte reversible
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5964)
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro





ACCESORIOS OPCIONALES

- Cerraderos según cerradura (ver abajo)
- Cilindros (ver página 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte y palanca • Cilindro ovalado 5964/2525 Opciones de cerradero • CE1984/0 o CE1984/6	1964/0	20	34		HN	CN	1	20
	1964/5	20	34		HN	CL	1	20
	1964/6	20	34		AI	CN	1	20
• Cerradura de sólo palanca • Cilindro ovalado 5964/2525 Opciones de cerradero • CE2994S/6	1964A/0	20	34		HN	CN	1	30
	1964A/5	20	34		HN	CL	1	30
• Cerradura de condena • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1984/0 o CE1984/6	1964C/0	20	34		HN		2	40
	1964C/6	20	34		AI		2	40
• Cerradura de pomo condena • Sin cilindro Opciones de cerradero • CE1984/6	1964CP/6	20	34		AI		1	20


PALANCA DESLIZANTE ENTRE EJES 74 CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

SERIES 1964

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 - Cerradura de sólo picaporte - Sin cilindro Opciones de cerradero - CE196R/6L	1964R/0	20	34		HN		2	60
 - Cerradura de sólo vaivén - Sin cilindro Opciones de cerradero - CE1975R/0	1964RV/0		34		HN		2	60
 - Cerradura de sólo picaporte - Cilindro 5964T25 Opciones de cerraderos eléctricos - CEC41T/6A o CEC41T/6AD	1964T/0 1964T/5 1964T/6	20 20 20	34 34 34		HN HN AI	CN CL CN	1 1 1	20 20 20
 - Rodillo vaivén regulable y palanca - Cilindro 5964/2525 Opciones de cerradero - CE1984/0 o CE1984/6	1964V/0 1964V/5 1964V/6	20 20 20	34 34 34		HN HN AI	CN CL CN	1 1 1	20 20 20

CERRADURA PARA PUERTAS DE ZÓCALO CON CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

SERIE 1981



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte extensible y reversible
- Accionamiento extensible con llave
- Accionamiento del picaporte con llave y manilla
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro ovalado monoblock (5081) o cilindro redondo monoblock (5181)
- 2 escudos de nylon ref. ES1964 ó ES1962/4
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero CE1991/0

ACCESORIOS OPCIONALES


- Cilindro (ver página 145)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

CILINDRO OVALADO

- Cilindro ovalado 5081/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo de nylon ES1964

1981/60/0	57	152	HN	CN	1	20
1981/60/5	57	152	HN	CL	1	20



CILINDRO REDONDO


- Cilindro redondo 5181/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo ES1962/4

11981/60/0	57	152	HN	CN	1	20
11981/60/5	57	152	HN	CL	1	20

CILINDRO OVALADO

- Vaivén extensible
- Cilindro ovalado 5081/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo de nylon ES1964

1981V60/0	57	152	HN	CN	1	20
1981V60/5	57	152	HN	CL	1	20




CILINDRO REDONDO

- Vaivén extensible
- Cilindro redondo 5181/3030
- Cerradero CE1991/0
- Escudo ES1962/4

11981V60/0	57	152	HN	CN	1	20
11981V60/5	57	152	HN	CL	1	20

CERRADURA PARA PUERTAS DE ZÓCALO CON CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1991




CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte extensible y reversible
- Accionamiento extensible con llave
- Accionamiento del picaporte con llave y manilla
- Cuadradillo de 8 mm
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. ES1984
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero CE1991/0

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Picaporte extensible y reversible • Cilindro europerfil 5982/2525 • Cerradero CE1991/0	1991/60/0	58	149	15	HN	CN	1	20
	1991/60/5	58	149	15	HN	CL	1	20
	1991/70/0	68	159	15	HN	CN	1	20
	1991/70/5	68	159	15	HN	CL	1	20




CERRADURA DE SÓLO GANCHO CON CILINDRO OVALADO DE VÁSTAGOS

SERIE 1968

CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca de gancho
- Cilindro ovalado monoblock de vástagos
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS B A

LEVA

ACABADOS FRENTE CILINDRO

UDS



- Cerradura con palanca basculante de gancho
- Cilindro 5968/2525

1968/0
1968/5

17 34
17 34

HN
HN


CN
CL

1
1

20
20

CERRADURA DE SÓLO GANCHO CON CILINDRO EUROPERFIL

SERIE 1982



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Palanca de gancho
- Cilindro europerfil
- 2 escudos de nylon ref. E51984
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Cerraderos según cerradura (ver abajo)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		

- Cerradura con palanca basculante de gancho
- Cilindro 5982/2525

Opciones de cerradero



- CE2994S/6




CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro niquelado
- Caja bicromatada
- Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y con pomo por el interior o accionamiento con llave por ambos lados
- Cilindro ovalado monoblock de vástagos
- 2 escudos de nylon ref. ES1964
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y pomo por el interior • 5979P3030	1979P/0	20	34		HN	CN	1	30
	1979P/5	20	34		HN	CL	1	30
 • Picaporte reversible accionado con llave por el exterior y por el interior • 5979/3030	1979/0	20	34		HN	CN	1	30
	1979/5	20	34		HN	CL	1	30

CERRADURA PARA PUERTAS Y PERSIANAS METÁLICAS ENROLLABLES



SERIE 11A



CARACTERÍSTICAS


- Cerradura para puertas metálicas enrollables
- Accionamiento exterior e interior mediante llave
- Caja bicromatada
- Cilindro redondo de 3 pitones

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Dos puntos de cierre laterales	11A	60	154			CL	1	24
								
• Dos puntos de cierre laterales y un punto inferior	11A/3P	60	154			CL	1	
								

CERRADURA PARA PUERTAS METÁLICAS BASCULANTES

SERIE 11B




CARACTERÍSTICAS

- Accionamiento mediante manilla.
- Bloqueo interior mediante botón, bloqueo exterior mediante llave
- 2 puntos de cierre horizontales
- Caja bicromatada
- Medio cilindro monoblock ref. 5982T40/3
- Opcionalmente con set de escudo y manillas (ref. 11B/M)
- 1 Escudo ref. ES1960

ACCESORIOS OPCIONALES




- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)




DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Dos puntos de cierre horizontales	11B	60	154	15		CL	1	40
• Medio cilindro monoblock 5982T40/3	11B/M	60	154	15		CL	1	40



ACCESORIOS



CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS





DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	CE1983/6	Al	1983	
	CE1984/0 CE1984/6	HN Al	1984, 1992, 1995, 1964, 1963, 1975	
	CE190/0 CE190/6	HN Al	190 190	

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
  CE1990	CE1990/0	HN	1990	
 CE1991/0	CE1991/0	HN	1991, 1981, 11981	
 CE1994/6	CE1994/6	Al	1994, 2994, 3994	

ACCESORIOS




CERRADEROS PARA CERRADURAS METÁLICAS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	CE2994S/6	Al	1983A, 1963A, 1975A, 1995A, arriba/abajo 2994, 1982, 1968	 
	CE1975R/0	HN	1963R, 1963RV, 1964R, 1964RV, 1964T, 1975R, 1979R, 1983R, 1983RV, 1983T, 1984T, 1992T, 1995R, 1995T	 

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático - Frente plano inox 12V / corriente alterna	CELC45/6A	1995, 1992, 1984, 190, 1990, 1994, 1983	
			
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Frente plano inox 12V / corriente alterna	CELC45/6AD	1995, 1992, 1984, 190, 1990, 1994, 1983	
			
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático - Sólo picaporte y frente plano inox 12V / corriente alterna	CELC45T/6A	1995T, 1992T, 1983T, 1984T	
			
- Cerradero eléctrico regulable reversible con funcionamiento automático y con desbloqueo - Sólo picaporte y frente plano inox 12V / corriente alterna	CELC45T/6AD	1995T, 1992T, 1983T, 1984T	
			


ACCESORIOS

ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	ES1963	Escudo de nylon	1963, 1975	
	ES1964	Escudo de nylon	1964, 1968, 1979, 1981	
	ES1984	Escudo de nylon	1982, 1983, 1984, 1990, 1992, 1994, 1995, 196, 184, 183, 192, 194, 194, P194	

ACCESORIOS

ESCUDOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	BT194/1N	Negro	1983, 1984, 1990	

ACCESORIOS


KIT CONDENA

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
-------------	------	------------------------	-----

- Leva corta

5990C20

1983 (20-25-30)
1984 (20-25-30)
1992 (20-25-30)




CERRADURAS DE SOBREPONER

	Cerradura de sobreponer serie 56	96
	• Serie 56A	96
	• Serie 56B	97
	• Serie 56C	98
	Cerradura de sobreponer serie 125	99
	• Serie 125A	99
	• Serie 125B	100
	Cerradura de sobreponer serie 124	101
	• Serie 124A	101
	Cerradura de sobreponer serie 122	102
	• Serie 122A	102
	• Serie 122C	103
	Cerradura de sobreponer serie 123	104
	• Serie 123A	104
	• Serie 123C	105
	Cerrojos	106
	• Serie 1976	106
	• Serie 1978	107
	• Serie 1988	108
	Picaportes	109
	• Serie 234	109
	• Serie 236	110
	Alargamiento de cilindros	110

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

SERIE 56A




CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES


- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56A60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	56A60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56A60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56A70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56A70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56A70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156A60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	156A60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156A60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156A70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156A70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156A70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24



CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

SERIE 56B




CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado mediante manilla por ambos lados
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56B60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56B60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	56B60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56B60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56BR70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56BR70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56BR70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56BR70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24



• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156B60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156B60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56AD o CE56AI	156B60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156B60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156BR70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156BR70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156BR70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156BR70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 56

SERIE 56C




CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por manilla por ambos lados
- Palanca de una vuelta de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES


- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3	56C60D/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56C60I/0	35	60	5056/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56C/1 o CE56C/0	56C60D/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56C60I/1	35	60	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES125	56C70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56C70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	24
	56C70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
	56C70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3	156C60D/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156C60I/0	35	60	5156/50/3	HN	CL	1	24
• Cerradero ref. CE56C/1 o CE56C/0	156C60D/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156C60I/1	35	60	5156/50/3	HE	CL	1	24
• Embellecedor ES1125	156C70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156C70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	24
	156C70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24
	156C70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	24



CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 125

SERIE 125A




CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave y tirador desde el interior
- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3 • Picaporte reversible en la medida de 100 mm (REF. 125AR) • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES125	125A8D/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A8I/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A8D/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A8I/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125AR10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125AR10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125AR10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125AR10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	20
	125A14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	20
	125A14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	20
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3 • Picaporte reversible en la medida de 100 mm (REF. 1125AR) • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES1125	1125A8D/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A8I/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A8D/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A8I/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125AR10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125AR10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125AR10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125AR10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	20
	1125A14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	20
	1125A14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	20



CARACTERÍSTICAS

- Picaporte accionado por manilla por ambos lados
- Picaporte reversible
- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

B

A


FRENTE

CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Picaporte reversible
- Cerradero ref. CE125AD o CE125AI
- Embellecedor ES125

125BR12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
125BR12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
125BR14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
125BR14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
125BR14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Picaporte reversible
- Cerradero ref. CE125AD o CE125AI
- Embellecedor ES1125

1125BR12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
1125BR14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24
1125BR14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 124

SERIE 124A




CARACTERÍSTICAS

- Palanca de dos vueltas de llave accionable por ambos lados
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3 • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES125	124A8D/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A8I/0	47	90	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A8D/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A8I/1	47	90	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A14D/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A14I/0	70	140	5056/50/3	HN	CL	1	24
	124A14D/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
	124A14I/1	70	140	5056/50/3	HE	CL	1	24
• Cilindro redondo ref. 5156/50/3 • Cerradero ref. CE125AD o CE125AI • Embellecedor ES1125	1124A8D/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A8I/0	47	90	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A8D/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A8I/1	47	90	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A14D/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A14I/0	70	140	5156/50/3	HN	CL	1	24
	1124A14D/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24
	1124A14I/1	70	140	5156/50/3	HE	CL	1	24



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Picaporte accionado por llave exteriormente y con llave o pomo desde el interior
- Palanca de 3 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

B

A

FRENTE

CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE122AD o CE122AI
- Embellecedor ES125

122A70D/0

45

70

5056/50/3

HN

CL

1

10

122A70I/0

45

70

5056/50/3

HN

CL

1

10

122A70D/1

45

70

5056/50/3

HE

CL

1

10

122A70I/1

45

70


5056/50/3

HE

CL

1

10



- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE122AD o CE122AI
- Embellecedor ES1125

1122A70D/0

45

70

5156/50/3

HN

CL

1

10

1122A70I/0

45

70

5156/50/3

HN

CL

1

10

1122A70D/1

45

70

5156/50/3

HE

CL

1

10

1122A70I/1

45

70

5156/50/3

HE


CL

1

10

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 122

SERIE 122C



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Palanca de 4 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

B

A


FRENTE

CILINDRO



- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE122C/1 o CE122C/0
- Embellecedor ES125

122C70D/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10
122C70I/0	45	70	5056/50/3	HN	CL	1	10
122C70D/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10
122C70I/1	45	70	5056/50/3	HE	CL	1	10




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE122C/1 o CE122C/0
- Embellecedor ES1125

1122C70D/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10
1122C70I/0	45	70	5156/50/3	HN	CL	1	10
1122C70D/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10
1122C70I/1	45	70	5156/50/3	HE	CL	1	10

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 123

SERIE 123A




CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Picaporte accionable mediante llave por el exterior y con tirador o llave desde el interior
- Palanca de 3 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción


ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
• Cilindro perfil ref. 5056/50/3 • Cerradero ref. CE123AD o CE123AI • Embellecedor ES125	123A10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
	123A12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
	123A12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
 • Cilindro redondo ref. 5156/50/3 • Cerradero ref. CE123AD o CE123AI • Embellecedor ES1125	1123A10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123A10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123A12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
	1123A12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10
	1123A12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10

CERRADURA DE SOBREPONER SERIE 123

SERIE 123C



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de sobreponer reforzada
- Palanca de 4 bulones de acero a dos vueltas de llave accionable por ambos lados del cilindro
- Sistema antipalanqueta
- Posibilidad de elección entre cilindro de perfil o cilindro redondo
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor según tipo de cilindro
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad

DESCRIPCIÓN

REF.


MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS

UDS

- Cilindro perfil ref. 5056/50/3
- Cerradero ref. CE123C/1 o CE123C/1
- Embellecedor ES125




- Cilindro redondo ref. 5156/50/3
- Cerradero ref. CE123C/1 o CE123C/1
- Embellecedor ES1125

	B	A		FRENTE	CILINDRO		
123C10D/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C10I/0	60	100	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C10D/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
123C10I/1	60	100	5056/50/3	HE	CL	1	10
123C12D/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C12I/0	60	120	5056/50/3	HN	CL	1	10
123C12D/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10
123C12I/1	60	120	5056/50/3	HE	CL	1	10

1123C10D/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C10I/0	60	100	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C10D/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C10I/1	60	100	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C12D/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C12I/0	60	120	5156/50/3	HN	CL	1	10
1123C12D/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10
1123C12I/1	60	120	5156/50/3	HE	CL	1	10

CERROJOS

SERIE 1976



CARACTERÍSTICAS


- Cerrojo de seguridad reversible aplicable a puertas metálicas basculantes o enrollables
- Se suministra por parejas con la misma llave
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26 mm
- Acabado en hierro esmaltado

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
	1976/1	65	130	Ø 26mm	HE	CL	1	17

CERROJOS

SERIE 1978



CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo de seguridad reversible
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior y mediante pomo desde el interior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26 mm
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero CE1978/1 o CE1978/0
- Embellecedor ES1125
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad
- Cilindros de distintas longitudes

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS


UDS

B

A

FRENTE

CILINDRO



1978/0

35

70

Ø 26mm

HN

CL

1

20

1978/1

35

70

Ø 26mm

HE

CL

1

20

CERROJOS


SERIE 1988

CARACTERÍSTICAS

- Cerrojo de seguridad reversible
- Palanca deslizante de acero accionable por llave desde el exterior y mediante pomo desde el interior
- Cilindro exterior redondo diámetro 26 mm
- Dos acabados: hierro esmaltado y hierro niquelado
- Cerradero CE1988/1 o CE1988/0
- Embellecedor ES1125
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

- Cilindro de seguridad
- Cilindros de distintas longitudes



DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS


UDS

B


A

FRENTE

CILINDRO




1988/0	56	Ø 26mm	HN	CL	1	24
1988/1	56	Ø 26mm	HE	CL	1	24

PICAPORTES
SERIE 234

CARACTERÍSTICAS

- Picaporte reversible de sobreponer
- Picaporte accionable mediante manilla
- Cuadradillo para manilla de 8 mm
- Acabado en hierro esmaltado
- Cerradero CE234/1
- Embellecedor ES234

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		CILINDRO	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	
	234/50/1	30	50	-	HE	-	6 120
	234/60/1	38	60	-	HE	-	6 120
	234/70/1	46	70	-	HE	-	6 120

PICAPORTES


SERIE 236



CARACTERÍSTICAS

- Picaporte reversible de sobreponer
- Condena accionable mediante tirador
- Cuadradillo para manilla de 8 mm
- Acabado en hierro esmaltado
- Cerradero CE236/1
- Embellecedor ES234

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

CILINDRO

ACABADOS


UDS

B

A

FRENTE

CILINDRO



236/50/1

30

50

-

HE

6

120

236/60/1

38

60

-

HE

6

120

236/70/1

46

70

-

HE

6

120

ALARGAMIENTO DE CILINDROS



SOBREPONER

- Kit 5156/60 para cilindro redondo de cerradura de sobreponer
- Kit 5156/70 para cilindro redondo de cerradura de sobreponer
- Kit 5156/80 para cilindro redondo de cerradura de sobreponer

- Recargo alargamiento de cilindro redondo (60, 70, 80) para cerradura de sobreponer
- Recargo alargamiento de cilindro redondo (90, 100, 110) para cerradura de sobreponer

CERRADURAS DE EMBUTIR PARA CARPINTERÍA DE MADERA

Cerraduras de seguridad con palanca de bulones	112
• Serie 4000	112
Cerradura multipunto de seguridad con palanca de bulones	113
• Serie 4100	113
Cerraduras de palanca rectangular deslizante	114
• Serie 1985N	114
• Serie 1970N	115
• Serie 1960	117
• Serie 1961	118
• Serie 1962	119
Picaportes	120
• Serie 249	120
Accesorios	121
• Cerraderos	121
• Escudos	123
• Escudos de seguridad	123
• Kit condena	124





CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de seguridad de 1 punto y palanca de 4 bulones de acero
- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Cerradero de hierro latonado o acero inoxidable disponible en canto redondo y canto cuadrado
- Escudo protector de cilindro
- Cilindro de seguridad
- Otros acabados posibles: inox, pintado bronce ingles, pintado dorado, pintado plateado


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		CANTO	UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO			
• Picaporte y palanca de 4 bulones de acero • Cilindro de seguridad 6982/2525	4000/50/0	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
	4000/50/6	50	80	15	AI	CN	Red	1	12
	4001/50/0	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001/50/6	50	80	15	AI	CN	Cua	1	12
	4000/60/0	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
	4000/60/6	60	90	15	AI	CN	Red	1	12
	4001/60/0	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001/60/6	60	90	15	AI	CN	Cua	1	12



• Cerradura con sólo palanca de 4 bulones de acero • Cilindro de seguridad 6982/2525	4000A50/0	50	80	15	HN	CN	Red	1	12
	4000A50/6	50	80	15	AI	CN	Red	1	12
	4001A50/0	50	80	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001A50/6	50	80	15	AI	CN	Cua	1	12
	4000A60/0	60	90	15	HN	CN	Red	1	12
	4000A60/6	60	90	15	AI	CN	Red	1	12
	4001A60/0	60	90	15	HN	CN	Cua	1	12
	4001A60/6	60	90	15	AI	CN	Cua	1	12


CARACTERÍSTICAS

- Cerradura de alta seguridad de 3 puntos de cierre mediante 10 bulones de acero
- Entre ejes 85 mm
- Frente largo de acero niquelado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- 3 cerraderos cortos de acero niquelado
- Escudo protector de cilindro de seguridad pintado dorado
- Cilindro de seguridad
- Otros acabados posibles: inox, pintado bronce ingles, pintado dorado, pintado plateado

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS
		B	A		FRENTE	CILINDRO	

- Cerradura de 3 puntos
- Cilindro de seguridad ref. 6982/2525/4

4100/50/0
4100/60/0


50
60


80
90

15
15

HN
HN

1
1






CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 85 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro euoperfil

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Cerradura con resbalón y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1985/2 o CE1985/6

1985N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1985N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1985N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1985N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1985N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1985N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12




- Cerradura de sólo picaporte
- Con medio cilindro 5982T40
- Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6

1985NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
1985NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
1985NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
1985NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
1985NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
1985NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1970N




CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 70 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante a dos vueltas de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



• Cerradura con picaporte y palanca	1970N/40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970N/40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
• Cilindro de leva larga 5982/2525	1970N/50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970N/50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
• Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970N/60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970N/60/6	60	88	15	AI	CN	1	12




• Cerradura con sólo palanca	1970NA40/2	40	68	15	HL	CL	1	20
	1970NA40/6	40	68	15	AI	CN	1	20
• Cilindro de leva larga 5982/2525	1970NA50/2	50	78	15	HL	CL	1	20
	1970NA50/6	50	78	15	AI	CN	1	20
• Cerradero CE1970A/2 o CE1970A/6	1970NA60/2	60	88	15	HL	CL	1	20
	1970NA60/6	60	88	15	AI	CN	1	20



• Cerradura de sólo picaporte	1970NT40/2	40	68	15	HL	CL	1	12
	1970NT40/6	40	68	15	AI	CN	1	12
• Con medio cilindro 5982T40	1970NT50/2	50	78	15	HL	CL	1	12
	1970NT50/6	50	78	15	AI	CN	1	12
• Cerradero CE1970R/2 o CE1970R/6	1970NT60/2	60	88	15	HL	CL	1	12
	1970NT60/6	60	88	15	AI	CN	1	12


CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1970N

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con rodillo y palanca • Con cilindro 5982/2525 • Cerradero CE1985/2 o CE1985/6	1970NV40/6	40	68	15	Al	CN	1	12
	1970NV50/6	50	78	15	Al	CN	1	12
	1970NV60/6	60	88	15	Al	CN	1	12

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1960




CARACTERÍSTICAS

- Entre ejes 48 mm
- Frente de hierro latonado o acero inoxidable
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por una vuelta de llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1960
- Componentes de sujeción
- Cilindro europerfil

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)
- Kit para adaptación condena (ver página 167)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		




- Cerradura con picaporte y palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1960/2 o CE1960/6

1960/60/2	40	62	15	HL	CL	1	20
1960/60/6	40	62	15	AI	CN	1	20
1960/70/2	50	72	15	HL	CL	1	20
1960/70/6	50	72	15	AI	CN	1	20




- Cerradura con sólo palanca
- Cilindro de leva larga 5982/2525
- Cerradero CE1960A/2 o CE1960A/6

1960A60/2	40	62	15	HL	CL	1	30
1960A60/6	40	62	15	AI	CN	1	30
1960A70/2	50	72	15	HL	CL	1	30
1960A70/6	50	72	15	AI	CN	1	30



- Cerradura de sólo picaporte
- Con medio cilindro 5982T40
- Cerradero CE249R/2 o CE249R/6

1960T60/2	40	62	15	HL	CL	1	20
1960T60/6	40	62	15	AI	CN	1	20
1960T70/2	50	72	15	HL	CL	1	20
1960T70/6	50	72	15	AI	CN	1	20



CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1964
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



- Cerradura con picaporte y palanca
- Cerradero CE1960/2
- Cilindro ovalado 5961/2525/3

1961/60/2	40	62		HL	CL	1	20
1961/70/2	50	72		HL	CL	1	20




- Cerradura con sólo palanca
- Cerradero CE1960A/2
- Cilindro ovalado 5961/2525/3

1961A60/2	40	62		HL	CL	1	20
1961A70/2	50	72		HL	CL	1	20

CERRADURAS DE PALANCA RECTANGULAR DESLIZANTE

SERIE 1962







CARACTERÍSTICAS

- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante llave y manilla
- Palanca deslizante accionado por llave
- Cerradero según cerradura
- Embellecedor ES1962
- Componentes de sujeción
- Cilindro redondo

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		
 • Cerradura con picaporte y palanca • Cilindro redondo 5962/2525/3 • Cerradero CE1960/2	1962/60/2	40	62		HL	CL	1	20
	1962/70/2	50	72		HL	CL	1	20
 • Cerradura con sólo palanca • Cilindro redondo 5962/2525/3 • Cerradero CE1960A/2	1962A60/2	40	62		HL	CL	1	30
	1962A70/2	50	72		HL	CL	1	30
 • Cerradura de sólo picaporte • Medio cilindro redondo 5962T30/3 • Cerradero CE249R/2	1962T60/2	40	62		HL	CL	1	20
	1962T70/2	50	72		HL	CL	1	20




CARACTERÍSTICAS


- Frente de hierro latonado
- Picaporte reversible accionable mediante manilla
- Cerradero según cerradura
- Componentes de sujeción

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CILINDRO		



• Cerradura reversible	249B50/2	37	52		HL		1	20
• Picaporte accionable mediante manilla	249B60/2	44	62		HL		1	20
• Cerradero CE249R/2	249B70/2	50	72		HL		1	20




• Picaporte reversible accionable mediante manilla	249R50/2	30	52		HL		1	30
	249R60/2	40	62		HL		1	30
• Cerradero CE249R/2	249R70/2	50	72		HL		1	30


ACCESORIOS

CERRADEROS


DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
-------------	------	---------	------------------------	-----



CE4000/2	HL	4000, 4010
CE4000/6	Al	








CE4001/2	HL	4001, 4011
CE4001/6	Al	



CE1985/2	HL	1970, 1970C, 1970V
CE1985/6	Al	1985, 1985C, 1985/3P





ACCESORIOS

CERRADEROS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS
	CE1970R/2	HL	1970T, 1985T	
	CE1970R/6	AI		
	CE1970A/2	HL	1970A	
	CE1970A/6	AI		
	CE1960/2	HL	1960, 1961, 1962, 249C, 63R	
	CE1960/6	AI		
	CE1960A/2	HL	1960A, 1961A, 1962A	
	CE1960A/6	AI		
	CE249R/2	HL	1960T, 1962T, 249B, 249R	
	CE249R/6	AI		



ACCESORIOS

ESCUDOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
	ES1960 ES1960/4	LP LN	1960, 1970, 1985, 156	
	ES1962 ES1962/4	LP LN	1962, 11981	
	ES1964	Escudo de nylon	1961	
	ES1985/0 ES1985/7	Niquelado Niquelado mate	1985, 1970, 1960	



ACCESORIOS

ESCUDOS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS 
	KES4000	4000, 4001, 4010, 4011, 4100, 4110	
	KES4100	4000, 4001, 4010, 4011, 4100, 4110	


ACCESORIOS

KIT CONDENA

DESCRIPCIÓN	REF.	APLICABLE A CERRADURAS	UDS  
Leva larga	5982C16	1960 (60-70)	
			
Leva larga	5982C20	1985N (40-50-60) 1970N (40-50-60)	
			


CILINDROS

	Cilindro euoperfil normal leva larga	126
	• Serie 5982	126
	• Serie 582PM, 5982T, 5982PT	128
	Cilindro euoperfil normal leva corta	130
	• Serie 5990	130
	• Serie 590PM, 5990T, 5990PT	132
	Cilindro euoperfil de seguridad leva larga	134
	• Serie 6982	134
	• Serie 682PM, 6982T	135
	Cilindro euoperfil de seguridad leva corta	137
	• Serie 6990	137
	• Serie 690PM, 6990T	137
	Cilindros ovalados y redondos	140
	• Serie 5963	140
	• Serie 5081	141
	• Serie 5961	142
	• Serie 5962	143
	• Serie 5964	144
	• Serie 5968	145
	• Serie 5979	146


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva larga de 15 mm
- 5 pitones
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES
DESCRIPCIÓN
REF.
MEDIDAS
ACABADOS
UDS



A
B
C


- Cilindro doble

5982/2525/3	26	26	62	LP	1
5982/2525/4	26	26	62	LN	1
5982/2530/3	26	31	67	LP	1
5982/2530/4	26	31	67	LN	1
5982/2535/3	26	36	72	LP	1
5982/2535/4	26	36	72	LN	1
5982/3030/3	31	31	72	LP	1
5982/3030/4	31	31	72	LN	1
5982/2540/3	26	41	77	LP	1
5982/2540/4	26	41	77	LN	1
5982/3035/3	31	36	77	LP	1
5982/3035/4	31	36	77	LN	1
5982/2545/3	26	46	82	LP	1
5982/2545/4	26	46	82	LN	1
5982/3040/3	31	41	82	LP	1
5982/3040/4	31	41	82	LN	1
5982/3535/3	36	36	82	LP	1
5982/3535/4	36	36	82	LN	1
5982/2550/3	26	51	87	LP	1
5982/2550/4	26	51	87	LN	1
5982/3540/3	36	41	87	LP	1
5982/3540/4	36	41	87	LN	1
5982/3045/3	31	46	87	LP	1
5982/3045/4	31	46	87	LN	1
5982/2555/3	26	56	92	LP	1
5982/2555/4	26	56	92	LN	1
5982/3050/3	31	51	92	LP	1
5982/3050/4	31	51	92	LN	1
5982/3545/3	36	46	92	LP	1
5982/3545/4	36	46	92	LN	1
5982/4040/3	41	41	92	LP	1
5982/4040/4	41	41	92	LN	1
5982/2560/3	26	61	97	LP	1
5982/2560/4	26	61	97	LN	1
5982/3055/3	31	56	97	LP	1
5982/3055/4	31	56	97	LN	1
5982/2565/3	26	66	102	LP	1
5982/2565/4	26	66	102	LN	1
5982/3060/3	31	61	102	LP	1
5982/3060/4	31	61	102	LN	1
5982/3555/3	36	56	102	LP	1
5982/3555/4	36	56	102	LN	1





CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA LARGA
SERIE 5982

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS 	
		A	B	C			
5982/4050/3		41	51	102	LP	1	
5982/4050/4		41	51	102	LN	1	
5982/4545/3		46	46	102	LP	1	
5982/4545/4		46	46	102	LN	1	
5982/4055/3		41	56	107	LP	1	
5982/4055/4		41	56	107	LN	1	
5982/2575/3		26	76	112	LP	1	
5982/2575/4		26	76	112	LN	1	
5982/3565/3		36	66	112	LP	1	
5982/3565/4		36	66	112	LN	1	
5982/4060/3		41	61	112	LP	1	
5982/4060/4		41	61	112	LN	1	
5982/4555/3		46	56	112	LP	1	
5982/4555/4		46	56	112	LN	1	
5982/5050/3		51	51	112	LP	1	
5982/5050/4		51	51	112	LN	1	
5982/2585/3		26	86	122	LP	1	
5982/2585/4		26	86	122	LN	1	
5982/3080/3		31	81	122	LP	1	
5982/3080/4		31	81	122	LN	1	
5982/3575/3		36	76	122	LP	1	
5982/3575/4		36	76	122	LN	1	
5982/4070/3		41	71	122	LP	1	
5982/4070/4		41	71	122	LN	1	
5982/5555/3		56	56	122	LP	1	
5982/5555/4		56	56	122	LN	1	
5982/2595/3		26	96	132	LP	1	
5982/2595/4		26	96	132	LN	1	
5982/4080/3		41	81	132	LP	1	
5982/4080/4		41	81	132	LN	1	
5982/6060/3		61	61	132	LP	1	
5982/6060/4		61	61	132	LN	1	
5982/3595/3		36	96	142	LP	1	
5982/3595/4		36	96	142	LN	1	
5982/6565/3		66	66	142	LP	1	
5982/6565/4		66	66	142	LN	1	
5982/7070/3		71	71	152	LP	1	
5982/7070/4		71	71	152	LN	1	
5982/7575/3		76	76	162	LP	1	
5982/7575/4		76	76	162	LN	1	

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
 Cilindro con pomo	582PM2525/3	26	26	62	LP	1
	582PM2525/4	26	26	62	LN	1
	582PM2530/3	26	31	67	LP	1
	582PM2530/4	26	31	67	LN	1
	582PM2535/3	26	36	72	LP	1
	582PM2535/4	26	36	72	LN	1
	582PM3030/3	31	31	72	LP	1
	582PM3030/4	31	31	72	LN	1
	582PM3525/3	36	26	72	LP	1
	582PM3525/4	36	26	72	LN	1
	582PM2540/3	26	41	77	LP	1
	582PM2540/4	26	41	77	LN	1
	582PM2545/3	26	46	82	LP	1
	582PM2545/4	26	46	82	LN	1
	582PM3535/3	36	36	82	LP	1
	582PM3535/4	36	36	82	LN	1
	582PM2550/3	26	51	87	LP	1
	582PM2550/4	26	51	87	LN	1
	582PM3045/3	31	46	87	LP	1
	582PM3045/4	31	46	87	LN	1
	582PM3540/3	36	41	87	LP	1
	582PM3540/4	36	41	87	LN	1
	582PM2555/3	26	56	92	LP	1
	582PM2555/4	26	56	92	LN	1
	582PM3545/3	36	46	92	LP	1
	582PM3545/4	36	46	92	LN	1
	582PM2560/3	26	61	97	LP	1
	582PM2560/4	26	61	97	LN	1
	582PM2565/3	26	66	102	LP	1
	582PM2565/4	26	66	102	LN	1
 Medio cilindro	5982T40/3		26	42	LP	1
	5982T40/4		26	42	LN	1
	5982T45/3		31	47	LP	1
	5982T45/4		31	47	LN	1
	5982T50/3		36	52	LP	1
	5982T50/4		36	52	LN	1
	5982T55/3		41	57	LP	1
	5982T55/4		41	57	LN	1
	5982T60/3		46	62	LP	1
	5982T60/4		46	62	LN	1
	5982T65/3		51	67	LP	1
	5982T65/4		51	67	LN	1
	5982T70/3		56	72	LP	1
	5982T70/4		56	72	LN	1

CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA LARGA

SERIE 582PM, 5982PT

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
 Medio cilindro con pomo	582PM2505/3		26	42	LP	1
	582PM2505/4		26	42	LN	1
	582PM3005/3		31	47	LP	1
	582PM3005/4		31	47	LN	1
	582PM3505/3		36	52	LP	1
	582PM3505/4		36	52	LN	1
	582PM4005/3		41	57	LP	1
	582PM4005/4		41	57	LN	1
	582PM4505/3		46	62	LP	1
	582PM4505/4		46	62	LN	1
	582PM5005/3		51	67	LP	1
	582PM5005/4		51	67	LN	1
	582PM5505/3		56	72	LP	1
	582PM5505/4		56	72	LN	1
 - Medio cilindro - Triángulo por un lado	5982PT2505/3		26	42	LP	1
	5982PT2505/4		26	42	LN	1
 - Doble cilindro - Llave por un lado y triángulo por el otro	5982PT2525/3	26	26	62	LP	1
	5982PT2525/4	26	26	62	LN	1
	5982PT2535/3	26	36	72	LP	1
	5982PT2535/4	26	36	72	LN	1
	5982PT2545/3	26	46	82	LP	1
	5982PT2545/4	26	46	82	LN	1
 - Doble cilindro - Triángulo por un lado y pomo por el otro	582PM25T25/3	26	26	62	LP	1
	582PM25T25/4	26	26	62	LN	1
	582PM30T30/3	31	31	72	LP	1
	582PM30T30/4	31	31	72	LN	1
	582PM35T25/3	36	26	72	LP	1
	582PM35T25/4	36	26	72	LN	1
	582PM35T35/3	36	36	82	LP	1
	582PM35T35/4	36	36	82	LN	1
	582PM30T45/3	31	46	87	LP	1
	582PM30T45/4	31	46	87	LN	1

CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA CORTA


SERIE 5990



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva corta de 13,25 mm
- 5 pitones
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES




DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

ACABADOS

UDS




- Cilindro doble

	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
	5990/2525/3	26	26	62	LP	1
	5990/2525/4	26	26	62	LN	1
	5990/2530/3	26	31	67	LP	1
	5990/2530/4	26	31	67	LN	1
	5990/2535/3	26	36	72	LP	1
	5990/2535/4	26	36	72	LN	1
	5990/3030/3	31	31	72	LP	1
	5990/3030/4	31	31	72	LN	1
	5990/2540/3	26	41	77	LP	1
	5990/2540/4	26	41	77	LN	1
	5990/3035/3	31	36	77	LP	1
	5990/3035/4	31	36	77	LN	1
	5990/2545/3	26	46	82	LP	1
	5990/2545/4	26	46	82	LN	1
	5990/3040/3	31	41	82	LP	1
	5990/3040/4	31	41	82	LN	1
	5990/3535/3	36	36	82	LP	1
	5990/3535/4	36	36	82	LN	1
	5990/2550/3	26	51	87	LP	1
	5990/2550/4	26	51	87	LN	1
	5990/3540/3	36	41	87	LP	1
	5990/3540/4	36	41	87	LN	1
	5990/3045/3	31	46	87	LP	1
	5990/3045/4	31	46	87	LN	1
	5990/2555/3	26	56	92	LP	1
	5990/2555/4	26	56	92	LN	1
	5990/3050/3	31	51	92	LP	1
	5990/3050/4	31	51	92	LN	1
	5990/3545/3	36	46	92	LP	1
	5990/3545/4	36	46	92	LN	1
	5990/4040/3	41	41	92	LP	1
	5990/4040/4	41	41	92	LN	1
	5990/2560/3	26	61	97	LP	1
	5990/2560/4	26	61	97	LN	1
	5990/3055/3	31	56	97	LP	1
	5990/3055/4	31	56	97	LN	1
	5990/2565/3	26	66	102	LP	1
	5990/2565/4	26	66	102	LN	1

CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA CORTA
SERIE 5990


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS  
		A	B	C		
	5990/3060/3	31	61	102	LP	1
	5990/3060/4	31	61	102	LN	1
	5990/3555/3	36	56	102	LP	1
	5990/3555/4	36	56	102	LN	1
	5990/4050/3	41	51	102	LP	1
	5990/4050/4	41	51	102	LN	1
	5990/4545/3	46	46	102	LP	1
	5990/4545/4	46	46	102	LN	1
	5990/4055/3	41	56	107	LP	1
	5990/4055/4	41	56	107	LN	1
	5990/2575/3	26	76	112	LP	1
	5990/2575/4	26	76	112	LN	1
	5990/3565/3	36	66	112	LP	1
	5990/3565/4	36	66	112	LN	1
	5990/4060/3	41	61	112	LP	1
	5990/4060/4	41	61	112	LN	1
	5990/4555/3	46	56	112	LP	1
	5990/4555/4	46	56	112	LN	1
	5990/5050/3	51	51	112	LP	1
	5990/5050/4	51	51	112	LN	1
	5990/2585/3	26	86	122	LP	1
	5990/2585/4	26	86	122	LN	1
	5990/3080/3	31	81	122	LP	1
	5990/3080/4	31	81	122	LN	1
	5990/3575/3	36	76	122	LP	1
	5990/3575/4	36	76	122	LN	1
	5990/4070/3	41	71	122	LP	1
	5990/4070/4	41	71	122	LN	1
	5990/5555/3	56	56	122	LP	1
	5990/5555/4	56	56	122	LN	1
	5990/2595/3	26	96	132	LP	1
	5990/2595/4	26	96	132	LN	1
	5990/4080/3	41	81	132	LP	1
	5990/4080/4	41	81	132	LN	1
	5990/6060/3	61	61	132	LP	1
	5990/6060/4	61	61	132	LN	1
	5990/3595/3	36	96	142	LP	1
	5990/3595/4	36	96	142	LN	1
	5990/6565/3	66	66	142	LP	1
	5990/6565/4	66	66	142	LN	1
	5990/7070/3	71	71	152	LP	1
	5990/7070/4	71	71	152	LN	1
	5990/7575/3	76	76	162	LP	1
	5990/7575/4	76	76	162	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		



- Cilindro con pomo

590PM2525/3	26	26	62	LP	1
590PM2525/4	26	26	62	LN	1
590PM2530/3	26	31	67	LP	1
590PM2530/4	26	31	67	LN	1
590PM2535/3	26	36	72	LP	1
590PM2535/4	26	36	72	LN	1
590PM3030/3	31	31	72	LP	1
590PM3030/4	31	31	72	LN	1
590PM3525/3	36	26	72	LP	1
590PM3525/4	36	26	72	LN	1
590PM2540/3	26	41	77	LP	1
590PM2540/4	26	41	77	LN	1
590PM2545/3	26	46	82	LP	1
590PM2545/4	26	46	82	LN	1
590PM3535/3	36	36	82	LP	1
590PM3535/4	36	36	82	LN	1
590PM2550/3	26	51	87	LP	1
590PM2550/4	26	51	87	LN	1
590PM3045/3	31	46	87	LP	1
590PM3045/4	31	46	87	LN	1
590PM3540/3	36	41	87	LP	1
590PM3540/4	36	41	87	LN	1
590PM2555/3	26	56	92	LP	1
590PM2555/4	26	56	92	LN	1
590PM3545/3	36	46	92	LP	1
590PM3545/4	36	46	92	LN	1
590PM2560/3	26	61	97	LP	1
590PM2560/4	26	61	97	LN	1
590PM2565/3	26	66	102	LP	1
590PM2565/4	26	66	102	LN	1



- Medio cilindro

5990T40/3		26	42	LP	1
5990T40/4		26	42	LN	1
5990T45/3		31	47	LP	1
5990T45/4		31	47	LN	1
5990T50/3		36	52	LP	1
5990T50/4		36	52	LN	1
5990T55/3		41	57	LP	1
5990T55/4		41	57	LN	1
5990T60/3		46	62	LP	1
5990T60/4		46	62	LN	1
5990T65/3		51	67	LP	1
5990T65/4		51	67	LN	1
5990T70/3		56	72	LP	1
5990T70/4		56	72	LN	1

CILINDRO EUROPERFIL NORMAL LEVA CORTA
SERIE 590PM, 5990PT

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		

• Medio cilindro con pomo	590PM2505/3	26	42		LP	1
	590PM2505/4	26	42		LN	1
	590PM3005/3	31	47		LP	1
	590PM3005/4	31	47		LN	1
	590PM3505/3	36	52		LP	1
	590PM3505/4	36	52		LN	1
	590PM4005/3	41	57		LP	1
	590PM4005/4	41	57		LN	1
	590PM4505/3	46	62		LP	1
	590PM4505/4	46	62		LN	1
	590PM5005/3	51	67		LP	1
	590PM5005/4	51	67		LN	1
	590PM5505/3	56	72		LP	1
	590PM5505/4	56	72		LN	1


• Medio cilindro	5990PT2505/3	26	42		LP	1
• Triángulo por un lado	5990PT2505/4	26	42		LN	1


• Doble cilindro	5990PT2525/3	26	26	62	LP	1
• Llave por un lado y triángulo por el otro	5990PT2525/4	26	26	62	LN	1
	5990PT2535/3	26	36	72	LP	1
	5990PT2535/4	26	36	72	LN	1
	5990PT2545/3	26	46	82	LP	1
	5990PT2545/4	26	46	82	LN	1

• Doble cilindro	590PM25T25/3	26	26	62	LP	1
• Triángulo por un lado y pomo por el otro	590PM25T25/4	26	26	62	LN	1
	590PM30T30/3	31	31	72	LP	1
	590PM30T30/4	31	31	72	LN	1
	590PM35T25/3	36	26	72	LP	1
	590PM35T25/4	36	26	72	LN	1
	590PM35T35/3	36	36	82	LP	1
	590PM35T35/4	36	36	82	LN	1
	590PM30T45/3	31	46	87	LP	1
	590PM30T45/4	31	46	87	LN	1


CARACTERÍSTICAS


- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva larga de 15 mm
- Pasadores antitaladro
- 5 pitones de inoxidable
- 5 llaves


ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
 • Cilindro doble	6982/2525/3	26	26	62	LP	1
	6982/2525/4	26	26	62	LN	1
	6982/2530/3	26	31	67	LP	1
	6982/2530/4	26	31	67	LN	1
	6982/2535/3	26	36	72	LP	1
	6982/2535/4	26	36	72	LN	1
	6982/3030/3	31	31	72	LP	1
	6982/3030/4	31	31	72	LN	1
	6982/2540/3	26	41	77	LP	1
	6982/2540/4	26	41	77	LN	1
	6982/3035/3	31	36	77	LP	1
	6982/3035/4	31	36	77	LN	1
	6982/2545/3	26	46	82	LP	1
	6982/2545/4	26	46	82	LN	1
	6982/3040/3	31	41	82	LP	1
	6982/3040/4	31	41	82	LN	1
	6982/3535/3	36	36	82	LP	1
	6982/3535/4	36	36	82	LN	1
	6982/2550/3	26	51	87	LP	1
	6982/2550/4	26	51	87	LN	1
	6982/3540/3	36	41	87	LP	1
	6982/3540/4	36	41	87	LN	1
	6982/3045/3	31	46	87	LP	1
	6982/3045/4	31	46	87	LN	1
	6982/2555/3	26	56	92	LP	1
	6982/2555/4	26	56	92	LN	1
	6982/3050/3	31	51	92	LP	1
	6982/3050/4	31	51	92	LN	1
	6982/3545/3	36	46	92	LP	1
	6982/3545/4	36	46	92	LN	1
	6982/4040/3	41	41	92	LP	1
	6982/4040/4	41	41	92	LN	1
	6982/2560/3	26	61	97	LP	1
	6982/2560/4	26	61	97	LN	1
	6982/3055/3	31	56	97	LP	1
	6982/3055/4	31	56	97	LN	1
	6982/4045/3	41	46	97	LP	1
	6982/4045/4	41	46	97	LN	1

CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD LEVA LARGA
SERIE 6982

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS  
		A	B	C		
6982/2565/3		26	66	102	LP	1
6982/2565/4		26	66	102	LN	1
6982/3060/3		31	61	102	LP	1
6982/3060/4		31	61	102	LN	1
6982/3555/3		36	56	102	LP	1
6982/3555/4		36	56	102	LN	1
6982/4050/3		41	51	102	LP	1
6982/4050/4		41	51	102	LN	1
6982/4545/3		46	46	102	LP	1
6982/4545/4		46	46	102	LN	1
6982/4055/3		41	56	107	LP	1
6982/4055/4		41	56	107	LN	1
6982/2575/3		26	76	112	LP	1
6982/2575/4		26	76	112	LN	1
6982/3565/3		36	66	112	LP	1
6982/3565/4		36	66	112	LN	1
6982/4555/3		46	56	112	LP	1
6982/4555/4		46	56	112	LN	1
6982/5050/3		51	51	112	LP	1
6982/5050/4		51	51	112	LN	1
6982/4560/3		46	61	117	LP	1
6982/4560/4		46	61	117	LN	1
6982/2585/3		26	86	122	LP	1
6982/2585/4		26	86	122	LN	1
6982/5555/3		56	56	122	LP	1
6982/5555/4		56	56	122	LN	1
6982/2595/3		26	96	132	LP	1
6982/2595/4		26	96	132	LN	1
6982/6565/3		66	66	142	LP	1
6982/6565/4		66	66	142	LN	1
6982/7070/3		71	71	152	LP	1
6982/7070/4		71	71	152	LN	1
6982/7575/3		76	76	162	LP	1
6982/7575/4		76	76	162	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
 Cilindro con pomo	682PM2525/3	26	26	62	LP	1
	682PM2525/4	26	26	62	LN	1
	682PM2535/3	26	36	72	LP	1
	682PM2535/4	26	36	72	LN	1
	682PM3525/3	36	26	72	LP	1
	682PM3525/4	36	26	72	LN	1
	682PM3030/3	31	31	72	LP	1
	682PM3030/4	31	31	72	LN	1
	682PM2545/3	26	46	82	LP	1
	682PM2545/4	26	46	82	LN	1
	682PM3535/3	36	36	82	LP	1
	682PM3535/4	36	36	82	LN	1
	682PM2555/3	26	56	92	LP	1
	682PM2555/4	26	56	92	LN	1
	682PM3545/3	36	46	92	LP	1
	682PM3545/4	36	46	92	LN	1
	682PM3555/3	36	56	102	LP	1
	682PM3555/4	36	56	102	LN	1
	682PM3565/3	36	66	112	LP	1
	682PM3565/4	36	66	112	LN	1

 Medio cilindro	6982T40/3	26	42	LP	1
	6982T40/4	26	42	LN	1
	6982T50/3	36	52	LP	1
	6982T50/4	36	52	LN	1
	6982T60/3	46	62	LP	1
	6982T60/4	46	62	LN	1
	6982T70/3	56	72	LP	1
	6982T70/4	56	72	LN	1

CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD LEVA CORTA


SERIE 6990



CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Leva corta de 13,25 mm
- Pasadores antitaladro
- 5 pitones de inoxidable
- 5 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES




DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS
		A	B	C		
• Cilindro doble	6990/2525/3	26	26	62	LP	1
	6990/2525/4	26	26	62	LN	1
	6990/2530/3	26	31	67	LP	1
	6990/2530/4	26	31	67	LN	1
	6990/2535/3	26	36	72	LP	1
	6990/2535/4	26	36	72	LN	1
	6990/3030/3	31	31	72	LP	1
	6990/3030/4	31	31	72	LN	1
	6990/2540/3	26	41	77	LP	1
	6990/2540/4	26	41	77	LN	1
	6990/3035/3	31	36	77	LP	1
	6990/3035/4	31	36	77	LN	1
	6990/2545/3	26	46	82	LP	1
	6990/2545/4	26	46	82	LN	1
	6990/3040/3	31	41	82	LP	1
	6990/3040/4	31	41	82	LN	1
	6990/3535/3	36	36	82	LP	1
	6990/3535/4	36	36	82	LN	1
	6990/2550/3	26	51	87	LP	1
	6990/2550/4	26	51	87	LN	1
	6990/3540/3	36	41	87	LP	1
	6990/3540/4	36	41	87	LN	1
	6990/3045/3	31	46	87	LP	1
	6990/3045/4	31	46	87	LN	1
	6990/2555/3	26	56	92	LP	1
	6990/2555/4	26	56	92	LN	1
	6990/3050/3	31	51	92	LP	1
	6990/3050/4	31	51	92	LN	1
	6990/3545/3	36	46	92	LP	1
	6990/3545/4	36	46	92	LN	1
	6990/4040/3	41	41	92	LP	1
	6990/4040/4	41	41	92	LN	1
	6990/2560/3	26	61	97	LP	1
	6990/2560/4	26	61	97	LN	1
	6990/3055/3	31	56	97	LP	1
	6990/3055/4	31	56	97	LN	1
	6990/4045/3	41	46	97	LP	1
	6990/4045/4	41	46	97	LN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS  
		A	B	C		
6990/2565/3		26	66	102	LP	1
6990/2565/4		26	66	102	LN	1
6990/3060/3		31	61	102	LP	1
6990/3060/4		31	61	102	LN	1
6990/3555/3		36	56	102	LP	1
6990/3555/4		36	56	102	LN	1
6990/4050/3		41	51	102	LP	1
6990/4050/4		41	51	102	LN	1
6990/4545/3		46	46	102	LP	1
6990/4545/4		46	46	102	LN	1
6990/4055/3		41	56	107	LP	1
6990/4055/4		41	56	107	LN	1
6990/2575/3		26	76	112	LP	1
6990/2575/4		26	76	112	LN	1
6990/3565/3		36	66	112	LP	1
6990/3565/4		36	66	112	LN	1
6990/4555/3		46	56	112	LP	1
6990/4555/4		46	56	112	LN	1
6990/5050/3		51	51	112	LP	1
6990/5050/4		51	51	112	LN	1
6990/4560/3		46	61	117	LP	1
6990/4560/4		46	61	117	LN	1
6990/2585/3		26	86	122	LP	1
6990/2585/4		26	86	122	LN	1
6990/5555/3		56	56	122	LP	1
6990/5555/4		56	56	122	LN	1
6990/2595/3		26	96	132	LP	1
6990/2595/4		26	96	132	LN	1
6990/6565/3		66	66	142	LP	1
6990/6565/4		66	66	142	LN	1
6990/7070/3		71	71	152	LP	1
6990/7070/4		71	71	152	LN	1
6990/7575/3		76	76	162	LP	1
6990/7575/4		76	76	162	LN	1


CILINDRO EUROPERFIL DE SEGURIDAD LEVA CORTA
SERIE 690PM, 6990T

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	UDS		
		A	B	C				
Cilindro con pomo	690PM2525/3	26	26	62	LP	1		
	690PM2525/4	26	26	62	LN	1		
	690PM2535/3	26	36	72	LP	1		
	690PM2535/4	26	36	72	LN	1		
	690PM3525/3	36	26	72	LP	1		
	690PM3525/4	36	26	72	LN	1		
	690PM3030/3	31	31	72	LP	1		
	690PM3030/4	31	31	72	LN	1		
	690PM2545/3	26	46	82	LP	1		
	690PM2545/4	26	46	82	LN	1		
	690PM3535/3	36	36	82	LP	1		
	690PM3535/4	36	36	82	LN	1		
	690PM2555/3	26	56	92	LP	1		
	690PM2555/4	26	56	92	LN	1		
	690PM3545/3	36	46	92	LP	1		
	690PM3545/4	36	46	92	LN	1		
	690PM3555/3	36	56	102	LP	1		
	690PM3555/4	36	56	102	LN	1		
	690PM3565/3	36	66	112	LP	1		
	690PM3565/4	36	66	112	LN	1		



- Medio cilindro

6990T40/3	26	42	LP	1
6990T40/4	26	42	LN	1
6990T50/3	36	52	LP	1
6990T50/4	36	52	LN	1
6990T60/3	46	62	LP	1
6990T60/4	46	62	LN	1
6990T70/3	56	72	LP	1
6990T70/4	56	72	LN	1


CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado pequeño
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Dos levas

- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
• Cilindro doble	5963/2222/3	22	22	54	LP	1963 1975	1	
	5963/2222/4	22	22	54	LN		1	
	5963/2525/3	26	26	62	LP		1	
	5963/2525/4	26	26	62	LN		1	
	5963/3030/3	31	31	72	LP		1	
	5963/3030/4	31	31	72	LN		1	
	5963/3535/3	36	36	82	LP		1	
	5963/3535/4	36	36	82	LN		1	
	5963/4040/3	41	41	92	LP		1	
	5963/4040/4	41	41	92	LN		1	
• Medio cilindro	5963T36/3		22	36	LP	1963 1975	1	
	5963T36/4		22	36	LN		1	

CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS


SERIE 5081






CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Ovalado	5081/3030/3	26,5	26,5	74	LP		1	
	5081/3030/4	26,5	26,5	74	LN	1981	1	
 • Cilindro doble • Redondo	5181/3030/3	26,5	26,5	74	LP		1	
	5181/3030/4	26,5	26,5	74	LN	11981	1	


CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
• Cilindro doble • Ovalado	5961/2525/3	25	25	64	LP	1961	1	
	5961/2525/4	25	25	64	LN		1	
	5961/3030/3	30	30	74	LP		1	
	5961/3030/4	30	30	74	LN		1	

CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS

SERIE 5962





CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves

ACCESORIOS OPCIONALES




DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Redondo	5962/2525/3	25	25	64	LP	1962	1	
	5962/3030/3	30	30	74	LN		1	
	5962/4040/3	40	40	94	LP		1	
 • Medio cilindro • Redondo	5962T30/3			30	LP	1962	1	
	5962T40/3			40	LN		1	


CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos

ACCESORIOS OPCIONALES

- 3 llaves



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Llave normal	5964/2525/3	25	25	66	LP	1964	1	
	5964/2525/4	25	25	66	LN		1	
	5964/3030/3	30	30	76	LP		1	
	5964/3030/4	30	30	76	LN		1	
	5964/4040/3	40	40	96	LP		1	
	5964/4040/4	40	40	96	LN		1	
 • Cilindro doble con pomo • Llave normal	5964P3030/3	30	30	76	LP	1964	1	
	5964P3030/4	30	30	76	LN		1	
 • Medio cilindro • Llave normal	5964T25/3			25	LP	1964	1	
	5964T25/4			25	LN		1	
	5964T30/3			30	LP		1	
	5964T30/4			30	LN		1	
	5964T40/3			40	LP		1	
	5964T40/4			40	LN		1	
 • Cilindro doble • Llave de seguridad	6964/3030/3	30	30	76	LP	1964	1	
	6964/3030/4	30	30	76	LN		1	
 • Medio cilindro • Llave de seguridad	6964T30/3			30	LP	1964	1	
	6964T30/4			30	LN		1	

CILINDROS OVALADOS Y REDONDOS


SERIE 5968








CARACTERÍSTICAS

- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves


ACCESORIOS OPCIONALES



DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
 • Cilindro doble • Llave normal	5968/2525/3	25	25	66	LP	1968	1	
	5968/2525/4	25	25	66	LN		1	
	5968/3030/3	30	30	76	LP		1	
	5968/3030/4	30	30	76	LN		1	
	5968/4040/3	40	40	96	LP		1	
	5968/4040/4	40	40	96	LN		1	
 • Cilindro doble con pomo • Llave normal	5968P3030/3	30	30	76	LP	1968	1	
	5968P3030/4	30	30	76	LN		1	
 • Medio cilindro • Llave normal	5968T25/3			25	LP	1968	1	
	5968T25/4			25	LN		1	
	5968T30/3			30	LP		1	
	5968T30/4			30	LN		1	
	5968T40/3			40	LP		1	
	5968T40/4			40	LN		1	
 • Cilindro doble • Llave de seguridad	6968/3030/3	30	30	76	LP	1968	1	
	6968/3030/4	30	30	76	LN		1	
 • Medio cilindro • Llave de seguridad	6968T30/3			30	LP	1968	1	
	6968T30/4			30	LN		1	


CARACTERÍSTICAS





- Cilindro ovalado
- Cuerpo de latón
- Rotores de latón
- Con levas y vástagos
- 3 llaves







ACCESORIOS OPCIONALES


DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS			ACABADOS	APLICABLE A CERRADURAS	UDS	
		A	B	C				
• Cilindro doble	5979/3030/3	30	30	76	LP	1979	1	
	5979/3030/4	30	30	76	LN		1	
• Cilindro doble con pomo	5979P3030/3	30	30	76	LP	1979P	1	
	5979P3030/4	30	30	76	LN		1	

VÍAS DE ESCAPE Y CORTAFUEGO

Barra Antipánico de Cierre Lateral con Marcado CE	149
• Serie 5000	149
Barra Antipánico acoplable a cerradura de embutir con Marcado CE	150
• Serie 5500	150
Barra Antipánico de cierre alto-bajo con Marcado CE	151
• Serie 6000	151
Cerradura antipánico palanca deslizante	152
• Series 615, 612 alupanic	152
• Series 615E, 612E alupanic	153
Cerraduras de embutir	154
• Serie 400	154
• Serie 400T	155
Cerradura antipánico para vías de escape con marcado CE	156
• Serie 410	156
Accesorios	159
• Escudos y Manillas de Acero Inoxidable	159
• Escudos y Manillas en negro	160
• Cilindros y otros accesorios	161

MANO DE LA FUNCIÓN ANTIPÁNICO Ref. 410		
	MANO A IZQUIERDAS	MANO A DERECHAS
EMPUJANDO	 INTERIOR	 INTERIOR
TIRANDO	 INTERIOR	 INTERIOR

MANO DE LAS BARRAS ANTIPÁNICO	
MANO A IZQUIERDAS	MANO A DERECHAS
 INTERIOR	 INTERIOR
REF. 6000 DERECHAS  INTERIOR	REF. 5500 IZQUIERDAS  INTERIOR
REF. 5500 DERECHAS  INTERIOR	REF. 6000 IZQUIERDAS  INTERIOR

**BARRA ANTIPÁNICO DE CIERRE LATERAL CON MARCADO CE****SERIE 5000****CARACTERÍSTICAS**

- 1 punto de cierre lateral
- Solución reversible
- Cerradero CE5000
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Barra de apoyo de medidas especiales
- Manilla y escudo en negro M5000, M5001, M5002, M5003
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5006, CM5007, para distintos entre ejes
- Cilindro B5000




ANTIPÁNICO INOX



ANTIPÁNICO NIQUEL MATE



ANTIPÁNICO NEGRO

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS		UDS	
		SOPORTE	BARRA		
	5000/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
	5000/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable	1	5
			Aisi 304L		
	5000/6	Acero inoxidable	Acero inoxidable	1	5
		Aisi 304L	Aisi 304L		



BARRA ANTIPÁNICO ACOPLABLE A CERRADURA DE EMBUTIR CON MARCADO CE

SERIE 5500

CARACTERÍSTICAS

- Acoplable a cerradura de embutir
- Solución reversible
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125 con la serie 400T y 400LT, pág. 157
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Barra de apoyo de medidas especiales



ANTIPÁNICO INOX



ANTIPÁNICO NÍQUEL MATE



ANTIPÁNICO NEGRO


DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS		UDS	
		SOPORTE	BARRA		
	5500/1N	Pintado negro	Pintado rojo	1	5
	5500/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	5500/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5


**BARRA ANTIPÁNICO DE CIERRE ALTO-BAJO CON MARCADO CE****SERIE 6000****CARACTERÍSTICAS**

- 2 puntos de cierre alto-bajo
- Reversible sin accionamiento exterior
- Cerradores CER5000 y CEB6000
- Certificado CE según norma europea UNE-EN 1125
- Cortafuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Barra de apoyo y fallebas de medidas especiales
- Manilla y escudo en negro M5000, M5001, M5002, M5003
- Manilla y escudo de acero inoxidable CM5006, CM5007 para distintos entre ejes
- Cilindro B5000



DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADOS			UDS	
		SOPORTE	BARRA	FALLEBA		
	6000D/1N	Pintado negro	Pintado rojo	Pintado negro	1	5
	6000I/1N	Pintado negro	Pintado rojo	Pintado negro	1	5
	6000D/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	6000I/1NM	Níquel mate	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	6000D/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5
	6000I/6	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	Acero inoxidable Aisi 304L	1	5



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox. de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadradillo de 8 mm
- Operado mediante llave y pomo o manilla desde el exterior
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615) ó 92 mm (612)
- Ensayado a fuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN


REF.

MEDIDAS
B A

LEVA



ACABADOS
FRENTE CANTO

UDS



- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida

- Opciones de cerradero (ver páginas 44-51)
- Opción de cerradero eléctrico (ver página 52)



615/25/6	22	37	15	Al	1	20
615/30/6	27	42	15	Al	1	20
615/35/6	32	47	15	Al	1	20
612/25/6	22	37	15	Al	1	20
612/30/6	27	42	15	Al	1	20
612/35/6	32	47	15	Al	1	20

CERRADURA ANTIPÁNICO PALANCA DESLIZANTE

SERIES 615E, 612E



CARACTERÍSTICAS

- Cerradura con función antipánico para puertas de aluminio y metálicas
- Sistema antipánico reversible
- Frente inox de 22 mm
- Picaporte reversible de 11 mm de hierro
- Picaporte regulable, excepto en entrada de 25 mm
- Caja de 15 mm
- Cuadrado de 8 mm
- **Operado mediante llave y manilla desde el exterior. La llave bloquea o desbloquea la manilla**
- Tornillo de fijación de cilindro
- Entre ejes 85 mm (615E) ó 92 mm (612E)
- Ensayado a fuego

ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cerraderos (ver páginas 44 - 51)
- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN

REF.

MEDIDAS

LEVA

ACABADOS

UDS


B A

FRENTE CANTO




- Picaporte y palanca
- Cilindro no incluido
- Cerradura con nueca partida

- **Opciones de cerradero** (ver páginas 44-51)
- **Opción de cerradero eléctrico** (ver página 52)




615E/25/6	22	37	15	Al	1	20
615E/30/6	27	42	15	Al	1	20
615E/35/6	32	47	15	Al	1	20
612E/25/6	22	37	15	Al	1	20
612E/30/6	27	42	15	Al	1	20
612E/35/6	32	47	15	Al	1	20



CERRADURA DE EMBUTIR DE 1 PUNTO

SERIE 400




CARACTERÍSTICAS

- Frente en acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Resbalón de hierro
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Ensayado a fuego
- Ensayado según UNE EN 12209


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	400L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12




• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	400/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
	400/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12



CERRADURA DE EMBUTIR

SERIE 400T



CARACTERÍSTICAS

- Frente en acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Resbalón de hierro
- Tornillo de fijación de cilindro
- Cerradero de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Certificado CE según norma UNE-EN 1125 con la barra antipánico ref. 5500


ACCESORIOS OPCIONALES

- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		


- Cerradura con sólo picaporte de acero
- Cerradura con función antitarjeta

400LT60/6H	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
------------	----	----	--------	----	-----	---	----



- Cerradura con solo picaporte de acero

400T50/6H	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
400T60/6H	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12





CARACTERÍSTICAS

- Cerradura cortafuego con función antipánico
- Frente de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Caja niquelada
- Cuadradillo de 8 mm
- Certificado CE según norma EN179 con manilla CM5006I85/6R, CM5006D85/6R (pág. 161)
- Cortafuego
- Cerraderos de acero inoxidable en canto redondo o cuadrado
- Tornillo de fijación de cilindro

ACCESORIOS OPCIONALES


- Gama completa de cilindros (ver página 128 - 148)

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca rectangular	410L60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antitarjeta	410L60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico								
• Cerradura con nueca partida								




CERRADURA ANTIPÁNICO PARA VÍAS DE ESCAPE CON MARCADO CE
SERIE 410

DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca	410/50D/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	410/50I/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con nueva partida	410/60D/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
	410/60I/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12




- Cerradura con picaporte y palanca rectangular
- Cerradura con función antitarjeta
- Cerradura con función antipánico
- Cerradura con nueva pasante

410L60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
------------	----	----	--------	----	-----	---	----







DESCRIPCIÓN	REF.	MEDIDAS		LEVA	ACABADOS		UDS	
		B	A		FRENTE	CANTO		
• Cerradura con picaporte y palanca	410/50/6HP	50	80	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con función antipánico	410/60/6HP	60	90	S. CIL	Al	Red	1	12
• Cerradura con nueca pasante								



ACCESORIOS
ESCUDOS Y MANILLAS DE ACERO INOXIDABLE

CARACTERÍSTICAS

- Manillas de acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
• Escudo con manilla y bocallave cilindro • Entre ejes 55 mm • Cilindro no incluido 	CM5006I55/6R	AI	Red	1
	CM5006D55/6R	AI	Red	1
• Escudo con manilla y bocallave cilindro • Entre ejes 72 mm • Cilindro no incluido 	CM5006I72/6R	AI	Red	1
	CM5006D72/6R	AI	Red	1
• Escudo con manilla y bocallave cilindro • Entre ejes 85 mm • Cilindro no incluido 	CM5006I85/6R	AI	Red	1
	CM5006D85/6R	AI	Red	1
• Escudo con manilla 	CM5007I/6R	AI	Red	1
	CM5007D/6R	AI	Red	1






ACCESORIOS

ESCUDOS Y MANILLAS EN NEGRO



CARACTERÍSTICAS

- Manillas pintadas en negro


DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	CANTO	UDS
 - Escudo con manilla y bocallave cilindro - Entre ejes 55 mm - Incluye cilindro B5000	M5000D/1N	Negro	Cua	1
	M5000I/1N	Negro	Cua	1
 Escudo con manilla	M5001D/1N	Negro	Cua	1
	M5001I/1N	Negro	Cua	1
 - Escudo con bocallave cilindro - Entre ejes 55 mm - Incluye cilindro B5000	M5002/1N	Negro	Cua	1
 Escudo ciego	M5003/1N	Negro	Cua	1
 - Escudo con tirador y bocallave - Incluye cilindro B5000	M5004/1N	Negro	Cua	1

ACCESORIOS

CILINDROS Y OTROS ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO	UDS
-------------	------	---------	-----

- Cilindro para barra antipánico



B5000	CL	1
B5000/4	CN	1

DESCRIPCIÓN	REF.	ACABADO
-------------	------	---------

• Barra de apoyo Ø25*1000 mm	BAR5000/6	Al
• Barra de apoyo Ø25*1500 mm	BAR5000/6E	Al
• Barra de apoyo Ø25*1000 mm	BAR5000/1R	HE rojo
• Barra de apoyo Ø25*1500 mm	BAR5000/1RE	HE rojo
• Barra de apoyo Ø25*2000 mm	BAR5000/1RE2	HE rojo
• Tubo falleba Ø12*1000 mm	TUF6000/6	Al
• Tubo falleba Ø12*1500 mm	TUF6000/6E	Al
• Tubo falleba Ø12*1000 mm	TUF6000/1N	HE negro
• Tubo falleba Ø12*1500	TUF6000/1NE	HE negro
• Tubo falleba Ø12*2000	TUF6000/1NE2	HE negro
• Cerradero lateral	CE5000/1N	HE negro
• Cerradero lateral	CE5000/6	Al
• Cerradero bajo	CEB6000/1N	Acero microfundido negro
• Cerradero bajo	CEB6000	Acero microfundido

CONTROL DE ACCESOS

Dispositivos de apertura

164

DISPOSITIVOS DE APERTURA

	DESCRIPCIÓN	REF.
	• Kit control de acceso de apertura con tarjeta de proximidad. • Listo para utilizar: - Incluye tarjetas Mifare programado y borrado. - Sin necesidad de software. • Incluye cable lector. • Posibilidades amplias de amaestramiento.	KLECP1
	Llavero programable	LLAVERO1
	Pegatina o Tag programable	TAG1
	Tarjeta programable Mifare	TARJ1
	Recargo configuración Tarjeta Mifare	
	• Lector de huella autónomo mediante tecnología bluetooth. • Grabación sencilla de huellas a través de app gratuita. • Posibilidad de hasta 99 huellas. • Incluye cableado para instalación. • No incluye pasacables. • Tiene que llevar pasacables.	KLECH1/6
©ekey biometric systems		
	• Lector de teclado para apertura de puerta. • Panel táctil de cristal negro. • Posibilidad de programar hasta 99 secuencias numéricas de 4 a 8 dígitos. • Incluye cableado para instalación. • No incluye pasacables. • Tiene que llevar pasacables.	KLECT1/N
©ekey biometric systems		
	• Pasacable oculto en la hoja o en el marco. • Diámetro interior 9,4mm. • Diámetro exterior 11,8mm. • Longitud de tubo 290mm.	PASCABO1
	• Pasacables de sobreponer para pasar electricidad del marco a la hoja.	PASCABS1
	• Fuente de alimentación 12VDC 3A 230V AC/36VA.	FA12VDC3A1

OTROS PRECIOS

LLAVE SERRETA

DESCRIPCIÓN

Cilindro largo especial

Maestramiento. 1 lado

Maestramiento. 2 lados

Gran Maestra. Un lado

Gran Maestra. Dos lados

Cilindro con llaves iguales

Cilindro con llaves según muestra

Llave suplementaria (125)

Llave sin mecanizar (125)

Llave mecanizada según muestra (125)

OTROS PRECIOS

LLAVE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

Maestramiento. 1 lado

Maestramiento. 2 lados

Gran Maestra. Un lado

Gran Maestra. Dos lados

Cilindro con llaves iguales

Cilindro con llaves según muestra

Llave suplementaria

Llave sin mecanizar

Llave mecanizada según muestra

OTROS PRECIOS

OTROS

Reductor metálico

Rgo. frente 2300 mm

Rgo. frente 1500 mm

