

Cortina lama protectora S0, transparente



Área de aplicación

- » Para separar zonas de trabajo y partes de una nave
- » Protegen del polvo, la corriente de aire, la humedad y las salpicaduras de esmerilado

Beneficio

- » La cortina se puede desplazar hacia un lado debido a la sujeción mediante cáncamos o ganchos deslizantes
- » Suspensión estable gracias a los cáncamos reforzados

Características

- » Para la sujeción a un tubo o a un perfil en C
- » Autoextinguible, clase K 1 según DIN 53 438 parte 2
- » Cáncamos reforzados para sujeción

Variantes

- » Varios tamaños

Datos técnicos

Número de artículo	70 250 501
Datos básicos	
Ancho	570 mm
Alto	1800 mm
Espesor	1 mm
Peso	1 kg
Color	transparente
Tipo	S0
Normas	DIN EN ISO 25980

Piezas de Repuesto y Accesorios

Art.-Nr.	Descripción
70 120 100	Tope final para perfil en C, Material galvanizado, 0,10 kg
70 120 107	Tapa de cierre para perfil en C, Material sintético, 0,01 kg
70 120 118	Carro deslizante con 8 ruedas de material sintético y gancho para la suspensión de cortinas protectoras, Material sintético, 0,03 kg
70 190 105	Conexión para perfiles en C, Material galvanizado, 0,65 kg
70 190 107	Conexión en T para perfiles en C, Material galvanizado, 1,30 kg
70 190 108	Fijación de techo para perfil en C, Material galvanizado, 0,40 kg
70 190 110	Fijación de techo para perfil en C doble, Material galvanizado, 0,80 kg
70 190 112	Soporta railes universal para perfil en C, Material galvanizado, 0,36 kg
70 190 113	Fijación en pared frontal para perfil en C, Material galvanizado, 1,30 kg
70 190 115	Fijación en pared longitudinal para perfil en C, Material galvanizado, 0,68 kg
70 190 117	

