


FICHA TÉCNICA

Oscilo Paralela Eurofutur con Monobloc nacional



AHORRAN



AÍSLAN



INSONORIZAN



SEGURAS



ESTANCAS



ECOLÓGICAS

Eficiencia Energética de la Ventana		
Fabricante: PUC MADRID S.L. Código de Registro: 030-32-0372 Modelo: Oscilo Paralela Eurofutur Mod. 201 1300x1700		
Invierno	Verano	
Mejor eficiencia A B C D E F G W0.70	Mejor eficiencia A B C D E F G W1.00	
Ficha Técnica de la Ventana		
Zona climática	Transmisión térmica de la ventana (W/m²K)	Transmisión térmica de la ventana y cerramiento (W/m²K)
Europa	1,2	Clase 4
Transmisión térmica del cerramiento (W/m²K)	Transmisión térmica del cerramiento (W/m²K)	Transmisión térmica de la ventana y cerramiento (W/m²K)
1,3	0,6	0,34
Para más información visite la web www.asefave.com www.asefave.org		
		



KÖMMERLING®
Sistemas de ventanas

kolorten
un color para cada perfil

greenline
Libre de plomo



1. Nombre y código de identificación.

Corredera Osciloparalela sistema Kömmerling Eurofutur con cajón de persiana nacional.

2. Nombre y dirección del fabricante o importador o distribuidor.

PVC MADRID, S.L.

Polígono industrial la Garena, C/Carlos Jiménez Díaz, 4-12

28806 Alcalá de Henares, (Madrid).

3. Uso previsto.

Ventana vertical exterior para uso en lugares domésticos y públicos.

4. Sistema de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones.

Sistema 3.

5. Organismo notificado.

Nombre y nº: ENSATEC- 1668

Tarea realizada: Ensayos iniciales de tipo según el sistema de evaluación 3 para las características esenciales de los apartados.

Sistema de evaluación: 3

Documento emitido y fecha de emisión: Exp. Py07-1073. Documento emitido Nº: 173839, 183840, 183841, Y tabulado cajón nacional

Fecha de emisión documentos: diciembre 2008.

IMPORTANTE

Esta Declaración de Prestaciones de producto, es un documento oficial de acuerdo con el Reglamento Europeo de Productos de construcción (UE) Nº 305/2011, y obligatoriamente debe ser entregado al cliente con la factura de la ventana.

Esta documentación le informa a Ud. como cliente de las prestaciones reales de la ventana que ha comprado. La calidad de la ventana se debe demostrar con la documentación oficial.

Decir de palabra que Ud. está comprando la mejor ventana no tiene ningún valor.

La no entrega de esta documentación oficial al cliente final, se considera una infracción del fabricante o vendedor.

6. Prestaciones declaradas.

Características esenciales		Prestaciones						Especificaciones técnicas
6.1 Estandariedad al agua	9A							EN-14351-1: 2006+A1:2010
6.2 Resistencia a la carga de viento	Contemplando el refuerzo necesario para que el marco en su unión con la persiana no sea el elemento más desfavorable, y se mantenga el estudio en los verticales.							
	Ventanas de 1 hoja				Ventanas de más de 1 hoja			
	C3 Altura<2100				C1 2100<Altura<2400			
6.3 Capacidad para soportar carga de los dispositivos de seguridad	APTA							
6.4 Prestación Acústica	Vidrio	4/16/4	4/14/6	33.1/14/4	44.1/12/4	44.2/16/64.2	OTROS	
	Rw(C;Ctr) Vidrio	30(-1,-4)	35(-2,-5)	34(-1,-3)	38(-2,-6)	47(-2,-7)	*	
	Rw(C;Ctr) Ventana	33(-1,-5)	34(-1,-4)	35(-1,-4)	36(-1,-5)	38(-1,-5)	*	
	Tabla con valores acústicos para una superficie de ventana ≤ 2.7m². Los valores para una superficie entre 2.7m² y 3.6m² deben reducirse 1dB Rw y Rw+Ctr. Los Valores para una superficie entre 3.6m² y 4.6m² deben corregirse -2dB Rw y Rw+Ctr. Los valores para superficies > 4.6m² deben corregirse -3dB Rw y Rw+Ctr.							
6.5 Transmitancia Térmica	Uvidrio	0,7	1,0	1,3	1,5	1,8	2,7	
	Uventana	1,1	1,3	1,5	1,6	1,8	2,4	
6.6 Propiedades de radiación	Vidrio	4/16/4	4/16/4 BE	4/16/4 BE y CS	OTROS VIDRIOS			
	Factor Solar	0,78	0,42	0,41	*			
	Transmitancia Luminosa	0,82	0,65	0,63	*			
6.7 Permeabilidad al aire	Clase 3							

- El Monobloc nacional no es un producto de Kömmerling y por lo tanto no está cubierto por el sello Aenor de calidad de producto. Este cajón de persiana no permite la aplicación del acabado de color Kolorten.

- Los diferentes valores son calculados individualmente para cada ventana en función de sus dimensiones y tipo de vidrio. Las prestaciones del producto identificado en el punto 1 son conformes con las prestaciones declaradas en el punto 6. La presente declaración de prestaciones se emite bajo la única responsabilidad del fabricante indicado en el punto 2.

- Firmado por y en nombre del fabricante PVC Madrid, S.L.