

PUERTAS AUTOMATICAS	3a 3b
PUERTAS HERMETICAS Y ESTANCAS	

3a. PUERTA HERMETICA

La hoja se compone de perfil perimetral de aluminio anodizado y forro en resina fenólica y acero inoxidable Aisi 304. *Accesorios opcionales:* Mirilla y cierre con llave. El raíl, en aluminio anodizado, tiene caída de 45°, poleas de poliamida inyectada, con rodamientos de bola y soportes de polea en acero inoxidable Aisi 304. El mecanismo para la automatización de este tipo de puertas, pertenece al grupo FV-205.

3b. PUERTA ESTANCA

La hoja está construida con paneles intercambiables y aislamiento en poliuretano inyectado, libre de CFC y HCFC, densidad 50Kg/m3 y espesor 40 mm. El acabado es una plancha de acero de 0,8 mm., lacado blanco pirineo, con protecciones laterales en acero inoxidable, tirador exterior e interior en aluminio. *Accesorios opcionales:* Mirilla de metacrilato, barra de protección y capilla para paso raíl aéreo. El raíl, en aluminio anodizado, consta de poleas de poliamida inyectada, con rodamientos de bola y soportes de polea en acero inoxidable Aisi 304. No tiene caída. El mecanismo para la automatización de este tipo de puertas, pertenece al grupo FV-200.

AMBAS PUERTAS CORREDERAS SON ESPECIFICAS PARA QUIROFANOS, SALAS DE RADIOLOGIA, LABORATORIOS, SALAS DE CUARENTENA, ESCLUSAS, SALAS BLANCAS Y JAULA DE FARADAY.

