

Gama COMBI

COMBI-BD-D

COMBI-BD-D-Sanicare Dyson

COMBI-BD-DD

COMBI-BD-TT

COMBI-BB-D

COMBI-BB-D-Sanicare Dyson

COMBI-BB-DD

COMBI-BB-TT



Equipos completos de control de accesos combinados
LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE MANOS Y SUELAS

Gama COMBI: control de accesos higiénicos 'todo en uno'

La Gama COMBI de Elpress, comercializada por Betelgeux, ofrece una gran variedad de equipos en acero inoxidable para el control de accesos a las zonas de producción de las industrias. Estos equipos incorporan:

1. Sentido de entrada y salida configurables según las necesidades de la industria.
2. Torno de control de accesos que impide la entrada hasta que el operario no ha realizado el proceso higiénico completo.
3. Cepillos con certificado IFS y APPCC.
4. Equipos construidos íntegramente en acero inoxidable.
5. Sistemas de dosificación mediante venturi.



Piloto luminoso indicador de proceso de desinfección.

Torno de control de accesos.

Barandilla de seguridad.

Desinfección de suelas. Puede ser situado tanto a la entrada como a la salida.



Funciones:

- Desinfección de suelas.
- Limpieza de suelas.
- Limpieza de manos.
- Secado de manos automático o manual.
- Desinfección de manos.

Las funciones se pueden combinar según necesidad del cliente.

Sectores de aplicación:

- Industrias de alimentos y bebidas.
- Industrias cosméticas.
- Industrias farmacéutica.
- Explotaciones ganaderas.

Equipos completos de control de accesos combinados



Los equipos COMBI para el control de accesos permiten combinar la desinfección de manos, la limpieza y desinfección de suelas y el secado de manos automático o manual, tanto a la entrada como a la salida de las salas de procesado.

Los equipos están fabricados en acero inoxidable y presentan dos sentidos de paso, entrada y salida a la sala de producción, en el que se le realiza al operario un proceso completo de limpieza y desinfección. Los equipos incorporan un torno automático que impide el paso si no se realiza el proceso higiénico completo.

Estos equipos permiten programar el refresco de las soluciones desinfectantes y limpiadoras de manera automática e incorpora un indicador de bajo nivel de ambos productos.

Tanto los cepillos limpiadores como el baño desinfectante tienen una longitud de 1500 mm, obligando al usuario a limpiar/desinfectar ambas suelas completamente.

PRODUCTOS
DETERGENTES Y
DESINFECTANTES
Betelgeux

RECOMENDADO



Antisépticos
hidroalcohólicos líquidos

ANTISÉPTICO BET 203
ANIOSRUB 85 NPC



Detergentes

Detergentes
desinfectante

Desinfectantes

BETELENE® DB 55 PLUS
BETELENE® DB 517
BETELENE® CLEANER
BETELENE® L-MS

BETELCHLOR® 55 EC
QUACIDE® DLA
ANIOSTERIL DAC II

DEXACIDE® B10
QUACIDE® MC7
DECTOCIDE® A30
QUACIDE® PO60 EC
QUACIDE® P20

Opcional:
CONTRATO DE
MANTENIMIENTO
con revisiones periódicas.

1 año de garantía

Ventajas que aporta el equipo:

- **VERSATILIDAD** de formatos y funciones.
- **DURABILIDAD** y calidad de los materiales.
- **COMODIDAD** y facilidad de manejo.
- **SEGURIDAD** en el proceso higiénico.

Información técnica

Dimensiones, peso y usuarios:	Unidad	COMBI-BD-D		COMBI-BD-D-Sanicare Dyson	COMBI-BD-DD	COMBI-BD-TT	COMBI-BB-D	COMBI-BB-D-Sanicare Dyson	COMBI-BB-DD	COMBI-BB-TT
		2640 x 1640 x 1558	2625 x 1640 x 1690	2640 x 1640 x 1558	2640 x 1640 x 1558	2640 x 1640 x 1558	2640 x 1640 x 1558	2625 x 1640 x 1690	2640 x 1640 x 1558	2640 x 1640 x 1558
Dimensiones (Ancho x Alto x Profundo)	mm									
Dimensión del cepillo/baño desinfectante	mm	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Peso	kg	430	350	430	430	430	430	350	430	430

* Estas medidas son para los modelos sobre el suelo. Para los modelos encofrados las medidas varían ligeramente.

Agua:

Dimensión de entrada	pulgadas	2x3/4" BSP Macho	2x3/4" BSP Macho	2x3/4" BSP Macho	2x3/4" BSP Macho	2x3/4" BSP Macho	2x3/4" BSP Macho	2x3/4" BSP Macho	2x3/4" BSP Macho
Dimensión de salida (Drenaje)	bar	DN 40	DN 40	DN 40	DN 40	3 x DN 40	3 x DN 40	DN 40	3 x DN 40

Energía:

Voltaje	V	400	400	400	400	400	400	400	400
Frecuencia	Hz	50	50	50	50	50	50	50	50
Máx. potencia consumida	kW	1,5	3	1,5	1	2	3,5	2	2
Conexión eléctrica		3 fases + T + 0	3 fases + T + 0	3 fases + T + 0	3 fases + T + 0	3 fases + T + 0	3 fases + T + 0	3 fases + T + 0	3 fases + T + 0

Funciones:

ENTRADA	Desinfección de suelos	X	X	X	X				
	Limpieza de suelos					X	X	X	X
	Limpieza de manos		X				X		
	Secado automático de manos		X				X		
	Desinfección de Manos	X	X	X		X	X	X	
SALIDA	Limpieza de suelos	X	X	X	X	X	X	X	X
	Desinfección de Manos			X				X	

Por defecto, el montaje se realiza apoyado sobre el suelo, pero puede solicitarse la versión para encofrar. Se puede combinar entrada y salida a la derecha o izquierda según necesidad de la industria.

Se pueden realizar modelos a medida con cualquier otra combinación además de las expuestas en el cuadro.



Alta tecnología de limpieza y desinfección

C/ Raconc, s/n
Polígono Industrial Raconc
Parcelas nº 2 y 3
46729 Ador (Valencia)
Tel. 96 287 1345
betelgeux@betelgeux.es

Betelgeux.es



1ª Edición – Noviembre de 2014
Código: C-EQ-COMBI-01