

ACCIÓN

Precios netos especiales, IVA no incluido, válido hasta 31.07.2015



RECTIFICADO EXCELENTE A PRECIOS MUY ATRACTIVOS

HOLEX Técnica de rectificado y corte, grandes cantidades.

Material:	Alu Mg						MD	INOX	Ti	GG(G)	CuZn	Plásticos y PRFV	Madera	Piedra	Lacas	Uni		
GG 5350 / 5050		●	●	●	●	○		○	○	○		○						●
GG 5355 – 5357	○	●	●	●	●	●		●	○	○	○	○						●

Estructura abierta y homogénea; rectificado casi inoloro, discos reforzados con fibras de vidrio para una elevada seguridad con rectificado en frío, Ø taladro XXX mm. El porcentaje de hierro, azufre y cloro se sitúa por debajo de 0,1 %, por lo que son aptos para trabajar con acero inoxidable (INOX).

Fe, S, Cl
<0,1%

INOX

STEEL

80 m/s

Seguridad laboral:
Todos los artículos de rectificado
de Hoffmann Group están
certificados.



HOLEX® Discos abrasivos de tronzar reforzados con fibras de vidrio

Tipo 2en1 estándar 2,0 – 2,5 mm

Ejecución: Especificación: **A30Q-BF** (como **56 3500**) para acero e INOX con capacidad de corte superior y duración prolongada.

Ø disco	mm	115	125	178	230
GG 5350 HOLEX® Disco de corte 2en1 Contenido 100 uds./paquete		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*	XXX*
Grosor de disco	mm	2,0	2,0	2,5	2,5
Forma		acodado (42)		recto (41)	

Tipo EXTRA ESTRECHO para sección transversal pequeña

Ejecución: Especificación: **A46Q-BF** (como **56 3550**) para INOX.

Ø disco	mm	115	125	178	230
GG 5355 HOLEX® Disco de corte EXTRA ESTRECHO, Contenido 100 uds./paquete		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*	XXX*
Grosor de disco	mm	1,0	1,0	1,6	1,9
Forma		recto (41)			

Tipo ESTRECHO 1,6 mm

Ejecución: Especificación: **A46Q-BF** (como **56 3575**) para INOX.

Ø disco	mm	115	125
GG 5357 HOLEX® Disco de corte ESTRECHO Contenido 100 uds./paquete		XXX	XXX
		XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*
Grosor de disco	mm	1,6	1,6
Forma		recto (41)	

HOLEX® Discos abrasivos de desbaste reforzados con fibras de vidrio

Tipo 2en1

Ejecución: Especificación: **A30Q-BF** (como **56 0500**) para acero e INOX de duración prolongada y una capacidad de rebaje elevada.

Ø disco × grosor nominal	mm	115×6	125×6	178×8	230×8
GG 5050 HOLEX® Disco de desbaste 2en1 Contenido 40 uds./paquete		XXX	XXX	XXX	XXX
		XXX	XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*	XXX*



Material:	Alu Mg						MD	INOX	Ti	GG(G)	CuZn	Plásticos y PRFV	Madera	Piedra	Lacas	Uni		
GG 5570 – 5577		●	●	●	●	●		●	○	○						●		●
GG 5641 – 5661	○	●	●	●	●	●		○		○	●	●	●					●

HOLEX® Disco abrasivo a láminas

Fe, S, Cl
<0,1%

INOX

STEEL

80 m/s

Discos abrasivos de desbaste con tejido abrasivo en forma de abanico de corindón de circonio (ZA) en plato de tejido de fibra de vidrio. Velocidad circunferencial 50 – 60 m/s, 80 m/s como máximo. Rectificado en frío, suave, efecto de autoafilado elevado (sin atascamientos). Apto para el mecanizado de aceros inoxidables.


Seguridad laboral:

Todos los artículos de rectificado de Hoffmann Group están certificados.



Ejecución: Forma plana para el rectificado de superficies y cordones de soldadura con ángulo de inclinación 0° – 15° (como 56 5700 – 56 5710).

Granulometría	mm	40	60	80
GG 5570 HOLEX® Disco abrasivo a láminas (ZA) forma plana, Ø 115 mm, Contenido 40 uds./paquete		XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*
GG 5571 HOLEX® Disco abrasivo a láminas (ZA) forma plana, Ø 125 mm, Contenido 40 uds./paquete		XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*




Ángulo de inclinación plano, forma plana



Ejecución: Forma oblicua para mecanizado de bordes y cordones de soldadura con ángulo de inclinación 15° – 25° (como 56 5760 – 56 5770).

Granulometría	mm	40	60	80
GG 5576 HOLEX® Muela abrasiva a láminas (ZA) forma inclinada, Ø 115 mm, Contenido 40 uds./paquete		XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*
GG 5577 HOLEX® Muela abrasiva a láminas (ZA) forma inclinada, Ø 125 mm, Contenido 40 uds./paquete		XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*



Ángulo de inclinación pronunciado, forma inclinada



HOLEX® Discos de fibra de corindón

STEEL

80 m/s

Ejecución: Discos de fibras universales, con fibra vulcanizada resistente al desgarrar, pero muy suave. Taladro XXX mm con ranuras en cruz para rectificado de todos los metales, madera y plásticos (A) (como 56 6410, 56 6510, 56 6610).



Granulometría	mm	24	40	60	80
GG 5641 HOLEX® Discos de fibra corindón (A), Ø 115 mm, Contenido 250 uds./paquete		XXX	XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*	XXX*
GG 5651 HOLEX® Discos de fibra corindón (A), Ø 125 mm, Contenido 250 uds./paquete		XXX	XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*	XXX*
GG 5661 HOLEX® Discos de fibra corindón (A), Ø 180 mm, Contenido 250 uds./paquete		XXX	XXX	XXX	XXX
Precio unitario por compra de grandes cantidades		XXX*	XXX*	XXX*	XXX*

Este folleto publicitario, su configuración gráfica y el sistema de numeración de artículos empleado están protegidos por derechos de autor. La reimpresión y cualquier tipo de reproducción, incluso en extracto, solo están permitidos previa autorización por escrito de la empresa Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Múnich. Todos los precios son precios netos especiales, IVA no incluido, válidos hasta 31.07.2015. Precios € sin garantía; reservado derecho a realizar modificaciones.



TÉCNICA DE RECTIFICADO Y CORTE, MÚLTIPLES SOLUCIONES DE UN SOLO PROVEEDOR.

**Encontrará la oferta completa en el catálogo actual de Hoffmann Group
o en la página web www.hoffmann-group.com**

- Amplia oferta del proveedor líder en materiales de rectificado, con la marca Premium GARANT y la marca de calidad HOLEX.
- Asesoramiento especializado completo, siempre con una solución.
- Excelente servicio, realización sencilla.
- Seguridad garantizada oSa; FEPA.