



# Fronius String Control 250/25

## Ficha de datos técnicos

FRONIUS STRING CONTROL 250/25	
Máximo número de ramales	25
Máxima corriente de entrada	250 A
Máxima corriente de entrada por ramal	20 A
Máxima tensión de entrada	600 V
Conexiones (DC in)	Bornes, 2,5 mm <sup>2</sup> - 10 mm <sup>2</sup> (siendo el diámetro máximo de cable de 7 mm)
Conexiones (DC out)	Terminal de cable M12, máx. 120 mm <sup>2</sup>
Conexiones DATCOM	2x RJ 45 o bornes
Condiciones ambientales	-25°C hasta 60°C
Tipo de protección	IP 55
Alimentación	12 V cc (opcional)
Tamaño (altura x anchura x profundidad), incluido el soporte mural	680 x 500 x 170 mm
Peso	10 kg

Reservado el derecho a modificaciones técnicas.



### FRONIUS ESPAÑA S.L.U.

Parque Industrial La Laguna  
Calle Arroyo del Soto 17  
28914 Leganés (Madrid)

E-Mail: [pv-sales-spain@fronius.com](mailto:pv-sales-spain@fronius.com)

### FRONIUS INTERNATIONAL GMBH

Buxbaumstraße 2, 4600 Wels, Austria  
E-Mail: [PV@fronius.com](mailto:PV@fronius.com)

[www.fronius.com](http://www.fronius.com)