



LÍNEA DE FREGADORAS DE PAVIMENTOS



E65
E75
E83

COMPACTA-INTUITIVA-FIABLE

E65/E75/E83 SON TRES NUEVAS FREGADORAS DE EUREKA DE CONDUCTOR SENTADO, FÁCILES DE USAR Y PENSADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREAS DE HASTA 8.000 M². CON UNA EXTRAORDINARIA REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE LIMPIEZA.

Están equipadas con 2 discos o pads de 65 cm, 75 cm y 83 cm que, sumados a una velocidad de 6 km/h, proporcionan un rendimiento hasta 4.980 m²/h.

Nuestro objetivo era diseñar una línea de máquinas compactas, veloces y productivas, de precio competitivo. E65/E75/E83 representan, por lo tanto, una alternativa moderna a las voluminosas fregadoras "acompañadas" o a las obsoletas fregadoras de conductor sentado de enormes dimensiones.

La línea ofrece la ventaja económica de un funcionamiento ininterrumpido de 4 horas, gracias a la optimización del consumo de energía. Las dimensiones compactas permiten que las máquinas pasen a través de las puertas tradicionales y transportarlas en ascensor.

E65/E75/E83 garantizan una extraordinaria reducción de los costes de limpieza, gracias a un precio de compra extremadamente competitivo y a un set completo de accesorios estándar, que reduce los derroches y los consumos. No más pérdidas de tiempo y de dinero para la capacitación del operador, gracias a los mandos simplísimos y fáciles de usar.

CARACTERÍSTICAS

- İ **10% - 20% DE CAPACIDAD EN ASCENSO**
- İ **NEUMÁTICOS DE PPL ANTIHUELLAS**
- İ **CARGADOR DE BATERÍAS A BORDO**
- İ **VALVULA DE PARADA EN CASO DE BATERÍA DESCARGADA**
- İ **ALIMENTACIÓN DE AGUA REGULABLE DE 0 A 3,5 LITROS/MIN**
- İ **SENSOR DE NIVEL DE AGUA**
- İ **APERTURA ERGONÓMICA PARA EL LLENADO DEL TANQUE DE AGUA LIMPIA**
- İ **TUBO DE ASPIRACIÓN LAVABLE PARA EVITAR OBSTRUCCIONES**
- İ **SUSTITUCIÓN RÁPIDA DE LAS JUNTAS/GUARNICIONES DEL TANQUE**
- İ **BARRAS ANTIVUELCO**
- İ **ASIENTO REGULABLE**
- İ **INDICADOR ACÚSTICO DE MARCHA ATRÁS**
- İ **BAJO NIVEL DE RUIDO: 63DB**
- İ **BARICENTRO BAJO, PARA UNA MAYOR ESTABILIDAD**
- İ **PRECIO MUY COMPETITIVO!**



EL TANQUE DE RECUPERACIÓN está equipado con un cesto estándar de acero inoxidable para evitar el pasaje de detritos voluminosos, que podrían obstruir el sistema.



EL MOTOR DE ASPIRACIÓN es silencioso y garantiza un nivel de presión acústica muy bajo, especialmente apreciado en ambientes sensibles al ruido, como los hospitales y clínicas.



LOS MANDOS FÁCILES E INTUITIVOS no requieren costes adicionales para la formación de los operadores.



EL MOTOR DE TRACCIÓN es completamente hermético y está protegido por un parachoques tubular. Además, la máquina cuenta con un dispositivo antivuelco, para una mayor seguridad.



LOS TANQUES tienen una capacidad de 110/125 litros; por ende, garantizan una altísima productividad y reducen el tiempo necesario para las operaciones de vaciado/llenado.



GRACIAS A LA OPTIMIZACIÓN DEL CONSUMO DE ENERGÍA E65/E75/E83 pueden funcionar hasta 4 horas sin interrupciones.



LA LIBERACIÓN AUTOMÁTICA DEL LIMPIAPAVIMENTOS evita daños a la máquina y al ambiente en caso de colisión accidental.



EL CABEZAL DE CEPILLOS cuenta con un protector de salpicaduras autorregulable que, además de evitar las salpicaduras de agua sucia durante el lavado del pavimento, permite evitar las pérdidas de agua.



E65
E75
E83

ACCESORIOS

- Cepillos y discos
- Baterías
- Cargador de baterías
- Faro giratorio
- Cuentahoras



CAMPOS DE APLICACIÓN

Sitios industriales, comunidades y colectividades, escuelas, oficinas, edificios religiosos, hospitales, edificios públicos, aeropuertos, puertos, centros comerciales, centros logísticos, empresas de limpieza y multiservicios.

SUPERFICIES TRATABLES

cerámica, mármol, cemento/hormigón, linóleo, superficies antideslizantes, gres porcelánico, en cualquier condición de suciedad.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	E65	E75	E83
Ancho de fregado (mm)	650	760	830
Productividad horaria (m ² /h)	3.900	4.560	4.980
Capacidad del tanque de agua de solución (litros)	110	110	110
Capacidad del tanque de agua de recuperación (litros)	125	125	125
Tracción	asistida electrónic.	asistida electrónic.	asistida electrónic.
Velocidad de avance (km/h)	6	6	6
Tensión	24V	24V	24V
Batería estandar	4 x 6V	4 x 6V	4 x 6V
Cargador de baterías	a bordo	a bordo	a bordo
Peso (incl. baterías y cargador)	343 Kg	350 Kg	357 Kg
Dimensiones (sin limpiapavimento) (mm)	1.425 x 690 x 1.243	1.425 x 790 x 1.243	1.425 x 840 x 1.243
Ancho de limpiapavimentos (mm)	920	980	1.040

La NUEVA LÍNEA ECO de fregadoras de pavimentos Eureka

está formada por 13 modelos, disponibles en 27 versiones diferentes, y es ideal para la limpieza profunda y el mantenimiento de superficies de pequeñas, medianas y grandes dimensiones. Las fregadoras de pavimentos se encuentran disponibles tanto en la versión acompañada y en la versión de conductor sentado; pueden estar equipadas con el nuevo y exclusivo sistema ECO (patentado), que bate todos los récords de ahorro de agua y detergente, además de haber obtenido numerosos reconocimientos (incluso el premio Veneto Sviluppo concedido por la Università di Padova). El sistema ha sido creado para garantizar un excepcional ahorro de mano de obra/agua/detergente y para triplicar la productividad respecto de los sistemas tradicionales.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO



EUREKA S.p.A.

Viale dell'Artigianato 30/32
35013 Cittadella PD ITALY
tel +39 049 9481800
fax +39 049 9481899
info@eurekasweepers.com
www.eurekasweepers.com

