



*“Los trabajos más difíciles son los que dan mayor satisfacción.”*

*“Me gusta trabajar duro. Pero sin renunciar al confort.”*



## AUDAX ST

200 | 220

### El compañero ideal para los trabajos más difíciles.

Es el tractor ideal para aumentar la productividad en los trabajos más difíciles y en todas las labores en grandes extensiones de terreno, desde los trabajos pesados al transporte por carretera. Audax ST tiene una impresionante capacidad de tracción y brinda un extraordinario control de los aperos suspendidos.

Para potenciar al máximo sus prestaciones y sus capacidades de funcionamiento, todas las operaciones son controladas automáticamente por sistemas de precisión, que garantizan una excelente eficiencia, además de una gran facilidad de uso y comodidad.

Además, la funcionalidad de Audax ST se ha mejorado gracias a la inigualable transmisión Automatic Powershift, de 0 a 50 km/h ECO, con cambio bajo carga y un potente inversor hidráulico modular, que invierte todas las velocidades.



AUDAX ST		200	220
MOTOR		DEUTZ TCD 6.1 Tier 4i	DEUTZ TCD 6.1 Tier 4i
Cilindros / Cilindrada / Válvulas / Turbo	nº/cc/nº	6/6057/4/T	6/6057/4/T
Common Rail	bar	DCR/1600	DCR/1600
Potencia máxima (ECE R 120)	kW/CV	145/197	163/222
Potencia a régimen nominal (ECE R 120)	kW/CV	139/189	157/213
Régimen nominal	rev/min	2100	2100
Par máximo	Nm	830	900
Régimen de par máx.	rev/min	1600	1600
Filtro de aire con eyector de polvo		●	●
Ventilador viscoestático		●	●
Sistema de tratamiento de las emisiones de los gases de escape		SCR	SCR
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	510	510
Capacidad del depósito de AdBlue	litros	50	50
Combustible Biodiésel	%	100	100
CAMBIO SMARTRONIC			
Número de velocidades con superreductora	nº	33+33	33+33
Velocidad mínima con superreductora	m/h	161	161
Número marchas "Powershift"	nº	12	12
Overspeed (50km/h Eco)		○	○
Inversor hidráulico bajo carga SenseClutch		●	●
TOMA DE FUERZA (TDF)			
Embrague multidisco en baño de aceite		●	●
Mando electrohidráulico		●	●
TDF 540ECO/1000 con acoplamiento modulado		●	●
TDF automática		●	●
Mando en el guardabarros		●	●
TDF delantera 1000 con acoplamiento modulado		○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO			
Puente delantero suspendido		○	○
Acoplamiento DT con actuación electrohidráulica		●	●
Bloqueo diferenciales con mando electrohidráulico		●	●
Sistema ASM		●	●
Semiejes extensibles		○	○
Frenado integral en las 4 ruedas		●	●
Frenado con discos en baño de aceite		●	●
Servofreno (PowerBrake)		●	●
Freno de estacionamiento electrónico (EPB)		●	●
Válvula de frenado neumático + hidráulico del remolque		○	○
SISTEMA HIDRÁULICO			
Dirección hidrostática con bomba independiente (caudal)	l/min	42	42
Elevador trasero electrónico		●	●
Capacidad de elevación trasera (estándar)	kg	10000	10000
Radar		●	●
Sistema hidráulico de centro cerrado (Load Sensing)		●	●
Caudal bomba con cilindrada variable	l/min	120	120
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	nº vías	8	8
Distribuidores hidráulicos auxiliares delanteros	nº vías	2	2
CABINA MaxiVision			
MaxiVisionCab		●	●
Suspensiones neumáticas		●	●
Climatizador automático		○	○
Reposabrazos multifunción & Comfortip (gestión de las maniobras en las cabeceras)		●	●
iMonitor <sup>2</sup>		○	○
Sistema Agrosky		○	○
MEDIDAS Y PESOS			
Neumáticos traseros de referencia		650/65R42	650/65R42
Longitud máx. sin brazos	mm	5010	5010
Ancho mín./máx.	mm	2550-2750	2550-2750
Despeje al suelo	mm	550	550
Batalla	mm	2985	2985
Ancho de vía trasero mín./máx.	mm	1832/1950	1832/1950
Altura máx. hasta la cabina	mm	3150	3150
Peso con cabina	kg	8250	8250
Carga máxima autorizada	kg	12000	12000

ESTÁNDAR ● OPCIONAL ○

## CONCESIONARIO

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales SDF.



SAME es una marca de SAME DEUTZ-FAHR  
same-tractors.com

