

STRIKE T4i

80 - 90 - 90.4 - 100 - 105.4 - 115.4



- Una gama que incluye las 3 familias HD/MD/LD con un total de 11 modelos
- Motor FARMotion, 3 ó 4 cilindros, Tier 4i (o Euro 3b) y sistema de post-tratamiento DOC
- Predisposición de fábrica "Ready Kit" para cargador frontal
- Cambio de cuatro o cinco relaciones, "Powershift" de dos o tres velocidades
- Velocidad máxima 40 km/h incluso con el motor en régimen económico
- Sistema hidráulico de 55 l/min (o 60 ECO)
- TDF de 4 velocidades y sincronizada con eje independiente
- Elevador trasero de mando mecánico o electrónico (EHR)



Los datos técnicos y las imágenes se facilitan a título meramente informativo. LAMBORGHINI TRATTORI, en su esfuerzo por ofrecer siempre el producto más adecuado a tus necesidades, se reserva el derecho de realizar actualizaciones en cualquier momento y sin previo aviso.

DATOS TÉCNICOS		STRIKE HD T4i		
		90.4	105.4	115.4
MOTOR				
Emisiones		Tier4i	Tier4i	Tier4i
Modelo		FARMotion	FARMotion	FARMotion
Cilindros/cilindrada/válvulas	n°/cm³/n°	4/3849/2	4/3849/2	4/3849/2
Common Rail	bar	2000	2000	2000
Turbo intercooler		●	●	●
Potencia máxima (ECE R 120) @2000 rev/min	kW/CV	65/88	75/102	80/109
Potencia a régimen nominal (ECE R 120) @2200 rev/min	kW/CV	61,6/84	71,1/97	75,8/103
Par máximo @1600 rev/min	Nm	354	408	436
Incremento de par	%	32	32	30
Regulación del motor electrónica		●	●	●
Sistema de tratamiento de los gases de escape		DOC / exEGR	DOC / exEGR	DOC / exEGR
Capacidad del depósito de gasóleo	litros	152	152	152
INVERSOR				
Inversor mecánico (LS)		●	●	●
Inversor hidráulico bajo carga (GS)		●	●	●
Sistema Stop&Go (GS)		●	●	●
CAMBIO MECÁNICO				
Cambio con 4 velocidades		●	●	-
Número velocidades	n°	8 + 8	8 + 8	-
Número de velocidades con minirreductora y superreductora	n°	16 + 16	16 + 16	-
Cambio con 5 velocidades		○	○	●
Número velocidades	n°	10 + 10	10 + 10	10 + 10
Número de velocidades con minirreductora y superreductora	n°	20 + 20	20 + 20	20 + 20
CAMBIO "HI-LO"				
Cambio con 4 valocidades		○	○	-
Número velocidades	n°	16 + 16	16 + 16	-
Número de velocidades con minirreductora y superreductora	n°	32 + 32	32 + 32	-
Cambio con 5 velocidades		○	○	○
Número velocidades	n°	20 + 20	20 + 20	20 + 20
Número de velocidades con minirreductora y superreductora	n°	40 + 40	40 + 40	40 + 40
Número velocidades bajo carga "Powershift"	n°	2	2	2
CAMBIO "POWERSHIFT"				
Cambio con 5 velocidades		-	-	○
Número velocidades	n°	-	-	30 + 30
Número de velocidades con minirreductora y superreductora	n°	-	-	60 + 60
Número velocidades bajo carga "Powershift"	n°	-	-	3
TDF TRASERA				
Mando electrohidráulico		●	●	●
TDF 540/540ECO		●	●	●
TDF 540/540ECO/1000/1000ECO		○	○	○
TDF sincronizada		○	○	○
TDF DELANTERA				
TDF 1000		○	○	○
PUENTE DELANTERO Y TRASERO				
Doble tracción con mando electrohidráulico		●	●	●
Bloqueo diferenciales con mando electrohidráulico		●	●	●
FRENOS Y DIRECCIÓN				
Frenado integral en las 4 ruedas (modelos 40 km/h)		●	●	●
Freno de estacionamiento mecánico		●	●	●
Freno de estacionamiento hidráulico (Park Brake)		○	○	○
Dirección hidrostática con bomba independiente		●	●	●
Sistema SDD		○	○	○
ELEVADOR				
Elevador trasero mecánico		●	●	●
Elevador trasero electrónico		○	○	○
Capacidad de elevación trasera (estándar)	kg	3600	3600	3600
Capacidad de elevación trasera (opcional)	kg	4800	4800	4800
Elevador delantero		○	○	○
Capacidad elevación delantera	kg	1850	1850	1850
SISTEMA HIDRÁULICO				
Caudal de la bomba (estándar)	l/min	55	55	55
Caudal de la bomba (opcional)	l/min	60ECO	60ECO	60ECO
Sistema hidráulico de centro abierto		●	●	●
Distribuidores hidráulicos auxiliares traseros	n° vías	2 / 4 / 6 / 6 + 2	2 / 4 / 6 / 6 + 2	2 / 4 / 6 / 6 + 2
CABINA				
Aire acondicionado		○	○	○
Techo de alta visibilidad		○	○	○
Asiento del conductor con suspensión mecánica		●	●	●
Asiento del conductor con suspensión neumática		○	○	○
Asiento del pasajero		○	○	○
MEDIDAS Y PESOS				
Neumáticos traseros de referencia		480/70R34	480/70R34	480/70R34
Longitud máx. con brazos	mm	4314	4314	4314
Ancho mín./máx.	mm	2209 / 2609	2209 / 2609	2209 / 2609
Batalla (4WD / 2WD)	mm	2400 / 2360	2400 / 2360	2400 / 2360
Ancho de vía delantero mín./máx.	mm	1728 / 2128	1728 / 2128	1728 / 2128
Ancho de vía trasero mín./ máx.	mm	1706 / 2106	1706 / 2106	1706 / 2106
Altura máx. hasta la cabina	mm	2730	2730	2730
Peso con cabina	kg	4200	4200	4300
Carga máxima admitida	kg	7000	7000	7500

ESTÁNDAR ● OPCIONAL ○ No disponible -

Los datos técnicos se refieren exclusivamente a la versión HD.

Concesionario

Se recomienda el uso de lubricantes y refrigerantes originales SDF.

LAMBORGHINI TRATTORI es una marca de  SAME DEUTZ-FAHR

lamborghini-tractors.com

