

R1.

35 CAB 45 CAB 55 CAB

- Motores **MITSUBISHI EURO III** refrigerados por líquido
- Dirección hidrostática con circuito hidráulico independiente
- Circuito hidráulico con bomba de 30 l/min. y distribuidores hidráulicos auxiliares de 6 vías
- Diferencial delantero y trasero con bloqueo con mando electrohidráulico
- Cabina nueva



DATOS TÉCNICOS

Versiones	R1.35 CAB		R1.45 CAB		R1.55 CAB	
	2RM	DT	2RM	DT	2RM	DT
MOTOR						
Cilindros/Cilindrada	nº/cm ³	4/1500	4/1500	4/1758		
Admisión		Natural	Turbo	Turbo		
Potencia máx. homologada (2000/25/CE)	CV/kW	39/28,5	43/31,5	51/37		
Régimen nominal	rev/min.	3000	3000	3000		
Par máx.	Nm	83	100	122		
Régimen par máximo	rev/min.	1900	2100	2000		
Refrigeración		por líquido				
Ajuste motor		mecánico				
Filtro de aire		en seco con cartucho de seguridad				
Silenciador bajo capó		con escape lateral				
Capacidad del depósito de gasóleo	litros		38 (depósito gasóleo principal)			
Carrocería			15 (depósito suplementario)			
DIMENSIONES Y PESOS (con neumáticos traseros)						
		320/70 R 20	360/70 R 24	360/70 R 24		
Longitud máx. sin esteras	mm	2950	2980	2980		
Ancho mín.- máx.	mm	1220 ^a -1360	1360-1675	1360-1675		
Altura máx. a la cabina	mm	2135	2195	2195		
Luz libre	mm	345	390	390		
Paso	mm	1745	1745	1745		
Ancho de vía delantero mín.- máx.	mm	970-1120	1040-1315	1040-1315		
Ancho de vía trasero mín.- máx.	mm	820-1020	1005-1320	1005-1320		
Radio mínimo de giro sin frenos	mm	2600	2600	2600		
Peso con cabina	kg	1350	1420	1420		
TRANSMISIÓN						
Embrague cambio		de mando mecánico				
Cambio mecánico 12 AD + 12 AT		4 velocidades sincronizadas para 3 gamas (vel. mín.: 0,89 km/h)				
Cambio mecánico 16 AD + 16 AT		4 velocidades sincronizadas para 4 gamas con superreductor (vel. mín.: 0,24 km/h)				
Velocidad máx.	km/h		30			
Inversor		mecánico sincronizado				
Bloqueo diferencial posterior		con mando electrohidráulico				
CAMBIO 16 AD + 16 AT - VELOCIDAD EN KM/H A 3000 REV/MIN. MOTOR CON NEUMÁTICOS TRASEROS 360/70 R 24						
1 SR	2 SR	3 SR	4 SR	1L	2L	3L
0,24	0,37	0,56	0,84	0,91	1,34	2,08
					2,29	3,14
					3,47	5,26
					7,92	9,26
					14,06	21,27
						32,05

CONCESIONARIO DE ZONA



SAME DEUTZ-FAHR GROUP S.p.A.

Viale Cassani, 14 - 24047 Treviglio (BG) - Italy - Ph: +39 0363 4211 - www.samedeutz-fahr.com

SAME DEUTZ-FAHR IBERICA S.A.

San Rafael 7 - 28108 Alcobendas (Madrid) - España - www.samedeutz-fahr.es

Empresa con
Sistema de Calidad Certificado
de conformidad con la normativa
ISO 9001:2000

Akros

LUBRICACIÓN ESPECIALIZADA PARA LAMBORGHINI

L=Lenta - M=Normal - H=Rápida

^a DISPONIBLE LA VERSIÓN CON PUENTE ESTRECHO Y NEUMÁTICOS TRASEROS 280/70 R 18. ANCHO MÍNIMO: 1165 MM

NOTA: LAS VELOCIDADES DE MARCHA ATRÁS SON LIGERAMENTE SUPERIORES RESPECTO A LAS CORRESPONDIENTES DE MARCHA ADELANTE

Las especificaciones arriba indicadas se refieren al equipamiento más completo disponible. En lo referente a los equipamientos, consulte la lista de precios en vigor y solicite más información al concesionario de su zona.