

BOMBAS ROTATIVAS





QV18

Las bombas rotativa QV18 ha sido diseñada para inyectar a baja presión lechada de cemento. El accionamiento es eléctrico.

Las bomba está dotada de un sistema de control vía radio para la parada y marcha de la bomba.

Especificaciones Generales



Especificaciones	Modelo
	QV18
Caudal (l/min)	300
Presión máx (Bar)	20
Presión continua (Bar)	25
Potencia (kW)	18,5
Alimentación (V)	400
Boca aspiración (mm)	100
Boca impulsión (mm)	50
Peso	875



QV22

Las bombas rotativa QV22 ha sido proyectada para inyectar a baja presión lechada de cemento. Con accionamiento eléctrico, y a través de un variador de frecuencia que permite trabajar con diferentes caudales. Dotada de un sistema de control vía radio para la parada y marcha de la bomba, así como la variación de frecuencia.

Especificaciones Generales

	Modelo
Especificaciones	QV22
Caudal (l/min)	100 - 400
Presión máx (Bar)	20
Presión continua (Bar)	25
Potencia (kW)	22
Alimentación (V)	400
Boca aspiración (mm)	100
Boca impulsión (mm)	50
Peso	980



**SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA
ALQUILER DE MAQUINARIA
GEOTERMIA
CIMENTACIONES
GEOTECNIA Y MEDIO AMBIENTE
TRABAJOS ESPECIALES
SISTEMA WASSARA**



España
C/ Miguel Servet, 20 – Nave 8
Poligono Industrial Rompecubas
28341 – Valdemoro - Madrid

Tel: 91-875-31-68 - Fax: 91-875-31-69 - www.solutecsl.com - info@solutecsl.com

Panamá | Tel: 6245 9027 - www.solutecsl.com - nicolas.martin@solutecsl.com